

XA45 / XA40

CÂMARA DE VÍDEO 4K, PROFISSIONAL E ULTRACOMPACTA DA SÉRIE XA COM UMA OBJETIVA DE ZOOM DE 20X



- Câmera de vídeo 4K UHD profissional ultracompacta
- Objetiva grande angular 4K com zoom ótico de 20x
- Capacidade de gravação por infravermelhos
- Gravação em câmera lenta e rápida
- Leve e compacta com funcionalidades profissionais
- Interface 3G-SDI (apenas na XA45)

A XA45/XA40 inclui um sensor CMOS de tipo 1/2.3, bem como um processador de imagem DIGIC DV6 que proporciona uma resolução 4K UHD. A qualidade de imagem Full HD é melhorada pelo processamento de HD com sobreamostragem. A XA40 dispõe de uma objetiva grande angular de 29,3 mm com zoom ótico de 20x.



Over Sampling
HD Processing



INFRARED



Touch Screen

GAMA DE PRODUTOS



XA55/XA50
(4K UHD)



XA45/XA40
(4K UHD)



XA15/XA11 (Full HD)

Canon

Live for the story_

XA45 / XA40

Canon

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

XA45 / XA40

MODOS DE DISPARO

Programa AE

Modo AUTO
Modo manual: P, Tv, Av, M (exposição manual), SCN (retrato, desporto, neve, praia, pôr do sol, noite, condições de pouca luz, foco, fogo de artifício)
Sim (verde ou branco)

Modo de disparo por infravermelhos

Lâmpada IV incorporada

Sim, na pega amovível.
Comprimento de onda: 850 nm (próximo de infravermelho)
Standard
(Ajuste: nitidez, contraste, profundidade de cor)

Definições de aspetos

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE WI-FI E DE GPS

Wi-Fi

Informação GPS (acessório opcional)

Não
Localização (latitude/longitude/altitude), Hora universal coordenada (UTC), receção satélite, (requer o Recetor de GPS GP-E2 opcional)

DIVERSOS

Luz de verificação

Barras de cores (PAL)

Sapata para acessórios

Botões personalizáveis

Sim, na pega amovível
Sim. SMPTE ou EBU, com tom de 1 kHz
Sim (cold shoe)
5 botões atribuíveis: atribuível a (AF/MF)/AF apenas de rosto/ampliação/BLC sempre ligada/IS motorizado/aquisição automática de WB/prioridade WB/luz IV/pré-gravação/reprodução da gravação/fotografia/cancis de monotização/menu/desligar
Tv/Av/M/Limite AGC/Compensação de exposição/Desligado

Seletor Custom

CÓDIGO DE TEMPO

Sistema de contagem

Regen/Rec Run/Free Run/Predefinido (sem saltar fotograma)
Através de HDMI OUT. Sobreposição na saída, apenas no Modo de câmara

Saída de código de tempo

ACESSÓRIOS

Incluído

Para-sol com barreira, suporte para microfone, pega HDU-1, bateria BP-820, transformador de corrente compacto CA-570, cabo CA, núcleo de ferrite, Tampa da objetiva

Opcional
(Inclui artigos que não estão à venda atualmente)

Bateria Canon BP-820/BP-828, Transformador de corrente compacto Canon CA-570 (incluído com a câmara), Carregador de bateria Canon CG-800E/CG-800, Cabo HDMI Canon HTC-100/HTC-100S, Teleconversor Canon TL-H58, Acessório grande angular Canon WA-H58, Estajo de transporte maleável Canon SC-1000/SC-2000, Correia para o ombro Canon SS-600/SS-650, Correia de pulso WS-20, Filtro Canon PROTECT de 58 mm, Filtro Canon ND4-L de 58 mm, Filtro Canon ND8-L de 58 mm, Recetor de GPS Canon GP-E2, Telecomando Canon RC-V100, Iluminador de vídeo com bateria Canon VL-10Li/VL-10LiII, Bateria Canon da série BP-900 (para VL-10Li/VL-10LiII), Transformador de corrente compacto Canon CA-910/920/930 (para carregar a série BP-900), Cabo de interface Canon IFC-300PCU/S/IFC-400PCU

BATERIA

Bateria

Bateria Canon BP-820 (fornecida)/BP-828 (opcional)

Consumo de energia (gravação)

Tempo de gravação contínua (aprox.)

XF-AVC: UHD/160 Mbps: aprox. 4,1 W (25,00P)
MP4: UHD/150 Mbps: aprox. 4,1 W (25,00P)
XF-AVC: UHD/160 Mbps/25,00p: 175 min (BP-820)/270 min (BP-828)
FHD/45 Mbps/50,00p: 170 min (BP-820)/265 min (BP-828)
MP4: UHD/150 Mbps/25,00p: 175 min (BP-820)/270 min (BP-828)
FHD/35 Mbps/50,00p: 175 min. (BP-820)/270 min. (BP-828)

TAMANHO E PESO

Dimensões

Aprox. 109 x 84 x 182 mm (apenas corpo principal)
Aprox. 131 x 180 x 231 mm (Incluindo para-sol, BP-820, suporte para microfone e pega)

Peso (apenas a câmara)

XA45: aprox. 740 g
XA40: aprox. 730 g

Peso (totalmente equipado)

XA45: aprox. 1130 g
XA40: aprox. 1120 g (Inclui para-sol, suporte para microfone, pega, BP-820 e 1 cartão de memória)

Intervalo de temperaturas de funcionamento

-5 a +45 °C, 60% de humidade relativa
0 °C a +40 °C, 85% de humidade relativa

Renúncias de responsabilidade

Todas as caraterísticas técnicas do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio
Caraterísticas indicadas para a versão PAL

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Portugal
canon.pt
Portuguese edition
Canon Portugal S.A., 2021

CÂMARA DE VÍDEO 4K, PROFISSIONAL E ULTRACOMPACTA DA SÉRIE XA COM UMA OBJETIVA DE ZOOM DE 20X

XA45 / XA40

A XA45/XA40 inclui um sensor CMOS de tipo 1/2.3, bem como um processador de imagem DIGIC DV6 que proporciona uma resolução 4K UHD. A qualidade de imagem Full HD é melhorada pelo processamento de HD com sobreamostragem. A XA40 dispõe de uma objetiva grande angular de 29,3 mm com zoom ótico de 20x.

Data de início de vendas: fevereiro de 2021



DETALHES DO PRODUTO:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN	List price	Preço de venda recomendado
XA45	3665C008AA	8714574668376	1.596,00 €	2.179,99 €
XA40	3666C007AA	8714574661780	1.159,20 €	1.589,99 €

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Acessórios	Código Mercury	Código EAN
Bateria BP-820	8597B002AA	4960999984490
Bateria BP-828	8598B002AA	4960999984520
Carregador de bateria CG-800	2590B003AA	4960999612188
Carregador de bateria CG-800E(B)	2590B006AA	4960999610573
Telecomando RC-V100	9660B001AB	4549292014013
Iluminador de vídeo VL-10Li II	1729B001AA	4960999408316
Correia para o ombro SS-600	3122A001BA	4960999605913
Correia para o ombro SS-650	3123A001BA	4960999605951
Correia de pulso WS-20	3118A001BA	4960999600314
Estojo de transporte maleável SC-2000	9389A001AA	4960999209852
Cabo HDMI HTC-100	2384B001AA	4960999530383
Recetor de GPS GP-E2	6363B001AA	4960999848358
TL-H58	3573B001AA	4549292105391
WA-H58	8640B001AA	4549292105407

Canon

Live for the story_

CÂMARA DE VÍDEO 4K, PROFISSIONAL E ULTRACOMPACTA DA SÉRIE XA COM UMA OBJETIVA DE ZOOM DE 20X

XA45 / XA40

A XA45/XA40 inclui um sensor CMOS de tipo 1/2.3, bem como um processador de imagem DIGIC DV6 que proporciona uma resolução 4K UHD. A qualidade de imagem Full HD é melhorada pelo processamento de HD com sobreamostragem. A XA40 dispõe de uma objetiva grande angular de 29,3 mm com zoom ótico de 20x.



INFORMAÇÕES DE MEDIÇÃO/LOGÍSTICA:

Nome do produto	Código Mercury	Tipo de embalagem	Descrição da embalagem	Quantidade por embalagem	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Peso bruto (kg)
XA45 XA40	3665C008AA 3666C007AA	EA	Cada	1	279	274	218	2,35
		CT	Caixa	2	561	292	239	5,33
		EP	Palete europeia	32	120	80	110,6	95,3
			Camadas por palete	4				
			Caixas por camada	4				
			Produtos por camada	8				

Conteúdo da caixa

- Corpo da XA45/XA40
- Tampa da objetiva
- Para-sol com barreira de objetiva
- Unidade de suporte do microfone
- Parafusos para Suporte do microfone
- Pega HDU-1
- Transformador de corrente compacto CA-570
- Núcleo de ferrite
- Cabo CA UE
- Bateria BP-820
- Materiais impressos

Canon

Live for the story_