

RC-IP1000 COMMANDEZ. CONTRÔLEZ. CRÉEZ

Maîtrisez vos flux de diffusion en direct en maniant et en surveillant jusqu'à 200 caméras via IP. Offrant un contrôle inégalé sans ordinateur, ce contrôleur PTZ professionnel est doté d'une connectivité SDI et HDMI. Il est également équipé d'un écran tactile multifonction de 7 pouces, de boutons personnalisables, de molettes et d'un joystick ergonomique assurant un contrôle manuel précis.



- Vidéo IP et entrées monitoring de 200 caméras maximum
- Enregistrement et configuration système des caméras sans ordinateur
- Entrées et sortie professionnelles : sortie HDMI, entrée/sortie 12G-SDI, série RJ45, LAN/POE+, deux ports USB et deux canaux GPIO D-Sub 25 broches
- Plusieurs boutons et molettes physiques pour un contrôle et des réglages professionnels
- Joystick et commande de zoom de haute qualité pour un design ergonomique et confortable
- Écran tactile 7 pouces avec flux de visée, réglage des paramètres AF, zones de recadrage et plus encore
- Contrôle de plusieurs caméras en les regroupant pour un contrôle facile
- Touches fléchées pour une navigation aisée dans les menus
- Préréglages et contrôle du tracé avancés pour contrôler une autre caméra pendant le tracé

GAMME DE PRODUITS



RC-IP1000



RC-IP100



Application de contrôle de caméra à distance

RC-IP1000

RC-IP100

Application de contrôle de caméra à distance

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RC-IP1000

GÉNÉRAL

Alimentation électrique
(adaptateur)
Alimentation électrique (PoE)
Dimensions extérieures

12 V CC

(PoE + avec certaines restrictions)
L 342 mm x H 115 mm x P 245 mm
(hors niveau du contrôleur, parties saillantes)
Env. 3,5 kg (à déterminer)
0 °C à +40 °C
Écran tactile capacitif 7 pouces
Protocole XC (IP)
Protocole NU (série)

Poids

Plage de températures

Écran LCD

Protocoles pris en charge

CARACTÉRISTIQUES DES CONNEXIONS

Nombre de caméras
connectables
Nombre de groupes de caméras

200 (IP), 5 (série)

20 (10 unités par groupe)

ENTRÉE/SORTIE

Alimentation électrique
Entrée/sortie vidéo

XLR-4 broches (10,8 à 20 V)
ENTRÉE IP (commutateur vidéo avec sélection de la
caméra ; affichage vidéo multcaméra 2x2/3x3)

ENTRÉE/SORTIE 12G-SDI (2K/4K sauf plage entière,
aucune information supplémentaire telle que
l'audio/le timecode)

SORTIE HDMI (2K, pas d'informations supplémentaires
telles que l'audio/le timecode)

Interface série

Connectivité Tally/GPIO

Affichage vidéo sur l'écran tactile

Mise au point tactile à partir de
l'écran

USB

5 ports RJ45

2 x D-Sub 25 broches

OUI (ENTRÉE SDI/IP)

OUI (ENTRÉE SDI/IP)

Panneau de commande : USB Type-A (pour
l'enregistrement des données de paramètres, la mise
à jour du micrologiciel)
Arrière : USB Type-A (pour extension)

MÉMOIRE

Préréglages

Jusqu'à 100 pour chaque caméra (selon les
caractéristiques de la caméra)

Prise en charge des boutons
physiques pour les préréglages
Suivi

Oui (avec les boutons de numéro de caméra)

Jusqu'à 10 pour chaque caméra (selon les
caractéristiques de la caméra)

PANNEAU DE COMMANDE

Opérations du menu

Oui (écran tactile ou bouton fléché et boutons
SET/BACK)

Nombre de boutons utilisateur

5 (USER1 à USER10 pouvant être commandés à partir
de l'écran tactile)

Mise au point à partir de l'écran

OUI (ENTRÉE SDI/IP)

Nombre de boutons
sélectionnables de la caméra

10 (utilisables pour la sélection de préréglage)

AUTRES

Paramètres initiaux de la caméra
sans ordinateur

OUI

Configuration multi-caméras
simultanée

OUI



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2023

Live for the story_

COMMANDEZ. CONTRÔLEZ. CRÉEZ

RC-IP1000

Maîtrisez vos flux de diffusion en direct en maniant et en surveillant jusqu'à 200 caméras via IP. Offrant un contrôle inégalé sans ordinateur, ce contrôleur PTZ professionnel est doté d'une connectivité SDI et HDMI. Il est également équipé d'un écran tactile multifonction de 7 pouces, de boutons personnalisables, de molettes et d'un joystick ergonomique assurant un contrôle manuel précis.



Date de commercialisation : décembre 2023

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
RC-IP1000	6529C001AA	4549292232639	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

Canon

Live for the story_

COMMANDEZ. CONTRÔLEZ. CRÉEZ

RC-IP1000

Maîtrisez vos flux de diffusion en direct en maniant et en surveillant jusqu'à 200 caméras via IP. Offrant un contrôle inégalé sans ordinateur, ce contrôleur PTZ professionnel est doté d'une connectivité SDI et HDMI. Il est également équipé d'un écran tactile multifonction de 7 pouces, de boutons personnalisables, de molettes et d'un joystick ergonomique assurant un contrôle manuel précis.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
RC-IP1000	6529C001AA	EA	Unité	1	46	36,7	30	4,3	4
		CT	Carton	1	47,2	37,9	32,2	5	
		EP	PaLETTE Europe	16	120	80	138,8	75	
			Couches par palette	4					
			Cartons par couche	4					
			Produits par couche	4					

Contenu de la boîte

Unité principale RC-IP1000



Live for the story_