

HURTIG OG NEM BÆRBAR DOKUMENTSCANNER

DU SKAL BLOT TILSLUTTE FOR
AT SCANNE HVOR SOM HELST
OG NÅR SOM HELST!



- **Kompakt design**

Tag R10-scanneren med dig på farten. En tynd, let enhed, der er praktisk dimensioneret til bærbar brug – den ideelle ledsager til hjemmekontorer, klasseværelser, fjernarbejdspladser, og hvor du end er

- **Nem at bruge**

Du kan bare tilslutte og scanne på få sekunder uden at skulle installere drivere eller softwareprogrammer ved hjælp af Canons unikke, integrerede CaptureOnTouch Lite-software

- **Effektiv scanning med enkelt passage**

Scan dobbeltsidede dokumenter i én jævn bevægelse med en hastighed på 12 sider/minut med den ekstra effektivitet fra en 20-arks fremføringskapacitet, der hjælper dig med at strømline dit workflow på farten

- **Hurtig USB-drevet scanner**

Du behøver ikke bekymre dig om at glemme opladere med en enhed, der kun bruger USB-kabel, hvilket minimerer besværet og reducerer den tid, det tager at starte scanningen

- **Intuitiv papirhåndtering**

Scan en række dokumenter driftssikkert, lige fra A4-papir til kvitteringer og visitkort af plast. Avancerede dokumentregistreringsfunktioner justerer automatisk scanningsindstillingerne, så du kan opnå optimale resultater ved hver scanning

- **Miljøskånsom**

Miljøskånsom emballage med energibesparende ultralavt strømforbrug

PRODUKTSORTIMENT



imageFORMULA R40

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



GENERELLE PRODUKTOPLYSNINGER

Type	USB-drevet bærbar scanner med A4-arkindføring
Scannersensor	1-linjes CMOS CIS-sensor
Optisk opløsning	600 dpi
Lyskilde	RGB LED
Scanningside	Forside/bagside/dupleks
Interface	USB 2.0
Mål (B x D x H)	Med lukket bakke: 285 (B) x 95 (D) x 40 (H) mm Med åben bakke: 285 (B) x 257 (D) x 174 (H) mm
Vægt	Ca. 0,9 kg
Strømkrav	Strøm via USB 2.0: 0,5 A
Strømforbrug	2,5 W eller mindre (energibesparende funktion: 1,5 W)
Driftsmiljø	Temperatur: 10 °C til 32,5 °C Fugtighed: 25 % til 80 % relativ luftfugtighed

SCANNINGSSPECIFIKATIONER

Sort/hvid	12 sider pr. min. / 14 billeder pr. min.
Farve	9 sider pr. min. / 10 billeder pr. min.
Outputopløsning	150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi
Outputmetode	Farve, gråtoner, sort og hvid
Anbefalet daglig arbejdscyklus	Ca. 500 scanninger

DOKUMENTSPECIFIKATIONER

Bredde	50,8-216 mm
Længde	70-356 mm
Tykkelse	64-128 g/m ² (0,08-0,15 mm)
Scanning af visitkort	Bredde: 49 mm Længde: 85 mm Tykkelse: 128 - 225 g/m ² (0,15 - 0,3 mm)
Scanning af plastkort	Bredde: 54 mm Længde: 86 mm Tykkelse: Mindre end 1,4 mm (Prægede kort kan scannes)
Papiradskillelse	Separationspadmetode
Fremføringskapacitet	20 ark

ANDRE FUNKTIONER

-	Registrering af sidestørrelse, indstilling til automatisk opløsning, udjævning af baggrund, fremhævelse af tegn, farveudfald/forbedring af farve, justering af skævhed, registrering af dobbelt fremføring, kantfremhævning, billedrotation, reduktion af moiré-effekt, forscanning, forhindring af gennemskinn/fjernelse af baggrundsfarve, spring tomme sider over, tekstforbedring, genkendelse af tekstretning,
---	---

MEDFØLGENDE SOFTWARE

Windows	Indbygget CaptureOnTouch Lite-scanningssoftware (Windows 8.1 / 10 - 32-bit/64-bit)
Mac	Indbygget CaptureOnTouch Lite-scanningssoftware (macOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15)

FORBRUGSSTOFFER

TILBEHØR	Separationspad, fremføringsvalse USB-kabel
----------	---

Ansvarsfraskrivelse

Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder, medmindre andet er angivet.
Kan ændres uden varsel.

