

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ



- **Σχεδιασμός που εξασφαλίζει μικρές διαστάσεις**
Πάρτε τον σαρωτή R10 μαζί σας όπου κι αν βρίσκεστε. Μια κομψή και ελαφριά συσκευή, με το κατάλληλο μέγεθος για φορητή χρήση – ο ιδανικός συνεργάτης για οικιακά γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, απομακρυσμένους χώρους εργασίας και οπουδήποτε αλλού
- **Εύκολη χρήση**
Απλά συνδέστε τον και σαρώστε σε λίγα δευτερόλεπτα χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε κάποιο πρόγραμμα οδήγησης ή εφαρμογές λογισμικού, χρησιμοποιώντας το μοναδικό ενσωματωμένο λογισμικό CaptureOnTouch Lite της Canon
- **Αποτελεσματική σάρωση με ένα πέρασμα**
Σαρώστε έγγραφα διπλής όψης με μία ομαλή κίνηση και ταχύτητα 12 σελίδων ανά λεπτό, με την πρόσθετη αποδοτικότητα που προσφέρει ο τροφοδότης 20 φύλλων, για να βελτιστοποιήσετε τις ροές εργασίας εν κινήσει
- **Ταχύτατος σαρωτής με τροφοδοσία μέσω USB**
Δεν χρειάζεται να ανησυχήσετε ποτέ για φορτιστές, καθώς λειτουργεί μόνο με καλώδιο USB, ελαχιστοποιώντας τον κόπο και μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για την έναρξη της σάρωσης
- **Έξυπνη διαχείριση χαρτιού**
Σαρώστε αξιόπιστα διάφορα έγγραφα, από χαρτιά A4 έως αποδείξεις και πλαστικές επαγγελματικές κάρτες. Οι προηγμένες λειτουργίες εντοπισμού εγγράφων προσαρμόζουν αυτόματα τις ρυθμίσεις σάρωσης, για βέλτιστα αποτελέσματα με κάθε σάρωση
- **Χαρακτηριστικά φιλικά προς το περιβάλλον**
Οικολογική συσκευασία και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ρεύματος για εξοικονόμηση ενέργειας

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



imageFORMULA R40

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος	Φορητός σαρωτής φύλλων A4, με τροφοδοσία ρεύματος μέσω USB
Μονάδα αισθητήρα σάρωσης	Αισθητήρας CMOS CIS 1 γραμμής
Οπτική ανάλυση	600dpi
Φωτεινή πηγή	LED RGB
Όψη σάρωσης	Εμπρός/Πίσω/Διπλή όψη
Διασύνδεση	USB 2.0
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	Δίσκος κλειστός: 285 (Π) x 95 (Β) x 40 (Υ)mm Δίσκος ανοικτός: 285 (Π) x 257 (Β) x 174 (Υ)mm
Βάρος	Περ. 0,9kg
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	Τροφοδοσία διαύλου USB 2.0: 0,5A
Κατανάλωση ενέργειας	2,5W ή λιγότερο (κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας: 1,5W)
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10°C έως 32,5°C Υγρασία: 25% έως 80% RH

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Άσπρο και μαύρο	12 σελίδες ανά λεπτό / 14 εικόνες ανά λεπτό
Χρώμα	9 σελίδες ανά λεπτό / 10 εικόνες ανά λεπτό
Ανάλυση εξόδου	150/200/300/400/600dpi
Κατάσταση εξόδου	Χρώμα, Τόνοι του γκρι, Ασπρόμαυρο
Συνιστώμενος ημερήσιος φόρτος εργασίας	Περ. 500 σαρώσεις

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Πλάτος	50,8-216mm
Μήκος	70-356mm
Πάχος	64-128g/m ² (0,08-0,15mm)
Σάρωση επαγγελματικών καρτών	Πλάτος: 49mm Μήκος: 85mm Πάχος: 128-225g/ m ² (0,15 - 0,3mm)
Σάρωση πλαστικών καρτών	Πλάτος: 54mm Μήκος: 86mm Πάχος: λιγότερο από 1,4mm (Δυνατότητα σάρωσης ανάγλυφης κάρτας)
Διαχωρισμός χαρτιού	Μέθοδος με έλασμα διαχωρισμού
Χωρητικότητα τροφοδότη	20 φύλλα

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-	Ανίχνευση μεγέθους σελίδας, Αυτόματη ρύθμιση ανάλυσης, Εξομάλυνση φόντου, Έμφαση χαρακτήρων, Απόρριψη χρώματος/Βελτίωση χρώματος, Διόρθωση κλίσης, Ανίχνευση διπλής τροφοδοσίας, Τονισμός περιγραμμάτων, Περιastroφή εικόνας, Μείωση μουαρέ, Προ-σάρωση, Εξάλειψη εικόνας δεύτερης όψης/φόντου,, Παράλειψη κενής σελίδας, Βελτίωση κειμένου, Αναγνώριση προσανατολισμού κειμένου,
---	---

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Windows	Ενσωματωμένο λογισμικό σάρωσης CaptureOnTouch Lite (Windows 8.1/10 - 32bit/64bit)
Mac	Ενσωματωμένο λογισμικό σάρωσης CaptureOnTouch Lite (macOS 10.12/10.13/10.14/10.15)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	Έλασμα διαχωρισμού, Κύλινδρος τροφοδοσίας
ΑΞΕΣΟΥΑΡ	Καλώδιο USB

Αποποίηση ευθυνών

Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρεται διαφορετικά.
Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.