

BRZ I JEDNOSTAVAN PRIJENOSNI SKENER ZA DOKUMENTE



- **Kompaktan dizajn**

Ponesite skener R10 sa sobom dok ste u pokretu. Elegantan, lagan uređaj praktične je veličine za prijenosnu upotrebu – idealan partner za kućne urede, učionice, udaljene radne prostore i sve između

- **Jednostavan za upotrebu**

Jednostavno uspostavite vezu i skenirajte u roku od nekoliko sekundi bez potrebe za instalacijom upravljačkih programa ili softverskih aplikacija, upotrebljavajući jedinstveni ugrađeni softver CaptureOnTouch Lite tvrtke Canon

- **Učinkovito skeniranje u jednom prolasku**

Skenirajte obostrane dokumente jednim glatkim potezom brzinom od 12 ppm uz dodatnu učinkovitost ulagača kapaciteta 20 listova, što vam pomaže organizirati tijek poslovnog procesa dok ste u pokretu

JEDNOSTAVNO USPOSTAVITE
VEZU TE SKENIRAJTE BILO
GDJE I BILO KADA!

- **Brzi skener s USB napajanjem**

Uz uređaj koji radi samo s USB kabelom nikad ne morate brinuti o zaboravljanju punjača, čime se pojednostavljuje rad i smanjuje vrijeme potrebno za početak skeniranja

- **Intuitivno rukovanje papirom**

Pouzdana skenirajte različite dokumente, od papira formata A4 do računa i plastičnih posjetnica. Napredne značajke prepoznavanja dokumenata automatski prilagođavaju postavke skeniranja kako biste sa svakim skeniranjem mogli postići optimalne rezultate

- **Ekološki prihvatljiv**

Ekološki prihvatljivo pakiranje s izuzetno malom potrošnjom energije

ASORTIMAN PROIZVODA



imageFORMULA R40

OPĆE INFORMACIJE O PROIZVODU

Tip	Prijenosni skener s ulaganjem listova formata A4 i USB napajanjem
Jedinica senzora za skeniranje	Jednolinijski CMOS CIS senzor
Optička razlučivost	600 dpi
Izvor svjetla	RGB LED
Strana za skeniranje	Prednja/stražnja/obostrano
Sučelje	USB 2.0
Dimenzije (Š x D x V)	Odlagač zatvoren: 285 (Š) x 95 (D) x 40 (V) mm Odlagač otvoren: 285 (Š) x 257 (D) x 174 (V) mm
Masa	Pribl. 0,9 kg
Zahtjevi za napajanje	Napajanje putem USB 2.0 sabirnice: 0,5 A
Potrošnja energije	2,5 W ili manje (način rada za uštedu energije: 1,5 W)
Radno okruženje	Temperatura: 10 °C – 32,5 °C Vlažnost: 25 – 80 % RV

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Crno-bijelo	12 stranica u minuti / 14 slika u minuti
U boji	9 stranica u minuti / 10 slika u minuti
Izlazna razlučivost	150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi
Izlazni način rada	Boja, sivi tonovi, crno-bijelo
Preporučeni dnevni radni ciklus	Pribl. 500 skenova

SPECIFIKACIJE DOKUMENATA

Širina	50,8 – 216 mm
Duljina	70 – 356 mm
Debljina	64 – 128 g/m ² (0,08 – 0,15 mm)
Skeniranje posjetnica	Širina: 49 mm Duljina: 85 mm Debljina: 128 – 225 g/m ² (0,15 – 0,3 mm)
Skeniranje plastičnih kartica	Širina: 54 mm Duljina: 86 mm Debljina: manje od 1,4 mm (reljefne kartice mogu se skenirati)
Odvajanje papira	Metoda s umetkom za odvajanje
Kapacitet ulagača	20 listova

OSTALE ZNAČAJKE

-	Prepoznavanje veličine stranice, automatsko podešavanje razlučivosti, izgladivanje pozadine, naglašavanje znakova, izostavljanje boje / poboljšanje boje, korekcija iskrivljenja, prepoznavanje višestrukog ulaganja, naglašavanje rubova, okretanje slike, ublažavanje moiré efekta, prethodno skeniranje, sprječavanje probijanja boje / uklanjanje pozadine, preskakanje prazne stranice, poboljšanje teksta, prepoznavanje orijentacije teksta,
---	---

SOFTVER U KOMPLETU

Windows	Ugrađeni softver za skeniranje CaptureOnTouch Lite (Windows 8.1 / 10 – 32-bitni/64-bitni)
Mac	Ugrađeni softver za skeniranje CaptureOnTouch Lite (macOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15)
POTROŠNI MATERIJAL	Separacijska pločica, valjak za uvlačenje
DODATNA OPREMA	USB kabel

Odricanje od odgovornosti

Svi se podaci temelje na Canonovim standardnim metodama testiranja, osim ako je naznačeno drukčije.
Podložno promjenama bez upozorenja.