

SNELLE EN EENVOUDIGE DRAAGBARE DOCUMENTSCANNER

EENVOUDIG AANSLUITEN EN
SCANNEN, OVERAL EN ALTIJD!



- **Compacte vormgeving**
Neem de R10-scanner overal mee naartoe. De scanner is een slank, lichtgewicht apparaat in een handig formaat voor draagbaar gebruik - de ideale partner voor thuishkantoren, klaslokalen, externe werkplekken en alles daartussenin
- **Gebruiksvriendelijk**
Met de unieke geïntegreerde CaptureOnTouch Lite-software van Canon kunt u binnen enkele seconden verbinding maken en scannen zonder dat u stuurprogramma's of softwaretoepassingen hoeft te installeren.
- **Efficiënt scannen in één doorgang**
Scan dubbelzijdige documenten in één vloeiende beweging met een snelheid van 12 ppm, met de extra efficiëntie van een invoercapaciteit van 20 vel, zodat u uw workflow onderweg kunt stroomlijnen
- **Snelle scanner met USB-voeding**
U hoeft zich geen zorgen te maken dat u de lader vergeet, want het apparaat werkt alleen met een USB-kabel. Dit vermindert overlast en verkort de tijd die nodig is om te beginnen met scannen
- **Intuïtieve papierverwerking**
Scan op betrouwbare wijze verschillende documenten, van A4-papier tot bonnen en plastic visitekaartjes. Geavanceerde documentdetectiefuncties passen de scaninstellingen automatisch aan, zodat u bij elke scan de beste resultaten krijgt
- **Milieuvriendelijk**
Milieuvriendelijke verpakking met een energiezuinig, ultralaag stroomverbruik

PRODUCTASSORTIMENT



imageFORMULA R40

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE PRODUCTINFORMATIE

Type	Draagbare scanner met USB-voeding voor losse A4-vellen
Sensoreenheid voor scannen	1-lijns CMOS CIS-sensor
Optische resolutie	600 dpi
Lichtbron	RGB LED
Scanzijde	Voorzijde / achterzijde / dubbelzijdig
Interface	USB 2.0
Afmetingen (b x d x h)	Lade gesloten: 285 x 95 x 40 mm (b x d x h) Lade geopend: 285 x 257 x 174 mm (b x d x h)
Gewicht	Ca. 0,9 kg
Voedingsvereisten	USB 2.0-busvoeding: 0,5 A
Stroomverbruik	2,5 W of minder (energiebesparende modus: 1,5 W)
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 °C tot 32,5 °C Luchtvochtigheid: 25 tot 80% RV

SCANSPECIFICATIES

Zwart-wit	12 pagina's per min. / 14 afbeeldingen per min.
Kleur	9 pagina's per min. / 10 afbeeldingen per min.
Uitvoerresolutie	150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi
Uitvoermodus	Kleur, grijstinten, zwart-wit
Aanbevolen dagelijkse bedrijfscyclus	ca. 500 scans

DOCUMENTSPECIFICATIES

Breedte	50,8 - 216 mm
Lengte	70 - 356 mm
Dikte	64 - 128 g/m ² (0,08 - 0,15 mm)
Visitekaartjes scannen	Breedte: 49 mm Lengte: 85 mm Dikte: 128-225 g/m ² (0,15 - 0,3 mm)
Plastic pasjes scannen	Breedte: 54 mm Lengte: 86 mm Dikte: minder dan 1,4 mm (Reliëfkaart kan worden gescand)
Papierscheiding	Scheidingskussenmethode
Invoercapaciteit	20 vel

ANDERE KENMERKEN

-	Detectie van paginaformaat, automatische resolutie-instelling, achtergrondverfijning, nadruk op tekens, kleurverwijdering/kleurverbetering, scheefstandcorrectie, detectie van dubbele invoer, randen benadrukken, beeldrotatie, moiré-reductie, pre-scan, kleuroorloop voorkomen/achtergrond verwijderen, lege pagina overslaan, tekstverbetering, tekstrichtingdetectie
---	---

MEEGELEVERDE SOFTWARE

Windows	Ingebouwde CaptureOnTouch Lite Scanning-software Windows 8.1 / 10 (32-bits/64-bits)
Mac	Ingebouwde CaptureOnTouch Lite Scanning-software macOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15

CONSUMABLES

ACCESSOIRES	Scheidingskussen, invoerrol USB-kabel
-------------	--

Disclaimer

Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon, tenzij anders vermeld.
Dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.