

RYCHLÝ A SNADNO PŘENOSNÝ DOKUMENTOVÝ SKENER



- **Kompaktní design**
Vezměte si skener R10 s sebou na cestu. Elegantní a lehké zařízení s praktickou velikostí pro přenosné použití – ideální společník pro domácí kanceláře, třídy, vzdálená pracoviště a přesuny mezi nimi
- **Snadné použití**
Díky vestavěnému softwaru CaptureOnTouch Lite společnosti Canon můžete skener jednoduše připojit a začít skenovat během několika vteřin, bez nutnosti instalace ovladačů nebo softwarových aplikací.
- **Efektivní jedoprůchodové skenování**
Zefektivněte váš pracovní postup díky skenování oboustranných dokumentů jedním hladkým pohybem rychlostí 12 stran za minutu a efektivnímu podávání na 20 listů.
- **Rychlý skener s napájením přes rozhraní USB**
Se zařízením, kterému k fungování stačí pouhý kabel USB, nemusíte mít starost, že byste zapoměli nabíječku, díky čemuž můžete začít skenovat rychleji a bez potíží.
- **Intuitivní práce s papírem**
Spolehlivě skenujte širokou škálu dokumentů, od papírů formátu A4 až po účtenky a plastové vizitky. Pokročilá detekce dokumentů automaticky upraví nastavení skenování, takže pokaždé dosáhnete optimálních výsledků.
- **Šetrnost k životnímu prostředí**
Ekologicky šetrné balení a mimořádně nízká spotřeba pro úsporu energie

PRODUKTOVÁ ŘADA



imageFORMULA R40

TECHNICKÉ ÚDAJE



OBECNÉ INFORMACE O PRODUKTU

Typ	Přenosný skener s automatickým podáváním papírů ve formátu A4 a napájením přes rozhraní USB
Jednotka skenovacího snímače	Jednořádkový snímač CMOS CIS
Optické rozlišení	600 dpi
Světelný zdroj	RGB LED
Skenovací strana	Přední/zadní/oboustranné
Rozhraní	USB 2.0
Rozměry (Š × H × V)	Zavřený zásobník: 285 × 95 × 40 mm (Š × H × V) Otevřený zásobník: 285 × 257 × 174 mm (Š × H × V)
Hmotnost	Přibližně 0,9 kg
Požadavky na napájení	Napájení přes sběrnici USB 2.0: 0,5 A
Příkon	2,5 W či méně (režim úspory energie: 1,5 W)
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 32,5 °C Relativní vlhkost: 25 až 80 %

SPECIFIKACE SKENOVÁNÍ

Černobíle	12 stran za minutu / 14 snímků za minutu
Barevně	9 stran za minutu / 10 snímků za minutu
Rozlišení výstupu	150/200/300/400/600 dpi
Režim výstupu	Barevně, stupně šedé, černobíle
Doporučené denní pracovní využití	Přibližně 500 skenů

SPECIFIKACE DOKUMENTŮ

Šířka	50,8 až 216 mm
Délka	70 až 356 mm
Tloušťka	64 až 128 g/m ² (0,08 až 0,15 mm)
Skenování vizitek	Šířka: 49 mm Délka: 85 mm Tloušťka: 128 až 225 g/m ² (0,15 až 0,3 mm)
Skenování plastových karet	Šířka: 54 mm Délka: 86 mm Tloušťka: méně než 1,4 mm (Lze skenovat embosované karty)
Oddělování papíru	Metoda - separační podložka
Kapacita podavače	20 listů

DALŠÍ FUNKCE

-	Detekce velikosti stránky, automatické nastavení rozlišení, vyhlazení pozadí, zvýraznění znaků, vypuštění barev / vylepšení barev, korekce sklonu, detekce dvojitého podání, zvýraznění okrajů, otočení snímku, redukce moaré, předběžné skenování, prevence prosvítání / odstranění pozadí, vynechání prázdné stránky, vylepšení textu, rozpoznání orientace textu,
---	--

PŘILOŽENÝ SOFTWARE

Windows	Integrovaný software pro skenování CaptureOnTouch Lite (Windows 8.1/10 - 32bitová/64bitová verze)
---------	---

Zřeknutí se odpovědnosti

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny údaje stanoveny na základě standardních testovacích metod společnosti Canon.
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech Edition
© Canon Europa N.V., 2021