

HITER IN ENOSTAVEN PRENOSNI SKENER DOKUMENTOV

PREPROSTO SE POVEŽITE IN
SKENIRAJTE KJER KOLI IN
KADAR KOLI



- **Kompaktna zasnova**
Skener R10 vzemite s seboj na pot. Elegantna in lahka naprava je priročne velikosti, da jo lahko nosite s seboj. Popoln sopotnik za domače pisarne, učilnice, oddaljene delovne prostore in vse vmes.
- **Preprosta uporaba**
S Canonovo edinstveno vdelano programsko opremo CaptureOnTouch Lite se preprosto povežite in skenirajte v nekaj sekundah, ne da bi morali namestiti gonilnik ali programsko opremo.
- **Učinkovito skeniranje z enim prehodom**
Z dodatno zmogljivostjo podajalnika za 20 listov lahko z enim premikom skenirate s hitrostjo 12 strani na minuto. Tako poenostavite potek dela, ko ste na poti.
- **Hiter skener, ki se napaja prek USB-ja**
Ne skrbite, da bi pozabili na polnilnike, saj je naprava združljiva samo s kablom USB. To zmanjšuje neprijetnosti in skrajša čas, ki je potreben za začetek skeniranja.
- **Intuitivno ravnanje s papirjem**
Zanesljivo skenirajte dokumente različnih velikosti od papirja velikosti A4 do računov in plastičnih vizitk. Napredne funkcije zaznavanja dokumentov samodejno prilagodijo nastavitve skeniranja tako, da lahko z vsakim skeniranjem dosežete optimalne rezultate.
- **Prijazen do okolja**
Okolju prijazna izvedba z izjemno nizko porabo energije.

PONUDBA IZDELKOV



imageFORMULA R40

SPLOŠNE INFORMACIJE O IZDELKU

Vrsta	Prenosni skener s podajalnikom listov A4 z napajanjem prek USB-ja
Tipalo za skeniranje	1-linjisko tipalo CMOS CIS
Optična ločljivost	600 dpi
Vir svetlobe	RGB LED
Skenirana stran	Spredaj/zadaj/obojestransko
Vmesnik	USB 2.0
Mere (Š × G × V)	Pladenj zaprt: 285 (Š) × 95 (G) × 40 (V) mm Pladenj odprt: 285 (Š) × 257 (G) × 174 (V) mm
Teža	Pribl. 0,9 kg
Zahteve napajanja	Napajanje prek vodila USB 2.0: 0,5A
Poraba	2,5 W ali manj (način varčevanja z energijo: 1,5 W)
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 32,5 °C Vlažnost: 25 % do 80 % RH

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Črno-belo	12 strani na minuto/14 slik na minuto
Barvno	9 strani na minuto/10 slik na minuto
Izhodna ločljivost	150/200/300/400/600 dpi
Izhodni način	Barvno, sivine, črno-belo
Predlagan dnevni cikel	Pribl. 500 skeniranj

TEHNIČNI PODATKI ZA DOKUMENTE

Širina	50,8-216 mm
Dolžina	70-356 mm
Debelina	64-128 g/m ² (0,08-0,15 mm)
Skeniranje vizitk	Širina: 49 mm Dolžina: 85 mm Debelina: 128-225 g/m ² (0,15-0,3 mm)
Skeniranje plastičnih vizitk	Širina: 54 mm Dolžina: 86 mm Debelina: manj kot 1,4 mm (Reliefno kartico je mogoče skenirati)
Ločevanje papirja	Način z ločevalno blazinico
Zmogljivost podajalnika	20 listov

DRUGE FUNKCIJE

-	Zaznavanje velikosti strani, samodejno nastavljanje ločljivosti, glajenje ozadja, poudarjanje znakov, izključevanje/poudarjanje barv, poravnava, zaznavanje dvojnega podajanja, poudarek robov, vrtenje slike, zmanjševanje učinka valovitosti, predhodno skeniranje, preprečevanje pronicanja barve/odstranjevanje ozadja, preskok prazne strani, izboljšava besedila, prepoznavanje usmerjenosti besedila,
---	--

PRILOŽENA PROGRAMSKA OPREMA

Windows	Vdelana programska oprema CaptureOnTouch Lite za skeniranje (Windows 8.1/10 - 32- ali 64-bitne različice)
Mac	Vdelana programska oprema CaptureOnTouch Lite za skeniranje (macOS 10.12/10.13/10.14/10.15)

POTROŠNI MATERIAL Ločevalna blazinica, valj podajalnika

DODATNA OPREMA Kabel USB

Omejitev odgovornosti

Vsi podatki temeljijo na standardnih Canonovih testnih metodah, razen kjer je označeno drugače. Pridržujemo si pravico do spremembe brez predhodnega obvestila.