

BRZ I JEDNOSTAVAN PRENOSIVI SKENER ZA DOKUMENTE



JEDNOSTAVNO SE POVEŽITE I
SKENIRAJTE BILO GDE
I BILO KADA!

- **Kompaktan dizajn**

Ponesite skener R10 sa sobom kada ste u pokretu. Elegantan i lagan uređaj, praktičnih je dimenzija za korišćenje u pokretu – idealan dodatak za kućne kancelarije, učionice, udaljene radne prostore i sve između

- **Jednostavno korišćenje**

Samo uspostavite vezu i skenirajte za nekoliko sekundi, bez potrebe za instaliranjem upravljačkih programa ili softvera, pomoću jedinstvenog ugrađenog softvera CaptureOnTouch Lite kompanije Canon

- **Efikasno skeniranje u jednom prolazu**

Skenirajte dvostrane dokumente jednim glatkim pokretom brzinom od 12 stranica u minuti, uz dodatnu efikasnost mehanizma za uvlačenje kapaciteta 20 listova, što vam pomaže da unapredite radni proces u pokretu

- **Brzi skener sa USB napajanjem**

Nikada ne brinite o tome da li ste zaboravili punjač, uz uređaj koji funkcioniše samo pomoću USB kabla i maksimalno smanjuje napor i skraćuje vreme do početka skeniranja

- **Intuitivno manipulisanje papirom**

Pouzdana skenirajte razne dokumente, od papira formata A4 do računa i plastičnih vizitkarti. Napredne funkcije za detekciju dokumenata automatski podešavaju postavke skeniranja kako biste postigli optimalne rezultate prilikom svakog skeniranja

- **Ekološki prihvatljiv**

Ekološki prihvatljiva ambalaža uz izuzetno malu potrošnju energije

ASORTIMAN PROIZVODA



imageFORMULA R40

OPŠTE INFORMACIJE O PROIZVODU

Tip	Prenosivi skener koji se napaja pomoću USB veze sa mehanizmom za uvlačenje listova
Jedinica senzora za skeniranje	Jednolinijski CMOS CIS senzor
Optička rezolucija	600 tpi
Izvor svetla	RGB LED
Strana za skeniranje	Prednja strana/zadnja strana/obostrano
Interfejs	USB 2.0
Dimenzije (Š x D x V)	Sa zatvorenim ležištem: 285 (Š) x 95 (D) x 40 (V) mm Sa otvorenim ležištem: 285 (Š) x 257 (D) x 174 (V) mm
Težina	Približno 0,9 kg
Energetski zahtevi	Napajanje preko USB 2.0 magistrale: 0,5 A
Potrošnja energije	2,5 W ili manje (režim za uštedu energije: 1,5 W)
Radno okruženje	Temperatura: 10° C do 32,5° C Vlažnost: 25-80% RV

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Crno-belo	12 stranica u minuti / 14 slika u minuti
U boji	9 stranica u minuti / 10 slika u minuti
Izlazna rezolucija	150 / 200 / 300 / 400 / 600 tpi
Izlazni režim	U boji, nijanse sive, crno-belo
Preporučeni dnevni obim rada	Približno 500 skeniranih dokumenata

SPECIFIKACIJE ZA DOKUMENTE

Širina	50,8-216 mm
Dužina	70-356 mm
Debljina	64-128 g/m ² (0,08-0,15 mm)
Skeniranje vizitkarti	Širina: 49 mm Dužina: 85 mm Debljina: 128-225 g/m ² (0,15-0,3 mm)
Skeniranje plastičnih kartica	Širina: 54 mm Dužina: 86 mm Debljina: manje od 1,4 mm (moguće je skenirati kartice sa reljefom)
Odvajanje papira	Metod sa podlogom za odvajanje
Kapacitet mehanizma za uvlačenje	20 listova

OSTALE FUNKCIJE

-	Page Size Detection (Prepoznavanje veličine papira), Auto Resolution Setting (Automatsko podešavanje rezolucije), Background Smoothing (Umekšavanje pozadine), Character Emphasis (Naglašavanje znakova), Color Dropout / Enhance Color (Izbacivanje/poboljšavanje boje), Deskew (Ispravljanje), Double-Feed Detection (Otkrivanje dvostrukog uvlačenja), Edge Emphasis (Naglašavanje ivice), Image Rotation (Rotacija slike), Moiré Reduction (Smanjivanje moarea), Pre-Scan (Skeniranje unapred), Prevent Bleed-Through/Remove Background (Sprečavanje probijanja boje/Uklanjanje pozadine), Skip Blank Page (Preskakanje prazne stranice), Text Enhancement (Poboljšavanje teksta), Text Orientation Recognition (Prepoznavanje orijentacije teksta),
---	--

SOFTVER KOJI SE ISPORUČUJE U PAKETU

Windows	Ugrađen softver za skeniranje CaptureOnTouch Lite (Windows 8.1 / 10 - 32/64-bitni)
Mac	Ugrađen softver za skeniranje CaptureOnTouch Lite (macOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15)
POTROŠNI MATERIJAL	Podloga za odvajanje, valjak za uvlačenje
DODATNA OPREMA	USB kabl

Odricanje od odgovornosti

Svi podaci zasnovani su na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon, osim ako nije drugačije naglašeno. Moguće su izmene bez prethodne najave.