

ШВИДКИЙ І ПРОСТИЙ У ВИКОРИСТАННІ ПОРТАТИВНИЙ СКАНЕР ДОКУМЕНТІВ



- **Компактний дизайн**

Беріть сканер R10 із собою в дорогу. Витончений і легкий пристрій зручного розміру, призначений для портативного використання, — це ідеальний вибір для домашніх офісів, аудиторій, віддалених робочих місць та будь-яких інших місць застосування

- **Зручність**

Просто підключіть пристрій і скануйте за лічені секунди без потреби встановлювати будь-які драйвери або програмне забезпечення за допомогою унікального вбудованого програмного забезпечення Canon CaptureOnTouch Lite

- **Ефективне сканування в один прохід**

Скануйте двосторонні документи одним плавним рухом зі швидкістю 12 стор/хв з додатковою ефективністю пристрою подавання паперу на 20 аркушів, що допомагає спростити робочий процес у дорозі

ПРОСТО ПІДКЛЮЧІТЬ
ПРИСТРІЙ І СКАНУЙТЕ
БУДЬ-ДЕ ТА БУДЬ-КОЛИ!

- **Швидкий сканер із живленням через USB**

Із цим сканером, що працює лише від USB-кабелю і характеризується меншим часом, потрібним для початку сканування, ви забудете про зарядні пристрої та зайвий клопіт

- **Інтуїтивна робота з папером**

Надійно скануйте різноманітні документи — від паперів формату А4 до квитанцій і пластикових візиток. Розширені функції виявлення документів автоматично регулюють параметри сканування, щоб ви могли досягти оптимальних результатів під час кожного сканування

- **Екологічна безпечність**

Екологічна упаковка з надзвичайно низькими показниками енергоспоживання для заощадження енергії

ЛІНІЙКА ВИРОБІВ



imageFORMULA R40

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРИСТРІЙ

Тип	Портативний сканер із живленням через USB та підтримкою подавання паперу A4
Датчик модуля сканування	Однолінійний контактний CMOS-сенсор зображення
Оптична роздільна здатність	600 точок/дюйм
Джерело світла	Світлодіодний індикатор RGB
Сторона сканування	Лицьова / зворотна / двостороннє сканування
Інтерфейс	USB 2.0
Розміри (Ш x Г x В)	Із закритим лотком: 285 (Ш) x 95 (Г) x 40 (В) мм З відкритим лотком: 285 (Ш) x 257 (Г) x 174 (В) мм
Вага	Прибл. 0,9 кг
Вимоги до живлення	Живлення від шини USB 2.0: 0,5 А
Споживання електроенергії	2,5 Вт або менше (режим енергозбереження: 1,5 Вт)
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 32,5 °C Відносна вологість: 25–80 %

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНУВАННЯ

Чорно-біле	12 сторінок на хвилину / 14 зображень на хвилину
Кольорове	9 сторінок на хвилину / 10 зображень на хвилину
Роздільна здатність на виході	150/200/300/400/600 точок на дюйм
Режим виведення	Кольоровий, відтінки сірого, чорно-білий
Рекомендоване щоденне робоче навантаження	Прибл. 500 операцій сканування

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОКУМЕНТІВ

Ширина	50,8–216 мм
Довжина	70–356 мм
Товщина	64–128 г/м ² (0,08–0,15 мм)
Сканування візиток	Ширина: 49 мм Довжина: 85 мм Товщина: 128–225 г/м ² (0,15–0,3 мм)
Сканування пластикових карток	Ширина: 54 мм Довжина: 86 мм Товщина: менше 1,4 мм (підтримується сканування тиснених карток)
Розділення паперу	Метод роздільної прокладки
Місткість подавача	20 аркушів

ІНШІ ФУНКЦІЇ

–	Визначення розміру сторінки, автоматичне налаштування роздільної здатності, згладжування фону, виділення символів, розрядження або підсилення кольорів, усунення викривлень, виявлення подвійної подачі, виділення полів, поворот зображення, зменшення муару, попереднє сканування, запобігання просвічуванню зображення/усунення фонового кольору, пропускання пустих сторінок, покращення тексту, розпізнавання орієнтації тексту.
---	---

КОМПЛЕКТ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ

Windows	Вбудоване програмне забезпечення для сканування CaptureOnTouch Lite (Windows 8.1/10, 32-/64-розрядна версія)
Mac	Вбудоване програмне забезпечення для сканування CaptureOnTouch Lite (macOS 10.12/10.13/10.14/10.15)

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	Роздільна прокладка, ролик подавання
АКСЕСУАРИ	Кабель USB

Відмова від зобов'язань

Усі наведені дані отримано із застосуванням стандартних методик Canon для випробувань, окрім випадків, де це окремо зазначено. Характеристики може бути змінено без повідомлення.