

# GAMA DE VÍDEO PROFESIONAL



	XF705	XF405/XF400	XA55/XA50	XA45/XA40	XA15/XA11
	<b>Videocámara ENG 4K</b>	<b>Videocámara ENG 4K compacta</b>	<b>Videocámara 4K compacta y ligera con DAF</b>	<b>Videocámara 4K compacta y ligera</b>	<b>Videocámara Full HD compacta y ligera</b>
	Grabación 4K UHD 59,94P, 4:2:2 de 10 bits Interfaz 12G-SDI Capacidad de transmisión IP H.265 UHD	Objetivo 4K de alta calidad con zoom de 15X Dual Pixel CMOS AF Wi-Fi integrado para transferencia FTP	Sensor CMOS 4K tipo 1,0 Objetivo zoom de 15X 4K de alta calidad Grabación en MP4 y XF-AVC en tarjetas SD	Objetivo óptico con zoom 20X 4K y gran angular Capacidad de grabación por infrarrojos Grabación a cámara rápida y lenta	Sensor CMOS HD avanzado Objetivo óptico con zoom rápido de 20X de f/1,8-2,8 Grabación en MP4 y AVCHD en tarjetas SD
<b>SENSOR</b>	CMOS tipo 1,0"	CMOS tipo 1,0"	CMOS tipo 1,0"	CMOS tipo 1/2,3"	CMOS tipo 1/2,84"
<b>TAMAÑO DEL SENSOR (MP EFECTIVOS)</b>	8,29 MP	8,29 MP	8,29 MP	8,29 MP	2,91 MP
<b>RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN MÁXIMA</b>	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	1920 x 1080
<b>FORMATO DE GRABACIÓN/VELOCIDAD DE DATOS (MÁX.)</b>	XF-HEVC 160 Mbps (H.265) XF-AVC 45 Mbps (H.264)	XF-AVC 160 Mbps MP4 150 Mbps	XF-AVC 160 Mbps MP4 150 Mbps	XF-AVC 160 Mbps MP4 150 Mbps	AVCHD 28 Mbps MP4 35 Mbps
<b>RANGO DE LONGITUD FOCAL/ABERTURA</b>	25,5-382,5 mm f/2,8	25,5-382,5 mm f/2,8	25,5-382,5 mm f/2,8	29,3 - 601 mm f/1,8	28,8-576 mm f/1,8
<b>AMPLIACIÓN DEL ZOOM</b>	x15 (UHD 4K), x30 (FHD)	x15 (UHD 4K), x30 (FHD)	x15 (UHD 4K), x30 (FHD)	x20 (óptico)	x20 (óptico)
<b>ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN</b>	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>PROFUNDIDAD DE BITS/SOBREMUESTREO</b>	4:2:2 de 10 bits (XF-HEVC) 4:2:0 de 8 bits (XF-AVC)	4:2:0 de 8 bits	4:2:0 de 8 bits	4:2:0 de 8 bits	4:2:0 de 8 bits
<b>FOTOGRAMAS POR SEGUNDO (PAL)</b>	50,00P/25,00P (UHD) 25,00P/50,00i/25,00P (Full HD)	50,00P/25,00P (UHD) 25,00P/50,00i/25,00P (Full HD)	25,00P (UHD) 25,00P/50,00i/25,00P (Full HD)	25,00P (UHD) 25,00P/50,00i/25,00P (Full HD)	50,00P/25,00P
<b>CÁMARA LENTA/RÁPIDA</b>	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>SOPORTE DE GRABACIÓN</b>	Tarjeta SD/SDHC/SDXC (2 ranuras)	Tarjeta SD/SDHC/SDXC (2 ranuras)	Tarjeta SD/SDHC/SDXC (2 ranuras)	Tarjeta SD/SDHC/SDXC (2 ranuras)	Tarjeta SD/SDHC/SDXC (2 ranuras)
<b>AUDIO</b>	MPEG-4 AAC-LC (2 canales de 16 bits) LPCM (4 canales de 16 bits)	MPEG-4 AAC-LC (2 canales de 16 bits) LPCM (4 canales de 16 bits)	MPEG-4 AAC-LC (2 canales de 16 bits) LPCM (4 canales de 24 bits)	MPEG-2 AAC-LC (2 canales de 16 bits) LPCM (4 canales de 16 bits)	LPCM (2/4 canales de 16 bits)
<b>TECNOLOGÍA DUAL PIXEL CMOS AF</b>	Sí	Sí	Sí	No	No
<b>AYUDA AL ENFOQUE/PUNTOS</b>	Sí	Sí	Sí	No	No
<b>FILTROS ND INCORPORADOS</b>	ND 1/4, ND 1/16 y ND 1/64	ND 1/4, ND 1/16 y ND 1/64	ND 1/4, ND 1/16 y ND 1/64	Sí, tipo graduado	Sí, tipo graduado
<b>CONECTOR SDI</b>	Sí, 12 G-SDI	Sí, 3 G-SDI (solo XF405)	Sí, 3 G-SDI (solo XA55)	Sí, 3 G-SDI (solo XA45)	Sí, 3 G-SDI (solo XA15)
<b>DIMENSIONES</b>	Aprox. 191 x 210 x 383 mm (Incluido el parasol y sin incluir la correa para la empuñadura ni el marco del ocular)	Aprox. 150 x 216 x 267 mm (Con el parasol, la batería BP-828, el soporte del micrófono y la unidad del asa)	Aprox. 140 x 216 x 265 mm (Incluido el parasol, la BP-820, el soporte de micrófono y la unidad del asa)	Aprox. 131 x 180 x 231 mm (Incluido el parasol, la BP-820, el soporte de micrófono y la unidad del asa)	Aprox. 131 x 180 x 231 mm (Incluido el parasol, soporte del micrófono y unidad del asa)
<b>PESO (gramos)</b>	Aprox. 2660 g	Aprox. 1670 g	XA55: aprox. 970 g XA50: aprox. 960 g	XA45: aprox. 1130 g XA40: aprox. 1120 g	XA15: aprox. 1140 g XA11: aprox. 1135 g