

PRODUKTIV, FLEXIBEL, EINFACH

Automatische Ablage

Stacker Select

Realisieren Sie unbeaufsichtigte Effizienz durch automatische Ablage. Sparen Sie wertvolle Zeit und erweitern Sie Ihre Ausgabekapazität mit dieser einfach zu handhabenden und zuverlässigen Erweiterung Ihres PlotWave- und ColorWave-Workflows.



Produktivität

- Unbeaufsichtigtes Drucken
- Erweitern Sie die Ausgabekapazität zusätzlich zum oberen Ausgabefach
- Schneller und höchst zuverlässiger Durchsatz von bis zu 18 m/Min.
- Dank der Jobtrennblätter können Sie Zeichnungen und Aufträge problemlos in mehreren gestapelten Sätzen finden

Vielseitigkeit

- Voll kompatibel mit PlotWave- und ColorWave-Systemen – eine sichere Investition
- Verschiedene Formate bis zu einer Breite von 106,7 cm
- Die Ablageerweiterung erlaubt eine sichere Ausgabe von Blättern mit einer Länge von bis zu 122 cm
- Eine Vielzahl an Druckmedien

Bequemlichkeit

- Einfache Handhabung
- Online-Einbindung der Drucker
- Geschwindigkeitsanpassung an die des Druckers



Stacker Select

Canon

TECHNISCHE DATEN

Stacker Select

Ablagekapazität:	Bis zu 400 Blatt (75 g/m ²)
Medienbreite	216 - 1.067 mm
Medienlänge	200 - 1.220 mm Erweiterung des Ablagetisches für Blätter mit einer Länge von bis zu 122 cm
Grammaturen (empfohlen)	60 - 160 g/m ² (75 - 90 g/m ²)
Stapelgeschwindigkeit	Bis zu 18 m/Min., passt sich der Druckergeschwindigkeit an
Sätze oder Auftragsunterteilung	Trennblätter zur Unterteilung nach Jobs oder Sätzen Führungsstreifen wird dem ersten Blatt jedes Satzes hinzugefügt
Ausrichtungsvariation	Max. 3 cm in beide Richtungen für 95 % aller Blätter (Normalpapier 75 - 90 g/m ²), vorausgesetzt, dass ein Stopper am Ende gesetzt wird und dass die Medienführungsstreifen korrekt verwendet werden.
Abmessungen (B x T x H)	117 x 135 x 77 - 110 cm* *Wird durch die Systemeinheit bestimmt und während der Installation definiert.
Transportmaße (B x T x H)	118 x 95 x 27 cm
Benötigte Stellfläche	1,5 m ²
Gewicht	35 kg
Transportgewicht	45 kg
Lautstärke	Standby: nicht hörbar Betrieb: max. 63 dB (A)
Sicherheit	CE, TÜV-Nord GS, TÜV-FS/Cetecom, UL Listed, cUL Listed, FCC
Spannungsversorgung	Universelle Stromversorgung, 2-Phasen-Stromanschluss: 100-230 V, 50-60 Hz, 0,3 A (max.) Stromverbrauch im Standby-Modus: nicht messbar Stromverbrauch in Betrieb: max. 25 W
Betriebsumgebung (empfohlen)	17-30 °C (20-27 °C)
Betriebsumgebung relative Luftfeuchtigkeit (empfohlen)	10-80 % rel. LF (30-60 % rel. LF)

© 2020 Canon Production Printing Diese Publikation darf nicht – auch nicht in Teilen – egal in welcher Form oder mit welchen Mitteln, weder elektronisch noch manuell oder in sonst einer Weise kopiert, verändert, reproduziert oder übermittelt werden, wenn keine schriftliche Einverständniserklärung von Canon Production Printing vorliegt. Illustrationen und technische Angaben müssen nicht unbedingt mit den Standardversionen der Produkte und Dienstleistungen auf allen Märkten übereinstimmen. Der Inhalt dieser Publikation darf weder als Garantie oder Gewährleistung in Bezug auf bestimmte Eigenschaften oder Spezifikationen noch in Bezug auf technische Leistungen oder als für bestimmte Anwendungen geeignet ausgelegt werden. Der Inhalt dieser Veröffentlichung kann sich von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Canon Production Printing kann nicht für irgendwelche unmittelbaren Schäden, Neben- oder Folgeschäden irgendeiner Art oder Verluste oder Kosten haftbar gemacht werden, die aus der Verwendung des Inhalts dieser Veröffentlichung entstehen.