

# PRODUTTIVITÀ

# FLESSIBILITÀ

# SEMPLICITÀ

## Impilamento automatico

### Stacker Select

Raggiungi un'elevata efficienza produttiva senza supervisione grazie all'impilamento automatico. Risparmia tempo prezioso e aumenta la tua capacità di produzione aggiungendo questo accessorio pratico e affidabile al tuo flusso di lavoro con PlotWave e ColorWave.



Stacker Select

### Produttività

- Stampa senza supervisione
- Aumenta la capacità di output del vassoio di uscita superiore
- Produttività rapida ed elevata affidabilità fino a 18 m/min
- Individua facilmente le diverse pile di disegni e lavori grazie ai fogli di separazione

### Versatilità

- Compatibile con i sistemi PlotWave e ColorWave, investimento sicuro
- Vari formati fino a 42" di larghezza
- Il vassoio di estensione consente la raccolta di fogli lunghi fino a 48"
- Vari media supportati

### Praticità

- Semplicità di utilizzo
- Integrazione online con le stampanti
- Adattamento della velocità in base alla velocità della stampante

**Canon**

---

## SPECIFICHE TECNICHE

## Stacker Select

Capacità del vassoio	Fino a 400 fogli (75 g/m <sup>2</sup> )
Larghezza supporto	216 - 1067 mm (8,5 - 42 in)
Lunghezza dei supporti	200 - 1220 mm (7,9 - 48 in) Vassoio di estensione standard per fogli lunghi fino a 48"
Grammatura (consigliata)	60 - 160 g/m <sup>2</sup> (75 - 90 g/m <sup>2</sup> )
Velocità stacker	Fino a 18 m/min, in base alla velocità della stampante
Separazione di set o lavori	Aggiunta di un foglio di separazione per ogni lavoro o ogni set Aggiunta di una striscia principale al primo foglio di ogni set
Variatione dell'allineamento	Max. 3 cm in entrambe le direzioni per il 95% dei fogli (carta comune 75-90 gr/m <sup>2</sup> ), a condizione che venga utilizzato un fincorsa e che le strisce di guida del supporto siano applicate correttamente.
Dimensioni (L x P x A)	1170 x 1350 x 770 - 1100 mm* (45,7 x 52,8 x 30,3 - 43,3 in*) *Determinate dall'unità di sistema, definite durante l'installazione.
Dimensioni della spedizione (L x P x A)	1180 (46,5 in) x 950 (37,4 in) x 270 mm (10,6 in)
Spazio necessario	1,5 m <sup>2</sup>
Peso	35 kg (78 libbre)
Peso di spedizione	45 kg (100 libbre)
Audio	Standby N/D In funzione ≤ 63 dB(A)
Sicurezza	CE, TÜV-Nord GS, TÜV-FS/Cetecom, UL Listed, cUL Listed, FCC
Requisiti elettrici	Alimentazione universale, ingresso alimentazione bifase: 100-230 V, 50-60 Hz, 0,3 A (max) Consumo in standby: N/D Consumo in funzione: < 25 W
Ambiente operativo (consigliato)	17-30 °C (20-27 °C)
Umidità operativa (consigliata)	10-80% RH (30-60% RH)

© 2020 Canon Production Printing Nessuna parte di questa pubblicazione può essere copiata, modificata, riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, sia esso elettronico, manuale o di altro tipo, senza previa autorizzazione scritta di Canon Production Printing. Le illustrazioni e le immagini delle stampe sono simulate e non si applicano necessariamente a prodotti e servizi offerti in ogni mercato locale. Il contenuto di questa pubblicazione non è da intendersi come garanzia per proprietà specifiche o specifiche tecniche, né per prestazioni tecniche o idoneità a particolari applicazioni. Il contenuto di questa pubblicazione può essere soggetto a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Canon Production Printing non sarà responsabile per danni di natura diretta, indiretta o consequenziale, o per perdite o spese derivanti dall'uso dei contenuti di questa pubblicazione.