

# PRODUCTIEF FLEXIBEL EENVOUDIG

## Automatisch stapelen

## Stacker Select

Behaal een productieve efficiëntie zonder toezicht met volledig geautomatiseerd stapelen. Bespaar waardevolle tijd en breid uw uitvoercapaciteit uit met deze gebruiksvriendelijke en zeer betrouwbare toevoeging aan uw PlotWave- en ColorWave-workflow.



Stacker Select

### Productiviteit

- Printen zonder toezicht
- Breid de uitvoercapaciteit uit samen met de boventuitvoer
- Snelle en uiterst betrouwbare doorvoer tot wel 18 m/min
- Vind tekeningen en taken in meerdere gestapelde sets eenvoudig terug dankzij scheidingsvellen

### Veelzijdigheid

- Volledig compatibel met de PlotWave- en ColorWave-systemen, een veilige investering
- Verschillende formaten tot maximaal 42" breed
- Uitklapbare lade maakt een vloeiende levering van vellen tot wel 48" mogelijk
- Verscheidene mediatypen

### Gemak

- Gebruiksvriendelijk
- Online integratie met printers
- Snelheid aanpasbaar aan de snelheid van de printer

**Canon**

---

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

## Stacker Select

Capaciteit lade	tot 400 vellen (75 g/m <sup>2</sup> )
Mediabreedte	216 - 1.067 mm
Medialengte	200 - 1.220 mm Standaard uitklapbare lade voor vellen met een lengte tot wel 48 inch
Mediagewicht (aanbevolen)	60 - 160 g/m <sup>2</sup> (75 - 90 g/m <sup>2</sup> )
Stapelsnelheid	Tot wel 18 m/min, aangepast aan de snelheid van de printer
Set- of taakscheiding	Voeg scheidingsvel toe voor elke taak of elke set Voeg een leidstrip toe aan het eerste vel van elke set
Uitlijnvariaties	Max. 3 cm in beide richtingen voor 95% van de vellen (gewoon papier 75-90 gr/m <sup>2</sup> ), zolang er een eindstop is gebruikt en de leidstrips voor media goed zijn toegepast.
Afmetingen (b x d x h)	1.170 x 1.350 x 770 - 1.100 mm* *Vastgesteld door de systeemeenheid, gedefinieerd tijdens installatie.
Transportafmetingen (b x d x h)	1.180 x 950 x 270 mm
Vereist vloeroppervlak	1,5 m <sup>2</sup>
Gewicht	35 kg
Transportgewicht	45 kg
Geluid	Stand-by: n.v.t. In gebruik: ≤ 63 dB (A)
Veiligheid	CE, TÜV-Nord GS, TÜV-FS/Cetecom, UL Listed, cUL Listed, FCC
Elektriciteitsnormen	Universele stroomvoorziening, twee-fasenvoeding: 100 - 230 V, 50-60 Hz, 0,3 A (max) Energieverbruik in stand-by: n.v.t. Stroomverbruik werking: 25 W
Gebruiksomgeving (aanbevolen)	17 - 30 °C (20 - 27 °C)
Relatieve vochtigheid in bedrijf (aanbevolen)	10 - 80% RV (30 - 60% RV)

© 2020 Canon Production Printing Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, handmatig of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Production Printing Illustraties en afbeeldingen van printeroutput zijn gesimuleerd en zijn niet noodzakelijkerwijs van toepassing op producten en diensten die in elke lokale markt worden aangeboden. De inhoud van deze publicatie mag niet worden opgevat als een waarborg of garantie met betrekking tot specifieke eigenschappen of specificaties, noch van technische prestaties of geschiktheid voor bepaalde toepassingen. De inhoud van deze publicatie kan van tijd tot tijd zonder kennisgeving worden gewijzigd. Canon Production Printing is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade van welke aard ook, of verliezen of uitgaven die voortvloeien uit het gebruik van de inhoud van deze publicatie.