

# imagePROGRAF TX-2100

## БРЗО И КОНТИНУИРАНО ПЕЧАТЕЊЕ СО ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ ПЕЧАТАЧ ЗА ФОРМАТИ ОД 24 ИНЧИ, ПАМЕТЕН СОФТВЕР И ФЛЕКСИБИЛНО ОПЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ БЕЗ РАБОВИ



Брз и повеќенаменски  
инк-џет печатач за големи  
формати наменет за печатење  
постери и CAD-документи,  
со подобро ракување и  
поголема флексибилност.



- **Брзо печатење**  
Поголеми брзини на печатење и континуирано печатење на висококвалитетни постери и CAD-цртежи
- **Врвен квалитет**  
Докажаната технологија за инк-џет на Canon создава нагласени и живописни бои дури и на економична хартија
- **Голема продуктивност**  
Иновативните функции како замената на резервоарите за мастило без прекинување на работата и системот за автоматско откривање на медиуми ги олеснуваат работните процеси за печатење
- **Прилагодени големини**  
Печатењето без рабови со слободна големина поддржува секакви големини за печатење, а тоа ја зголемува флексибилноста за медиуми и го намалува времето за обработка по печатењето
- **Заштеда на простор**  
Компактниот дизајн и целосниот пристап од предната страна овозможуваат лесна инсталација на печатачите за големи формати дури и во канцеларии со ограничен слободен простор
- **Напредна безбедност**  
Подобрената безбедност ги исполнува предусловите на индустриските стандарди
- **Интуитивно ракување**  
LCD-екранот на допир од 4,3 инчи нуди практичен приказ на прецизни информации за медиумите
- **Отпорност на лоши услови**  
Мастилото со пигмент нуди одлична отпорност на лоши услови, а опцијата за водоотпорни медиуми уште повеќе ја зголемува издржливоста

### ПАЛЕТА НА ПРОИЗВОДИ



imagePROGRAF TX-3100



imagePROGRAF TX-4100



imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36

**Canon**

# ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# imagePROGRAF TX-2100

## ТЕХНОЛОГИЈА

**Вид на печатач**  
Технологија за печатење  
Резолуција на печатење  
Број на млазници  
Прецизност на линиите  
Растојание помеѓу млазниците

5 бои, 24"  
Bubblejet on Demand со 6 бои од интегриран тип од Canon (6 чипови по глава на печатач x 1 глава на печатач)  
2.400 x 1.200 dpi  
Вкупно: 15.360 млазници MBK; 5.120 млазници BK, C, M, Y; по 2.560 млазници за секоја  
±0,1% или помалку  
1.200 dpi x 2 вклучува откривање на неактивни млазници и систем за компензација

**Големина на капка мастило**  
Капацитет за мастило

5 pl по боја  
Вклучено почетно мастило: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y)  
Продажно мастило: 160 ml/330 ml/700 ml

**Тип на мастило**  
Компатибилност со оперативни системи

Мастило со пигмент: 5 бои MBK/BK/C/M/Y  
Microsoft Windows 32 бита: 7, 8.1, 10  
64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,  
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019  
Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - macOS 10.15

**Јазичи на печатачот**  
Стандардни интерфејси

HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер.1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02)  
Приклучок USB A: директно печатење од USB-мемориски уред за JPEG/PDF-датотеки  
Приклучок USB B: вграден Hi-Speed USB  
Етернет: 10/100/1000 base-T  
Безжичен LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b  
\*Погледнете во уплатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN

## МЕМОРИЈА

**Стандардна меморија**  
**Хард диск**

128GB (физичка меморија 2GB)  
Отвор за проширување: нема  
500GB (шифрирано)

## БРЗИНА НА ПЕЧАТЕЊЕ

**Цртеж од CAD:**  
**Обична хартија (A1)**

0:21 (брз економичен режим)  
0:22 (брз режим)  
0:35 (стандарден режим)

**Постер:**  
**Обична хартија (A1)**

0:22 (брз економичен режим)  
0:24 (брз режим)  
0:43 (стандарден режим)

**Тешка обложена хартија (A1)**

0:53 (брз режим)  
1:20 (стандарден режим)

## УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ

**Снабдување и исфрлување медиуми**

Хартија во ролна: една ролна, полнење од предната страна, излез од предната страна  
Сечена хартија: полнење од предната страна, излез од предната страна  
(Рачно полнење со помош на рачката за зачувување на медиуми)

**Ширина на медиуми**

Хартија во ролна: 152,4 mm - 610 mm  
Сечена хартија 152,4 mm - 610 mm

**Дебелина на медиуми**  
**Минимална должина на која може да се печати**

Ролна/сечена: 0,07 mm - 0,8 mm  
Хартија во ролна: 101,6 mm  
(Освен ткаенина, платно, паус хартија и провидна мат фолија.  
Овие медиуми се од 200 mm.)  
Сечена хартија: 203,2 mm

**Максимална должина на која може да се печати**

Хартија во ролна: 18 m  
(се менува во зависност од оперативниот систем и апликацијата)  
Сечена хартија: 1,6 m

**Максимален дијаметар на медиуми со ролна**

170 mm

**Големина на јадро на медиуми**

Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2"/3"

**Препорачана површина за маргини**

Хартија во ролна: горе: 20 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm  
Сечена хартија: горе: 20 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm

**Површина на маргини врз која може да се печати**

Хартија во ролна: горе: 3 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm  
Хартија во ролна (без рабови): горе: 0 mm, долу: 0 mm, странично: 0 mm  
Сечена хартија: горе: 3 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm

**Капацитет за снабдување со медиуми**

Хартија во ролна: две ролни. Можно е автоматско менување.  
Сечена хартија: 1 лист

**Единица со ваљак за земање медиуми**

Единицата со ваљак за земање медиуми во две насоки овозможува површината за печатење да се витка навнатре или нанадвор во однос на ваљакот

**Ширина на печатење без рабови (само ролна)**

[Препорачано] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"  
[Површина врз која може да се печати] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm и прилагодена ширина на ролна (152,4 - 610 mm)

\*Големината на „површината врз која може да се печати“ се печати како технологија за микро маргини, што значи дека не се користат целата плаха.

**Максимален број на отпечатени материјали**

[Корпа со повеќе положби]  
Стандардна положба: 1 лист  
Рамена положба: A2 во хоризонтална положба, 10 листови сјајна хартија, 20 листови обложена хартија, 20 листови обична хартија (освен во услови на премногу завиткана хартија)  
[Единица за редeње]  
Положба на корпата: 1 лист (освен во услови на завиткана хартија)  
Положба на преклопување: A1 во вертикална положба, CAD-цртеж, 20 листови обична хартија, 100 листови необложена хартија (освен во услови на завиткана хартија)  
Положба на редeње: A2 во хоризонтална положба, CAD-цртеж, 100 листови обична хартија, 100 листови необложена хартија (освен во услови на завиткана хартија)

## ДИМЕНЗИИ И ТЕЖИНА

**Надворешни димензии ШxДxВ (mm) и тежина (Kg)**

1110 x 984 x 1168 mm (отворена корпа)  
1110 x 766 x 1168 mm (затворена корпа)  
91 kg (со вклучен комплет со држач за ваљаци и ваљак, без мастило и глави за печатење)

**Димензии ШxДxВ (mm) и тежина (Kg) на пакетот**

Печатач (главен уред со палета): 1324 x 902 x 1055 mm  
110 kg  
Ваљак: 1244 x 562 x 461 mm  
22 kg

## ПОТРЕБНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА И НАПОЈУВАЊЕ

**Напојување**  
**Потрошувачка на енергија**

AC 100-240 V (50-60 Hz)  
При ракување: 87 W или помалку  
Режим на мирување: 2,0 W или помалку  
Зададено поставено време за активирање на режимот на мирување: прибл. 5 минути  
Исклучено напојување: 0,3 W или помалку

**Работни услови**

Температура: 15-30°C, Влажност: 10-80% RH (без кондензација)

**Акустичен шум (мок/притисок)**

При работа: 50 dB (A) (обична хартија, стандарден режим, режим за цртање линии/текст) (измерено врз основа на стандардот ISO 7779)  
Режим на подготвеност: 35 dB (A) или помалку  
При работа: 6,8 бели или помалку (обична хартија, стандарден режим, режим за цртање линии/текст) (измерено врз основа на стандардот ISO 7779)

**Регулативи**

Европа: ознака CE,  
Други земји: сертификат CB  
TUV, CB

**Сертификати за животна средина**

## ШТО СЕ ИСПОРАЧУВА

**Што содржи кутијата?**

Печатач, 1 глава за печатење, 1 држач за ваљак (јадро), додаток за хартија со јадро од 3", 1 комплет резервоари за мастило за почеток, водич за поставување, леток за безбедност/стандарди за животната средина  
CD-ROM со кориснички софтвер (Windows), CD-ROM со PosterArtist Lite  
лист со податоци за биоцидни супстанции за EУ, лист со податоци за Европската економска унија, лист со важни податоци

**Испорачан софтвер**

Драјвер за печатач imagePROGRAF TX и софтвер PosterArtist Lite,  
Другите софтвери може да се преземат од интернет.

## ОПЦИИ

**Изборни елементи**

Држач за ваљаци од 2/3": RH2-29  
Држач за печатач: SD-21  
Ваљак: RU-22  
Единица за редeње: SS-21

## ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

**Елементи кои може да ги замени корисникот**

Резервоар со мастило: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml)  
Глава за печатење: PF-06  
Сечило за сечење: CT-07  
Картрич за одржување: MC-30

## Забелешки и препораки

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon. Овој леток и спецификациите за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Конечните спецификации подлежат на промена без претходно известување.™ и ® сите имиња на компании и/или на производи се заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и/или во нивните земји.

Canon ви препорачува да користите медиуми на Canon за најдобри резултати. Ве молиме погледнете ја листата со компатибилни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/медиуми се препорачуваат.



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Macedonian edition  
© Canon Europa N.V., 2021