

imagePROGRAF TX-2100

IMPRIMARE RAPIDĂ ȘI CONTINUĂ CU O IMPRIMANTĂ DE 24 DE INCHI CU UTILIZĂRI MULTIPLE, SOFTWARE INTELIGENT ȘI FUNCȚII FLEXIBILE DE IMPRIMARE FĂRĂ MARGINI



Imprimantă de format mare cu jet de cerneală și utilizări multiple, de mare viteză, pentru producția de afișe și desene CAD, cu utilizare și flexibilitate îmbunătățite.



- **Imprimare rapidă**
Viteze de imprimare mai mari și imprimare continuă pentru afișe și desene CAD de înaltă calitate
- **Calitate excepțională**
Tehnologia consacrată cu jet de cerneală de la Canon oferă culori intense și îndrăznețe, chiar și pe hârtie economică
- **Productivitate ridicată**
Funcțiile inovatoare precum înlocuirea rezervoarelor de cerneală în timpul funcționării și sistemul de detectare automată a suporturilor de imprimare îmbunătățesc fluxurile de producție
- **Formate personalizate**
Imprimarea fără margini în format liber funcționează cu toate formatele de imprimare, oferind flexibilitate îmbunătățită în privința suporturilor și timp redus de postproducție
- **Dimensiuni reduse**
Designul compact și accesibilitatea frontală completă ușurează instalarea imprimantelor de format mare chiar și în birouri cu spațiu limitat
- **Securitate mărită**
Funcțiile de securitate îmbunătățite îndeplinesc cerințele standardelor din domeniu
- **Operare intuitivă**
Ecranul LCD tactil de 4,3 inchi oferă informații precise despre suporturi, dintr-o privire
- **Rezistență la apă**
Cerneala bazată integral pe pigmenți rezistă excelent la apă, în timp ce suporturile opționale rezistente la apă amplifică robustețea

GAMĂ DE PRODUSE



imagePROGRAF TX-3100



imagePROGRAF TX-4100



imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

imagePROGRAF TX-2100

TEHNOLOGIE

Tip imprimantă	5 culori, 24"
Tehnologie de imprimare	Tip integrat Canon BubbleJet on Demand cu 6 culori (6 cipuri pe cap de imprimare x 1 cap de imprimare)
Rezoluție de imprimare	2.400 x 1.200 dpi
Număr de duze	Total: 15.360 de duze MBK: 5.120 de duze BK, C, M, Y: câte 2.560 de duze
Acuratețe linii	±0,1 % sau mai puțin
Densitate duză	1.200 dpi x 2, include sistemul de detectare și compensare a duzelor infundate
Dimensiune picătură de cerneală	5 pl pe culoare
Capacitate cerneală	Cerneală inițială inclusă: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y) Cerneală comercializată: 160 ml/330ml/700 ml Cerneală pe bază de pigmenți : 5 culori MBK/BK/C/M/Y
Tip de cerneală	Microsoft Windows pe 32 de biți: 7, 8.1, 10 64 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6-macOS 10.15
Compatibilitate SO	HP-GL/2, HP RTL, PDF (vers. 1.7), JPEG (vers. JFIF 1.02)
Limbaje de imprimare	Port USB A: Imprimare directă din suportul de memorie USB pentru fișiere JPEG/PDF Port USB B: Hi-Speed USB integrat Ethernet: 10/100/1000 base-T LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Interfețe standard	*Consultați manualul de utilizare privind activarea/dezactivarea rețelei wireless LAN

MEMORIE

Memorie standard	128 GB (memorie fizică 2 GB) Slot de expansiune: nu
Unitate hard disk	500 GB (criptat)
VITEZĂ DE IMPRIMARE	
Desen CAD:	
Hârtie simplă (A1)	0:21 (modul rapid economic) 0:22 (modul rapid) 0:35 (standard)
Poster:	
Hârtie simplă (A1)	0:22 (modul rapid economic) 0:24 (rapid) 0:43 (standard)
Carton cretat (A1)	0:53 (modul rapid) 1:20 (standard)

GESTIONAREA HÂRTIEI

Alimentare și ieșire pentru hârtie	Hârtie rolă: o rolă, alimentare frontală, ieșire frontală Hârtie pretăiată: alimentare frontală, ieșire frontală (încărcare manuală folosind pârghia de blocare a hârtiei)
Lățimea hârtiei	Hârtie rolă: 152,4 mm - 610 mm Hârtie pretăiată: 152,4 mm - 610 mm
Grosimea hârtiei	Rolă/tăiată: 0,07 - 0,8 mm
Lungime minimă de imprimare	Hârtie rolă: 101,6 mm (Cu excepția suporturilor din material textil, pânză, hârtie de calc și foliilor mate translucide. Aceste suporturi sunt de 200 mm.) Hârtie pretăiată: 203,2 mm
Lungime maximă de imprimare	Hârtie rolă: 18 m (variază în funcție de sistemul de operare și de aplicație) Hârtie pretăiată: 1,6 m
Diametru maxim rolă de hârtie	170 mm
Dimensiuni nucleu rolă	Diametrul intern al nucleului rolei: 2"/3"
Margini pentru suprafața recomandată	Hârtie rolă: sus: 20 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm Hârtie pretăiată: sus: 20 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm
Margini pentru suprafața imprimabilă	Hârtie rolă: sus: 3 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm Hârtie rolă (fără margini): sus: 0 mm, jos: 0 mm, lateral: 0 mm Hârtie pretăiată: sus: 3 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm
Capacitate de alimentare cu hârtie	Role: două role. Comutarea automată este posibilă. Coală: 1 coală
Unitate de preluare a suporturilor cu rolă	Unitate de preluare a roloanelor cu dublă direcție, care permite rularea suprafeței de imprimare pe interiorul sau pe exteriorul rolei
Lățime imprimare fără margini (numai pentru rolă)	[Recomandat] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Imprimabil] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm și lățime personalizată a rolei (152,4 - 610 mm) *Dimensiunea „imprimabilă” se imprimă ca tehnologie de tip micromargine, ceea ce înseamnă că nu se utilizează lățimea maximă a suportului de imprimare.

Număr maxim de imprimări livrate

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Dimensiuni fizice L x A x H (mm) și greutate (kg)

Dimensiuni ambalate L x A x H (mm) și greutate (kg)

CERINȚE DE ALIMENTARE ȘI FUNCȚIONARE

Sursă de alimentare

Consum de energie

Mediu de utilizare

Zgomot acustic (Putere/Presiune)

Reglementări

CertIFICATE DE MEDIU

COMPONENTE INCLUSE

Ce se află în cutie?

Software inclus

OPȚIUNI

Elemente opționale

CONSUMABILE

Elemente care pot fi înlocuite de utilizator

Note și recomandări

Unele imagini sunt simulate pentru reproducere mai clară. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost redactate înainte de data lansării produsului. Specificațiile finale pot fi modificate fără notificare prealabilă. ™ și ®: toate numele de companii și/sau produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele și/sau în țările acestora.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi de imprimare Canon pentru rezultate optime. Verificați lista de compatibilitate a suporturilor (hârtie) pentru a vedea ce tipuri de hârtie/suporturi sunt recomandate.

[Coș cu poziții multiple]
Poziție standard: 1 coală
Poziție plată: A2 peisaj, hârtie lucioasă 10 coli, hârtie cretată 20 de coli, hârtie simplă 20 de coli (fără hârtie puternic ondulată)
[Stivuitor]
Poziție coș: 1 coală (fără hârtie ondulată)
Poziție de pliere: A1 portret, desen CAD, hârtie simplă 20 de coli, hârtie necreată 100 de coli (fără hârtie ondulată)
Poziție de stivuire: A2 peisaj, desen CAD, hârtie simplă 100 de coli, hârtie necreată 100 de coli (fără hârtie ondulată)

1.110 x 984 x 1.168 mm (coș deschis)

1.110 x 766 x 1.168 mm (coș închis)

91 kg (inclusiv suport de rolă și unitate cu rolă; fără cerneală și capete de imprimare)

Imprimantă (unitate principală cu palet): 1324 x 902 x

1055 mm

110 kg

Unitate cu rolă: 1244 x 562 x 461 mm

22 kg

100-240 V c.a. (50-60 Hz)

Funcționare: 87 W sau mai puțin

Mod inactiv: 2,0 W sau mai puțin

Setare implicită pentru durata până la comutarea la modul inactiv: aprox. 5 minute

Oprit: 0,3 W sau mai puțin

Temperatură: 15-30 °C, umiditate: 10-80 % RH

(fără condens)

Funcționare: 50 dB (A) (hârtie simplă, mod standard, mod desen/text) (măsurat conform standardului ISO 7779)

Standby: 35 dB (A) sau mai puțin

Funcționare: 6,8 bel sau mai puțin (hârtie simplă, mod standard, mod desen linii/text) (măsurat conform standardului ISO 7779)

Europa: marcajul CE

Alte țări: certificare CB

TUV, CB

Imprimantă, 1 cap de imprimare, 1 suport de rolă (tub), accesoriu suport hârtie de 3 inchi, 1 set de rezervoare cu cerneală inițială, ghid de configurare, broșură cu măsuri de siguranță/standarde privind mediul
CD-ROM cu software pentru utilizator (Windows), CD-ROM cu PosterArtist Lite
Fișă pentru produsele biocide în UE, fișă pentru Uniunea Economică Eurasiană, fișă Informații importante

Driver de imprimantă imagePROGRAF TX și PosterArtist Lite

Alte programe software sunt disponibile prin descărcare de pe web.

Suport rolă 2/3": RH2-29

Suport de imprimantă: SD-21

Unitate rolă: RU-22

Stivuitor: SS-21

Rezervor de cerneală: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml),

PFI-710 (700 ml)

Cap de imprimare: PF-06

Lamă de tăiere: CT-07

Cartuș de întreținere: MC-30



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2021