

# imagePROGRAF TX-2100

## PRINTIM I SHPEJTË, PA NDËRPRERJE NGA NJË PRINTER SHUMËFUNKSIONAL 24 INÇ ME SOFTUER INTELIGJENT DHE KARAKTERISTIKA FLEKSIBËL PRINTIMI PA BORDURA

Printer me bojë shpejtësie të lartë, shumëfunktional, me format të madh për prodhimin e posterëve dhe CAD, me përdorim dhe fleksibilitet të përmirësuar.



- **Printim i shpejtë**

Shpejtësi të shtuara printimi dhe printim pa ndërprerje për posterë me cilësi të lartë dhe vizatime CAD

- **Cilësi mahnitëse**

Teknologjia e trashëguar e bojës nga Canon arrin ngjyra të guximshme, vibrante edhe në letër ekonomike

- **Prodhimtari e lartë**

Karakteristikat novatore, si p.sh. depozitat e bojës me ndërrim gjatë punës dhe një sistem automatik i zbulimit të materialeve lehtësojnë ciklet e punës së prodhimit

- **Përmasa të posaçme**

Printimi pa bordura me përmasa të lira mbështet të gjitha madhësitë e printimit për rritjen e fleksibilitetit të materialit dhe uljen e kohës pas prodhimit

- **Kursejnë hapësirë**

Dizajni kompakt dhe aksesori i plotë nga përpara mundëson instalimin e lehtë të printerëve me format të madh edhe në zyra me hapësirë të kufizuar

- **Siguri më e lartë**

Siguria e përmirësuar përmbush kërkesën standarde të sektorit

- **Funksionimi intuitiv**

Një ekran me prekje LCD 4,3 inç tregon informacionin e saktë të materialit me një shikim të shpejtë

- **Rezistent ndaj kushteve atmosferike**

Boja me pigment të plotë ofron rezistencë të shkëlqyeshme ndaj kushteve atmosferike, ndërsa një opsion materiali rezistent ndaj ujit rrit qëndrueshmërinë

### GAMA E PRODUKTEVE



imagePROGRAF TX-3100



imagePROGRAF TX-4100



imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36

**Canon**

## TEKNOLOGJIA

## Lloji i printerit

5 ngjyra 24"

## Teknologjia e printimit

I tipit të integruar me 6 ngjyra "Canon Bubblejet on Demand" (6 qarqe për kokë printimi x 1 kokë printimi)

## Rezolucioni i printimit

2400x1200 dpi

## Numri i spërkatëseve

Total : 15,360 spërkatëse MBK : 5,120 spërkatëse BK, C, M, Y : 2,560 spërkatëse secila

## Përpikëria e vizës

±0,1% e poshtë

## Hapi i spërkatësës

1,200 dpi x 2 përfshin zbulimin e mosshkrepjes të vrimës spërkatëse dhe sistemin e kompensimit

## Madhësia e pikës së bojës

5 pl për ngjyrë

## Kapaciteti i bojës

Boja fillestare e përfshirë: 330ml(MBK)/160ml (BK, C, M, Y)  
Boja në shitje: 160 ml/330 ml/700 ml

## Tipi i bojës

Bojërat me pigment: 5 ngjyra MBK/BK/C/M/Y

## Pajtueshmëria me sistemet operative

Microsoft Windows 32 Bit: 7, 8.1, 10  
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,  
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019  
Apple Macintosh: macOS 10.12.6-macOS 10.15

## Gjuhët e printerit

HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

## Ndërfaqe standarde

Porta USB A: Printimi i drejtpërdrejtë i memories USB për skedarët JPEG/PDF  
Foleja USB B: USB e integruar, e shpejtësisë së lartë  
Ethernet: 10/100/1000 base-T  
LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b  
\*Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/kaktivizimin e LAN me valë

## MEMORIA

## Memorie standarde

128 GB (memoria fizike 2 GB)  
Fole zgjerimi: Jo

## Njësia e diskut

500 GB (e enkriptuar)

## SHPËJTËSIA E PRINTIMIT

## Skicë CAD:

## Letër e thjeshtë (A1)

0:21 (modaliteti i shpejtë ekonomik)  
0:22 (i shpejtë)  
0:35 (standard)

## Poster:

## Letër e thjeshtë (A1)

0:22 (modaliteti i shpejtë ekonomik)  
0:24 (Shpejt)  
0:43 (standard)

## Letë e rëndë e veshur (A1)

0:53 (i shpejtë)  
1:20 PD (standard)

## PËRDORIMI I MATERIALIT

## Vënia e materialit dhe nxjerrja

Rul letre: një rul, mbushja përpara, dalja përpara  
Fletë e prerë: mbushja përpara, dalja përpara  
(Futja e dorës duke përdorur levën e mbylljes së medias)

## Gjerësia e materialit

Letër rul: 152.4mm - 610mm  
Fletë e prerë: 152.4mm - 610mm

## Trashësia e materialit

Rul/e prerë: 0.07mm - 0.8mm

## Gjatësia minimale e printueshme

Letër rul: 101.6mm  
(me përjashtim të tekstileve, kanavacës, kalkut dhe materialeve film i tejdrukshëm pa shkëlqim. Këto materiale janë 200mm.)  
Fletë e prerë: 203.2 mm

## Gjatësia maksimale e printueshme

Letër rul: 18 m  
(ndryshon sipas sistemit operativ dhe aplikacionit)  
Fletë e prerë: 1.6 m  
170 mm

## Diametri maksimal i rullit të materialit

Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2"/3"

## Madhësia e qendrës së materialit

Letër ruli: lart: 20 mm; poshtë: 3 mm; anë: 3 mm  
Fletë e prerë: lart: 20 mm, poshtë: 20 mm, anash: 3 mm

## Zona e rekomanduar e marzheve

Letër rul: lart: 3 mm, poshtë: 3 mm, anash: 3 mm  
Letër rul (pa bordura): lart: 0 mm, poshtë: 0 mm, anash: 0 mm

## Zona e printueshme e marzheve

Fletë e prerë: lart: 3 mm, poshtë: 20 mm, anash: 3 mm

## Kapaciteti i furnizimit të materialit

Letra e rullit: dy rula. Ndërrimi automatik është i mundur.  
Letra e prerë: 1 fletë

## Njësi e rullit të marrjes së medias

Njësia e marrjes së rullit me dy drejtime lejon që sipërfaqja e printimit të mblihdet brenda ose jashtë rullit

## Gjerësia e printimit pa bordura (vetëm ruli)

[Rekomandohet] 515mm(JIS B2), 594mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"  
[E printueshme] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300mm, 500mm, 600mm dhe gjerësi e lirë ruli (152.4 - 610mm)

\* Madhësia "e printueshme" printohet si teknologji mikro-marzin, që do të thotë se nuk përdoret me vrimën e plakës.

## Numri maksimal i printimeve të nxjerra

## PËRMASAT DHE PESHA

Përmasat fizike  
gjer.xthell.xlart. (mm) dhe  
pesha (kg)Përmasat në paketim  
gjer.xthell.xlart. (mm) dhe  
pesha (kg)

## KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS

## Ushqimi me energji

## Konsumi i energjisë

## Mjedisi i përdorimit

## Zhurma (fuqia/presioni)

## Rregulloret

## Certifikatat e Mjedisit

## ÇFARË PËRFSHIHET

## Çfarë ka në Kutit?

## Softueri i përfshirë

## OPSIONET

## Elementet opsionale

## PJESËT E KONSUMIT

## Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi

## Shënime dhe rekomandime

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim. \* dhe \*: Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit (letër), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.

## [Kosh multipozicional]

Pozicioni standard: 1 fletë  
Pozicioni i rrafshët: A2 peizazh, letër me shkëlqim 10 fletë, letër e veshur 20 fletë, letër e zakonshme 20 fletë (me përjashtim të rasteve me valëzim të fortë)

## [Stivuesi]

Pozicioni i koshit: 1 fletë (përjashton gjendjen e valëzuar)  
Pozicioni i palosjes: A1 portret, vizatim CAD, letër e zakonshme 20 fletë, letër pa veshje 100 fletë (përjashton gjendjen e valëzuar)

Pozicioni i stivimit: A2 peizazh, vizatim CAD, letër e zakonshme 100 fletë, letër e paveshur 100 fletë (përjashton gjendjen e valëzuar)

1110 x 984 x 1168 mm (shporta e hapur)  
1110 x 766 x 1168 mm (shporta e mbyllur)  
91 kg (duke përfshirë kompletin e mbajtësës së rullit dhe njësinë e rullit; pa bojën dhe kokat e printimit)Printeri (njësia kryesore me paletë): 1324x902x1055 mm  
110 kg  
Njësia e rullit: 1244 x 562 x 461 mm  
22 kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Funksioni: 87 W e poshtë  
Modaliteti pasiv: 2,0 W e poshtë  
Parametri standard për kalimin në modalitet pasiv: afro 5 minuta  
Fikja: 0,3 W e poshtë

Temperatura: 15-30°C, Lagështia: 10-80% RH (pa kondensim)

Funksioni: 50 dB (A) (letër e thjeshtë, modalitet standard, vizatim linje/modalitet teksti) (matur në standardin ISO 7779)

## Në pritje: 35 dB (A) e poshtë

Funksioni: 6.8 Bels ose më pak (letër e thjeshtë, modaliteti standard, vizatim linje/modalitet teksti) (matur në standardin ISO 7779)

Evropë: shenja CE,  
Shtetet e tjera: certifikim CB  
TUV, CBPrinter, 1 kokë kokë printimi, 1 mbajtëse ruli (rrotull), aksesori bazë letre 3", 1 set depozitash boje fillestare, udhëzuesi i konfigurimit, siguria/Standardi, fletëpalosja mjedisore CD-ROM i softuerit të përdoruesit (Windows), PosterArtist Lite CD-ROM  
skedë e biocidëve e BE-së, skedë e Bashkimit Ekonomik Euro-Aziatik, skedë e informacioneve të rëndësishme imagePROGRAF TX Printer Driver dhe PosterArtist Lite, Softuerë të tjerë ofrohen si shkarkime nga interneti.Mbajtësja e rullit 2/3 in: RH2-29  
Mbështetësja e printerit: SD-21  
Njësia e rullit: RU-22  
Stivuesi: SS-21Depozita e bojës: PFI-110 (160ml), PFI-310 (330ml), PFI-710 (700ml)  
Koka e printimit: PF-06  
Thika e prerjes: CT-07  
Kutia e mirëmbajtjes: MC-30Full-photolithography Inkjet  
Nozzle EngineeringCanon Inc.  
canon.comCanon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition

© Canon Europa N.V., 2021

