

imagePROGRAF TX-2100

**SNABBA, RAMFRIA
KONTINUERLIGA
UTSKRIFTER
FRÅN EN 24-TUMS
MULTIFUNKTIONSSKRIVARE
MED SMART
PROGRAMVARA
OCH FLEXIBLA
UTSKRIFTSFUNKTIONER**



Multifunktionell
bläckstråleskrivare i storformat
med hög hastighet för affisch-
och CAD-produktion, med
förbättrad användbarhet och
flexibilitet.



- **Snabb utskrift**
Ökade utskriftshastigheter och kontinuerlig utskrift för högkvalitativa affischer och CAD-ritningar
- **Enastående kvalitet**
Canons egen bläckstråleteknik ger djärva och levande färger även på billigare papper
- **Hög produktivitet**
Innovativa funktioner som bläckbehållare som kan bytas under drift och ett automatiskt mediadetekteringssystem underlättar produktionsarbetsflöden
- **Anpassat format**
Utskrift utan ram i valfri storlek kan användas med alla utskriftsformat för större medieflexibilitet och minskad tid för efterbehandling
- **Utrymmesbesparande**
En kompakt design och fullständig åtkomst framtill möjliggör enkel installation av storformatsskrivare även på kontor med begränsat utrymme
- **Förbättrad säkerhet**
Förbättrad säkerhet som uppfyller branschens standardkrav
- **Intuitiv användning**
En 4,3-tums LCD-touchskärm indikerar korrekt medieinformation direkt
- **Väderbeständigt**
Med det här fullständigt pigmentbaserade bläcket får du utmärkt väderbeständighet och ett vattenbeständigt materialalternativ ökar stabiliteten

PRODUKTSORTIMENT



imagePROGRAF TX-3100



imagePROGRAF TX-4100



imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36

Canon

TEKNISKA DATA

imagePROGRAF TX-2100

TEKNIK		Högsta antal levererade utskrifter	[Korg med flera positioner] Standardläge: 1 ark Plant läge: liggande A2, glättat papper 10 ark, bestruket papper 20 ark, vanligt papper 20 ark (gäller ej starkt böjda material) [Sorteringsenhet] Korgläge: 1 ark (gäller ej starkt böjda material) Vikläge: A1 stående, CAD-ritning, vanligt papper 20 ark, obestruket papper 100 ark (gäller ej starkt böjda material) Stapelläge: A2 stående, CAD-ritning, vanligt papper 100 ark, obestruket papper 100 ark (gäller ej starkt böjda material)
Skrivartyp	24 tum med fem färger		
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet on Demand 6 färger integrerad typ (6 chips per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)		
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi		
Antal munstycken	Totalt: 15 360 munstycken MBK: 5 120 munstycken BK, C, M, Y: 2 560 munstycken per färg		
Linjeexakthet	±0,1 % eller mindre		
Munstyckenas avstånd	1 200 dpi x 2, känner av och kompenserar för icke-fungerande munstycken		
Storlek på bläckdroppar	5 pl per färg	MÅTT OCH VIKT	
Bläckkapacitet	Medföljande startbläck: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y) Volym som säljs: 160 ml/330 ml/700 ml	Fysiska mått BxDxH (mm) och vikt (kg)	1 110 x 984 x 1 168 mm (öppen korg) 1 110 x 766 x 1 168 mm (stängd korg) 91 kg (inklusive rullhållarpaket och rullenhet, exklusive bläck och skrivhuvud)
Bläcktyp	Pigmentbläck: 5 färger MBK/BK/C/M/Y	Fysiska mått BxDxH (mm) och vikt (kg)	Skrivare (huvudenhet med pall): 1 324 x 902 x 1 055 mm 110 kg Rullenhet: 1 244 x 562 x 461 mm 22 kg
Kompatibla operativsystem	Microsoft Windows 32-bitars: Windows 7, 8.1, 10 64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6-macOS 10.15		
Skrivarspråk	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)	STRÖM- OCH DRIFTSKRAV	
Standardgränssnitt	USB A-port: USB Memory Direct Print för JPEG/PDF-filer USB B-port: inbyggt Hi-Speed USB Ethernet: 10/100/1000 base-T Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlös LAN	Strömförsörjning Strömförbrukning	AC 100-240 V (50-60 Hz) Drift: 87 W eller mindre Viloläge: 2,0 W eller mindre Standardinställning för tid innan viloläge: cirka Fem minuter Avstånd: 0,3 W eller mindre
MINNE		Driftsmiljö	Temperatur: 15-30 °C, luftfuktighet: 10-80 % RH (utan kondensering)
Standardminne	128 GB (fysiskt minne 2 GB) Expansionsplats: Nej	Ljudnivå (ström/tryck)	Användning: 50 dB (A) (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textläge) (uppmätt enligt ISO 7779-standard) Vänteläge: 35 dB (A) eller lägre Användning: 6,8 Bel eller mindre (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textläge) (uppmätt enligt ISO 7779-standard)
Hårddisk	500 GB (krypterat)	Märkning	Europa: CE-märkning, Ryssland: EAC Andra länder: CB-certifiering
UTSKRIFTSHASTIGHET		Miljöcertifikat	TUV, CB
CAD-ritning:		VAD INGÅR	
Vanligt papper (A1)	00:21 (snabbt ekonomiläge) 00:22 (snabbt) 00:35 (standard)	Medföljer leveransen:	Skrivare, 1 x skrivhuvud, 1 x rullhållare (spole), 3-tums pappersrulletillsats, 1 uppsättning startbläckbehållare, installationsanvisningar, säkerhet/standard, miljöbroschyr Användarprogramvara på CD-ROM (Windows), PosterArtist Lite CD-ROM EU Biocid-blad, Eurasian Economic Union-blad, blad med viktig information
Affisch:			imagePROGRAF TX-skrivardrivrutin och PosterArtist Lite, Annan programvara finns att hämta på webben.
Vanligt papper (A1)	00:22 (snabbt ekonomiläge) 00:24 (snabbt) 00:43 (standard)		
Tjockt bestruket papper (A1)	00:53 (snabbt) 01:20 (standard)		
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL		Programvara som medföljer	
In- och utmatning	Rullpapper: en rulle, frontmatad, utskrift framtill Extra rullpapper: en rulle, frontmatad, utskrift framtill Arkskuret: frontmatning och utskrift framtill (manuell matning med hjälp av låsspärr för media)	TILLVAL	
Materialets bredd	Rullpapper: 152,4-610 mm Arkskuret: 152,4-610 mm	Extra tillbehör	2/3-tums rullhållarpaket: RH2-29 Skrivarställ: SD-21 Rullenhet: RU-22 Sorteringsenhet: SS-21 IC-kortlåsare: RA-01
Maxtjocklek på material	Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm		
Minsta utskrivbara längd	Rullpapper: 101,6 mm (exklusive tyg, kanvas, spårpapper och transparent matt film; Dessa material är 200 mm) Arkskuret: 203,2 mm	FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Största utskrivbara längd	Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation) Arkskuret: 1,6 m	Utbytbara föremål	Bläckbehållare: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml) Skrivhuvud: PF-06 Skärblad: CT-07 Underhållskassett: MC-30
Maximal diameter för rulle	170 mm		
Storlek innerhylsa	Invändig diameter på rullkärna: 2 tum/3 tum	Kommentarer och rekommendationer	Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. Alla data baseras på Canons standardtestmetod. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.™ och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkare marknader och/eller länder.
Marginaler, rekommenderad yta	Rullpapper: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret: upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm (Apple AirPrint: upptill: 20 mm, nedtill: 31 mm, sida: 3 mm)		Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.
Marginaler, utskrivbart område	Papper på rulle: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Rullpapper (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret: upptill: 3 mm, nedtill: 12,7 mm, sida: 3 mm (Apple AirPrint: upptill: 3 mm, nedtill: 12,7 mm, sida: 3 mm) Rullpapper: två rullar. Automatiskt rullbyte tillåts. Arkskuret: 1 ark		
Inmatningskapacitet	Dubbelriktad upprullningsenhet där utskriftsytan kan lindas innanför eller utanför rullen		
Medieupprullningsenhet			
Bredd för kantfri utskrift (endast rulle)	[Rekommenderad] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum [Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6 tum, 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm och anpassad rullbredd (152,4-610 mm) **"Utskrivbar" skrivs ut med mikromarginalteknik, vilket betyder att den inte används med hela plattan.		



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2021