

imagePROGRAF TX-3100

ВИСОКОСКОРОСТЕН, 36-ИНЧОВ ПРИНТЕР С УСЪВЪРШЕНСТВАНА РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ И ИНТУИТИВНА УПОТРЕБА

Високоскоростен,
многофункционален,
широкоформатен
мастиленоструен принтер
за CAD и плакати с
подобрена използваемост и
гъвкавост.



- **Бърз печат**

До 3,2 ррт за A1 CAD чертежи с увеличена скорост на печат и обработка на данни

- **Повишена продуктивност**

Интелигентна система за работа с печатни носители с опростени и лесни софтуерни решения, спомагащи за високо ефективни производствени процеси

- **Производство с голям обем**

Смяна на патрона с мастило без прекъсване, подобрена обработка на данните и опция с две ролки спомагат за смайващата скорост на печат

- **Гъвкав печат**

Без повече сложна постпродукция с функции за печат без полета на свободен формат и три страни

- **Изключително качество**

Новаторското мастило и процесите за печат обещаваат превъзходното качество на печат на Canon

- **Надеждна сигурност**

Подобрената защита осигурява надеждна сигурност на документите и устройството

- **Устойчивост на атмосферни влияния**

Изцяло пигментното мастило LUCIA TD осигурява по-голяма издръжливост чрез опцията за водоустойчиви носители

ПРОДУКТОВА ГАМА



imagePROGRAF TX-2100



imagePROGRAF TX-4100



imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TX-3100

ТЕХНОЛОГИЯ

Тип принтер	5 цвята 36"
Технология на печат	Canon Bubblejet on Demand, 6 цвята, интегриран мин (6 чипа в печатаща глава x 1 печатаща глава)
Разделителна способност на печат	2400 x 1200 dpi
Брой гюзи	Общо: 15 360 гюзи MBK: 5120 гюзи BK, C, M, Y: 2560 гюзи за всеки
Прецизност на линията	±0.1% или по-малко
Стъпка на гюзата	1200 dpi x 2 Включва система за разпознаване и компенсация на неработещи гюзи
Размер на капката мастило	5 pl на цвят
Капацитет за мастило	Стартов патрон с мастило: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y) Патрони с мастило в продажба: 160 ml/330 ml/700 ml
Тип мастило	Пигментни мастила: 5 цвята MBK/BK/C/M/Y
Съвместимост с ОС	Microsoft Windows 32 бита: 7, 8.1, 10 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6-macOS 10.15
Езици за принтери	HP-GL/2, HP RTL, PDF (версия 1.7), JPEG (версия JFIF 1.02)
Стандартни интерфейси	USB порт A: директен печат от USB памет на JPEG/PDF файлове USB порт B: Вграден Hi-Speed USB Ethernet: 10/100/1000 base-T Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/деактивиране на безжичната LAN мрежа

ПАМЕТ

Стандартна памет	128 GB (физическа памет 2 GB) Слот за разширяване: не
Твърд диск	500 GB (криптиран)

СКОРОСТ НА ПЕЧАТ

САД чертеж:	
Обикновена хартия (A1)	0:18 (бърз икономичен режим), 3.2 ppm
Обикновена хартия (A0)	0:34 (бърз икономичен режим) 0:37 (бърз) 1:04 (стандартен)
Постер:	
Обикновена хартия (A0)	0:37 (бърз икономичен режим) 0:42 (бърз) 1:15 (стандартен)
Дебела хартия с покритие (A0)	1:38 (бърз) 2:33 (стандартен)

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Подаване на носители и изход	Ролка хартия: една ролка, предно зареждане, изход отпред Форматирана хартия: предно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)
Ширина на печатния носител	Ролка хартия: 152.4mm - 917 mm Форматирана хартия 152.4 mm - 917mm
Дебелина на печатния носител	Ролка/лист: 0.07 mm - 0.8 mm
Минимална дължина на печат	Ролка хартия: 101.6 mm (С изключение на плат, канава, оризова хартия и полупрозрачно матово фолио. Тези носители са 200 mm.) Форматирана хартия: 203.2 mm
Максимална дължина на печат	Ролка хартия: 18 m (Различава се в зависимост от ОС и приложението) Форматирана хартия: 1.6 m
Максимален диаметър на ролката	170 mm
Размер на ядрото на ролката	Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3"
Препоръчителни бели полета	Ролка хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Бели полета на печатаемата зона	Ролка хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Ролка хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm Форматирана хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Капацитет за подаване на хартия	Ролка хартия: 8в6 ролки. Възможно е автоматично превключване. Листове хартия: 1 лист
Блок за поемане на печатен носител	Двулосочен блок за поемане, който осигурява поемане с отпечатаната страна навън или навътре към ролката

Ширина на печат без бели полета (само ролка)

Максимален брой разпечатки

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Физически размери Ш x Д x В (mm) и тегло (kg)

Размери Ш x Д x В (mm) и тегло (kg) с опаковка

ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА

Захранване

Консумирана мощност

Работна среда

Нива на шума (звукова мощност/звуково налягане)

Регулации

Екологични сертификати

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО

Какво включва комплектът?

Софтуер в комплекта

ОПЦИИ

Продавани отделно аксесоари

КОНСУМАТИВИ

Елементи, които се поемат от потребителя

Бележки и препоръки

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.™ и ® Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните държави.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.

[Препоръчителна] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Печатаема площ] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm и ролка с нестандартна ширина (152.4 - 917 mm)
„Печатаният“ размер се отпечатва като технология с микро полета, което означава, че не се използва с отвора на стъклото.

[Многопозиционен кош]

Стандартна позиция: 1 лист
Плоска позиция: A2 пейзаж, гланцирана хартия 10 листа, хартия с покритие 20 листа, обикновена хартия 20 листа (без златно озъване)
[Стакер]
Положение на коша: 1 лист (без озъване)
Съзната позиция: A0/A1 портрет, САД чертеж, обикновена хартия 20 листа, хартия без покритие 100 листа (без озъване)
Позиция за стифиране: A1/A2 пейзаж, САД чертеж, обикновена хартия 100 листа, хартия без покритие 100 листа (без озъване)

1390 x 984 x 1168 mm (отворен кош)
1390 x 766 x 1168 mm (затворен кош)
105 kg (с комплект гържач за ролка и ролка; без мастило и печатащи глави)

Принтер (основен модул с палет): 1606 x 903 x 1061 mm
149 kg
Ролка: 1524 x 562 x 461 mm
26 kg

АС 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Работа: 115 W или по-малко
Режим на покой: 21 W или по-малко
Настройка по подразбиране за преминаване в режим на покой: прил. 5 минути
Изключен: 0.3 W или по-малко

Температура: 15-30°C, Влажност: 10-80% RH (без конденз)

Работа: 51 dB (A) (обикновена хартия, стандартен режим, четане на линии/текстов режим) (измерено по стандарт ISO 7779)

Готовност: 35 dB (A) или по-малко
Работа: 6,9 бела или по-малко (обикновена хартия, стандартен режим, четане на линии/текстов режим) (измерено по стандарт ISO 7779)

Европа: CE маркировка

Други държави: сертификат CB

TUV, CB

Принтер, 1 печатаща глава, 1 гържач на ролка (шпула), 3" приставка за хартия, 1 стартов комплект патрони с мастило, ръководство за конфигуриране, безопасност/стандарт, листовка за околната среда CD-ROM с потребителски софтуер (Windows), CD-ROM с PosterArtist Lite листовка на ЕС относно бицицидите, листовка на Евразийския икономически съюз, листовка с важна информация

Драйвер за принтер imagePROGRAF TX и PosterArtist Lite
Друг наличен за изтегляне от мрежата софтуер.

2/3" гържач за ролка: RH2-34

Ролка: RU-32

Стакер: SS-31

Патрон с мастило: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml)

Печатаща глава: PF-06

Нож: CT-07

Патрон за погръжка: MC-30



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Европа
canon-europe.com
Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2021