

imagePROGRAF TX-3100

VRLO BRZI 36-INČNI PISAČ S NAPREDNIM UPRAVLJANJEM MEDIJIMA KOJI OMOGUĆUJE INTUITIVNU UPOTREBU



Brzi, višefunkcijski tintni pisač za velike formate za CAD produkciju i postere s naprednim mogućnostima upotrebe i fleksibilnošću.



- **Brzo ispisivanje**
Do 3,2 ppm za A1 CAD crteže uz veću brzinu ispisa i bržu obradu podataka
- **Povećana produktivnost**
Pametni sustav za upravljanje medijima s jednostavnim softverskim rješenjima podržava iznimno učinkovite radne procese proizvodnje
- **Proizvodnja u velikim nakladama**
Zamjena spremnika s tintom bez prekida rada, poboljšana obrada podataka i opcija s dvije role zaslužni su za impresivnu brzinu ispisa
- **Fleksibilan ispis**
Zahvaljujući funkciji trostranog ispisa bez obruba i slobodnog formata više nema komplicirane postprodukcije
- **Izvanredna kvaliteta**
Inovativna tinta i postupci ispisa obećavaju vrhunsku kvalitetu ispisa tvrtke Canon
- **Pouzdana sigurnost**
Poboljšana zaštita pruža pouzdanu sigurnost dokumenata i uređaja
- **Otpornost na vremenske uvjete**
Puna pigmentna tinta LUCIA TD osigurava veću trajnost s opcijom vodoopornih medija

ASORTIMAN PROIZVODA



imagePROGRAF TX-2100



imagePROGRAF TX-4100



imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF TX-3100

TEHNOLOGIJA

| | |
|---------------------------------|---|
| Vrsta pisača | 36-inčni s 5 boja |
| Tehnologija ispisivanja | Canon Bubblejet na zahtjev, 6 boja, integriranih (6 čipova po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava) |
| Razlučivost ispisivanja | 2400 x 1200 dpi |
| Broj mlaznica | Ukupno: 15 360 mlaznica, MBK: 5120 mlaznica, BK, C, M, Y: 2560 mlaznica svaka |
| Preciznost linije | ±0,1 % ili manje |
| Razmak mlaznica | 1200 dpi x 2, uključujući sustav za prepoznavanje i kompenzaciju neispravne mlaznice |
| Veličina kapljice tinte | 5 pl po boji |
| Kapacitet tinte | Početni spremnik s tintom u kompletu: 330 ml (MBK) / 160 ml (BK, C, M, Y) Spremnik u prodaji: 160 ml / 330 ml / 700 ml |
| Tip tinte | Pigmentne tinte: 5 boja MBK/BK/C/M/Y |
| Kompatibilni operativni sustavi | Microsoft Windows 32-bitni: Windows 7, 8.1, 10 64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - macOS 10.15 |
| Jezici pisača | HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02) |
| Standardna sučelja | USB A priključak: izravno ispisivanje JPEG/PDF datoteka s USB memorijskog uređaja USB B priključak: ugrađeni USB velike brzine Ethernet: 10/100/1000 base-T Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku |

MEMORIJA

| | |
|-----------------------------|---|
| Standardna memorija | 128 GB (fizička memorija 2 GB) Utor za proširenje: ne |
| Tvrđi disk | 500 GB (šifrirano) |
| BRZINA ISPISIVANJA | |
| CAD crtanje: | |
| Obični papir (A1) | 0:18 (brzi ekonomični način rada), 3,2 ppm |
| Obični papir (A0) | 0:34 (brzi ekonomični način rada) 0:37 (brzi) 1:04 (standardni) |
| Poster: | |
| Obični papir (A0) | 0:37 (brzi ekonomični način rada) 0:42 (brzi) 1:15 (standardni) |
| Teški papir s premazom (A0) | 1:38 (brzi) 2:33 (standardni) |

RUKOVANJE MEDIJIMA

| | |
|----------------------------------|--|
| Ulaganje medija i ispisivanje | Papir u roli: jedna rola, ulaganje s prednje strane, izlaz srijeda Pojedinačni listovi: ulaganje srijeda, izlaz srijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije) |
| Širina medija | Papir u roli: 152,4 mm - 917 mm Pojedinačni listovi: 152,4 mm - 917 mm |
| Debljina medija | Rola/pojedinačni listovi: 0,07 mm - 0,8 mm |
| Minimalna duljina za ispis | Papir u roli: 101,6 mm (Ne uključuje medije od tkanine, platna, paus papir i prozirni mat film. Ti su mediji veličine 200 mm.) Pojedinačni listovi: 203,2 mm |
| Maksimalna duljina za ispis | Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i programu) Pojedinačni listovi: 1,6 m |
| Maksimalni promjer medija u roli | 170 mm |
| Veličina špule | Unutarnji promjer špule: 2"/3" |
| Preporučljivo područje margina | Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Pojedinačni listovi: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, bočno: 3 mm |
| Područje ispisivanja margina | Papir u roli: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, bočno: 3 mm Pojedinačni listovi: vrh: 0 mm, dno: 0 mm, bočno: 0 mm Pojedinačni listovi: vrh: 3 mm, dno: 20 mm, bočno: 3 mm |
| Kapacitet za ulaganje medija | Papir u roli: dvije role. Moguće je automatsko prebacivanje. Pojedinačni listovi: 1 list |
| Jedinica role za uzimanje medija | Dvosmjerna jedinica za rolu i uzimanje medija omogućuje omotavanje površine za ispisivanje sa svoje unutarnje ili vanjske strane |

Širina kod ispisa bez margina (samo za role)

Maksimalni broj ispisa

DIMENZIJE I MASA

Fizičke dimenzije Š x D x V (mm) i masa (kg)

Dimenzije pakiranja Š x D x V (mm) i masa (kg)

NAPAJANJE I ZAHTJEVI ZA RAD

Napajanje Potrošnja energije

Radno okruženje

Buka (Snaga/tlak)

Propisi

Ekološki certifikati

SADRŽAJ PAKIRANJA

Što je u pakiranju?

Isporučeni softver

OPCIJE

Dodatne stavke

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može zamijeniti

Napomene i preporuke

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvoda razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti.™ i ®: svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Za ispis] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2) 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm i prilagođena širina role (152,4 - 917 mm)
*Veličina "Za ispis" ispisuje se tehnologijom s mikromarginama, što znači da se ne upotrebljavaju otvori na valjku.

[Košara za više položaja]

Standardni položaj: 1 list
Položeno: A2 pejzažno, 10 listova sjajnog papira, 20 listova premazanog papira, 20 listova običnog papira (ne obuhvaća uvjete u kojima je jako savijen)
[Sabiračica]
Položaj košare: 1 list (ne obuhvaća uvjete u kojima je savijen)
Položaj za savijanje: A0/A1 portretno, CAD crtež, 20 listova običnog papira, 100 listova papira bez premaza (ne obuhvaća uvjete u kojima je savijen)
Položaj za sabiranje: A1/A2 pejzažno, CAD crtež, 100 listova običnog papira, 100 listova papira bez premaza (ne obuhvaća uvjete u kojima je savijen)

1390 x 984 x 1168 mm (otvorena košara)

1390 x 766 x 1168 mm (zatvorena košara)

105 kg (uključujući komplet držača role i jedinicu s rolom; bez tinte i ispisnih glava)

Pisač (glavna jedinica s paletom): 1606 x 903 x 1061 mm

149 kg

Jedinica s rolom: 1524 x 562 x 461 mm

26 kg

100 - 240 V AC (50 - 60 Hz)

Tijekom rada: 115 W ili manje

Stanje mirovanja: 2,1 W ili manje

Zadana postavka za vrijeme prijete ulaska u stanje mirovanja: pribl. 5 minuta

Isključeno napajanje: 0,3 W ili manje

Temperatura: 15 - 30 °C, vlažnost: 10 - 80 % RV

(bez kondenzacije)

Tijekom rada: 51 dB (A) (običan papir, standardni način rada, iscrtavanje linija / tekst) (mjereno prema standardu ISO 7779)

Pripravno stanje: 35 dB (A) ili manje

Tijekom rada: 6,9 Bela ili manje (običan papir, standardni način rada, iscrtavanje linija / tekst) (mjereno prema standardu ISO 7779)

Europa: CE oznaka

Druge države: CB certifikat

TUV, CB

Pisač, 1 x ispisna glava, 1 x držač role (kotur), nastavak za 3-inčnu jezgru papira, 1 komplet početnih spremnika s tintom, priručnik za podešavanje, brošura sa sigurnosnim / standardnim ekološkim napućima
CD-ROM s korisničkim softverom (Windows), CD-ROM sa softverom PosterArtist Lite
CD-ROM sa softverom Poster Artist Lite, list o biocidnim proizvodima za EU, list za Euroazijsku ekonomsku uniju, list s važnim informacijama

Upravljački program za imagePROGRAF TX i PosterArtist Lite
Ostali softver može se preuzeti s weba.

Držač role od 2/3": RH2-34

Jedinica za rolu: RU-32

Sabiračica: SS-31

Spremnik s tintom: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml),

PFI-710 (700 ml)

Ispisna glava: PF-06

Rezač: CT-07

Spremnik za održavanje: MC-30

