

imagePROGRAF TX-3100

STAMPANTE AD ALTA VELOCITÀ DA 36 POLLICI CON GESTIONE AVANZATA DELLA CARTA E UTILIZZO INTUITIVO

Stampante a getto d'inchiostro multiuso ad alta velocità per grandi formati per la produzione CAD e poster, con facilità d'uso e flessibilità avanzate.



- **Stampa veloce**

Fino a 3,2 ppm per i disegni CAD in formato A1 con maggiore velocità di stampa ed elaborazione dei dati

- **Maggiore produttività**

Un sistema intelligente di gestione dei supporti di stampa con soluzioni software semplici e facili da usare supporta flussi di lavoro di produzione altamente efficienti

- **Alta produttività**

La sostituzione del serbatoio d'inchiostro senza interrompere la stampa, l'elaborazione dei dati migliorata e l'opzione del doppio rullo mantengono velocità di stampa ai vertici della categoria

- **Stampa flessibile**

Niente più post-produzione complicata grazie alla funzionalità di stampa formato personalizzato e senza bordi su tre lati

- **Qualità eccezionale**

Gli innovativi processi di stampa e gli inchiostri mantengono l'eccezionale qualità di stampa di Canon

- **Sicurezza e affidabilità**

La maggiore protezione offre massima sicurezza per documenti e dispositivi

- **Resistenza agli agenti atmosferici**

L'inchiostro a pigmenti Lucia TD garantisce una maggiore durata con l'opzione per supporti resistenti all'acqua

GAMMA PRODOTTI



imagePROGRAF TX-2100



imagePROGRAF TX-4100



imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF TX-3100

TECNOLOGIA

Tipo di stampante	5 colori 36"
Tecnologia di stampa	Tipo integrato Canon Bubble Jet (su richiesta) 6 colori (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi
Numero di ugelli	Totale: 15.360 ugelli MBK: 5.120 ugelli BK, C, M, Y: 2.560 ugelli l'uno
Precisione delle linee	±0,1 % o inferiore
Passo degli ugelli	1.200 dpi x 2, include sistema di rilevamento e compensazione ugelli inceppati
Dimensioni gocce di inchiostro	5 pl per colore
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 330 ml (MBK)/160ml (BK, C, M, Y) Inchiostro in vendita: 160 ml/330 ml/700 ml
Tipo di inchiostro	Inchiostro a pigmenti: 5 colori (MBK/BK/C/M/Y)
Sistemi operativi compatibili	Microsoft Windows 32 Bit: 7, 8.1, 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6-macOS 10.15

Linguaggi di stampa	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Interfacce standard	Porta USB A: USB Memory Direct Print per file JPEG/PDF Porta USB B: USB ad alta velocità integrata Ethernet: 10/100/1000-Base-T Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless, consultare il manuale utente

MEMORIA

Memoria standard	128 GB (memoria fisica da 2 GB) Slot di espansione: No
Disco rigido	500 GB (crittografato)

VELOCITÀ DI STAMPA

Disegno CAD:	
Carta comune (A1)	0:18 (Fast Economy Mode), 3,2 ppm
Carta comune (A0)	0:34 (Fast Economy Mode) 0:37 (Fast) 1:04 (Standard)
Poster:	
Carta comune (A0)	00:37 min (Fast Economy Mode) 0:42 (Fast) 1:15 (Standard)
Carta patinata spessa (rotolo A0)	1:38 (Fast) 2:33 (Standard)

GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA

Alimentazione e uscita supporti di stampa	Carta in rotolo: un rotolo, caricamento frontale, uscita frontale Foglio singolo: caricamento frontale, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)
Larghezza supporti di stampa	Carta in rotolo: 152,4 mm - 917 mm Foglio singolo: 152,4 mm - 917 mm
Spessore supporti di stampa	Rotolo/foglio: 0,07 mm - 0,8 mm
Lunghezza minima stampabile	Carta in rotolo: 101,6 mm (Esclusi tessuti, tela, carta lucida e pellicola opaca traslucida. Questi supporti sono di 200 mm.) Foglio singolo: 203,2 mm
Lunghezza massima stampabile	Carta in rotolo: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione) Foglio singolo: 1,6 m
Diametro massimo del rotolo di carta	170 mm
Dimensione interna supporti di stampa	Diametro interno rotolo: 2"/3"
Margini area consigliata	Carta in rotolo: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo: superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm, lato: 3 mm
Margini area stampabile	Carta in rotolo: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Carta in rotolo (stampa senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm Foglio singolo: superiore: 3 mm, inferiore: 20 mm, lato: 3 mm
Capacità di alimentazione supporti di stampa	Carta in rotolo: due rotoli. È possibile la commutazione automatica. Foglio singolo: 1 foglio
Unità rotolo raccogliatore supporti	L'unità raccogliatore rotolo bidirezionale consente l'avvolgimento della superficie stampata all'interno o all'esterno del rotolo

Larghezza stampa senza bordi (solo rotolo)

Numero massimo di stampe erogate

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche LxPxX (mm) e peso (kg)	1390 x 984 x 1168 mm (cesto aperto) 1390 x 766 x 1168 mm (cesto chiuso) 105 kg (inclusi set supporto rullo e unità rotolo; escluse le testine d'inchiostro e di stampa)
Dimensioni dell'imballo LxPxX (mm) e peso (kg)	Stampante (unità principale con pallet): 1606 x 903 x 1061 mm 149 kg Unità rotolo: 1524 x 562 x 461 mm 26 kg

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO

Alimentazione	100-240 Vca (50-60 Hz)
Consumo energetico	In funzione: 115 W o inferiore In modalità sospensione: massimo 2,1 W Impostazione predefinita del tempo di passaggio in modalità sospensione: circa 5 minuti Spento: max 0,3 W
Ambiente operativo	Temperatura: 15-30°C, umidità: 10-80% di umidità relativa (senza condensa)
Rumorosità acustica (potenza/pressione)	In funzione: 51 dB (A) (carta comune, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo) (misurazione conforme alla norma ISO 7779) Modalità di sospensione: max 35 dB(A) In funzione: 6,9 Bel o meno (carta comune, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo) (misurazione conforme alla norma ISO 7779)

Normative

Certificazioni ambientali	Europa: marchio CE, Altri paesi: certificazione CB TUV, CB
----------------------------------	--

MATERIALI INCLUSI

Contenuto della confezione	Stampante, 1 testina di stampa, 1 supporto rullo (bobina), supporto interno carta da 3", 1 set serbatoio d'inchiostro in dotazione, guida di configurazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali CD-ROM software utente (Windows), CD-ROM di PosterArtist Lite foglio sui biocidi UE, foglio Unione economica eurasiatica, Informazioni importanti
Software incluso	Driver di stampa imagePROGRAF TX e PosterArtist Lite. Altro software disponibile scaricabile dal Web.

OPZIONI

Accessori opzionali	Supporto rotolo 2/3": RH2-34 Unità rotolo: RU-32 Fascicolatore: SS-31
----------------------------	---

CONSUMABILI

Componenti sostituibili dall'utente	Serbatoio d'inchiostro: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml) Testina di stampa: PF-06 Lama unità di taglio: CT-07 Cartuccia di manutenzione: MC-30
--	---

Note e consigli

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V., 2021