

imagePROGRAF TX-4100

УНИВЕРСАЛЕН 44-ИНЧОВ ШИРОКОФОРМАТЕН ПРИНТЕР С УСЪВЪРШЕНСТВАНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И НАДЕЖДНО КАЧЕСТВО



Многофункционален, широкоформатен мастиленоструен принтер за плакати и CAD чертежи с голям капацитет, с подобрена използваемост и гъвкавост.



- **Бърз печат**
До 3,2 ppm за A1 CAD чертежи с увеличена скорост на печат и обработка на данни
- **Подобрена сигурност**
Усъвършенствените функции за сигурност са в съответствие с изискванията на пазара
- **Безгранични способности**
Изрязването при постпродукцията е сведено до минимум чрез печата без полета със свободни размери
- **Несравнимо качество**
Новаторското мастило и печатни процеси осигуряват превъзходно качество на всички типове печатни носители и дори на хартия без покритие
- **Експертна работа с печатни носители**
Интелигентната система за откриване прави настройката на носителите проста и интуитивна
- **Стабилни резултати**
Изцяло пигментното мастило и опцията за водоустойчиви носители подобряват устойчивостта на атмосферни влияния на разпечатките
- **Висока производителност**
По-бързо отпечатване на първата страница и непрекъснат печат благодарение на смяната „в движение“ на патрона с мастило

ПРОДУКТОВА ГАМА



imagePROGRAF TX-3100



imagePROGRAF TX-4100 MFP Z36



imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TX-4100

ТЕХНОЛОГИЯ		Ширина на печат без бели полета (само ролка)	[Препоръчително] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 1030 mm (JIS B0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44" [Печатаема] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3*), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm и ролка с нестандартна ширина (152.4 - 1118 mm) * „Печатаният“ размер се отпечатва като технология с микро полета, което означава, че не се използва с отбора на стъклото.
Тип принтер	5 цвята 44"	Максимален брой разпечатки	[Многоспозиционен кош] Стандартна позиция: 1 лист Плоска позиция: A2 пейзаж, гланцирана хартия 10 листа, хартия с покритие 20 листа, обикновена хартия 20 листа (без златно озъване) [Стакер] Положение на коша: 1 лист (без озъване) Съзната позиция: A0/A1 портрет, CAD чертеж, обикновена хартия 20 листа, хартия без покритие 100 листа (без озъване) Позиция за стифране: A1/A2 пейзаж, CAD чертеж, обикновена хартия 100 листа, хартия без покритие 100 листа (без озъване)
Технология на печат	Canon Bubblejet on Demand, 6 цвята, интегриран мун (6 чипа в печатаща глава x 1 печатаща глава) 2400 x 1200 dpi	РАЗМЕРИ И ТЕГЛО	
Разделителна способност на печат	Общо: 15 360 гюзи MBK; 5120 гюзи BK, C, M, Y; 2560 гюзи за всеки	Физически размери Ш x Д x В (mm) и тегло (kg)	1593 x 984 x 1168 mm (отворен кош) 1593 x 766 x 1168 mm (затворен кош) 114 kg (с комплект гържач за ролка и ролка; без мастило и печатащи глави)
Брой гюзи	Общо: 15 360 гюзи MBK; 5120 гюзи BK, C, M, Y; 2560 гюзи за всеки	Размери Ш x Д x В (mm) и тегло (kg) с опаковка	Принтер (основен модул с палет): 1820 x 915 x 1061 mm 161 kg Ролка: 1727 x 562 x 461 mm 30 kg
Прецизност на линията	±0.1% или по-малко	ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА	
Стъпка на гюзата	1200 dpi x 2 Включва система за разпознаване и компенсация на неработещи гюзи	Захранване	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Размер на капката мастило	5 pl на цвят	Консумирана мощност	Работа: 116 W или по-малко Режим на покой: 2.0 W или по-малко Настройка по подразбиране за преминаване в режим на покой: прил. 5 минути Изключен: 0.3 W или по-малко
Капацитет за мастило	Стартов патрон с мастило: 330 ml (MBK, BK, C, M, Y) Патрони с мастило в продажба: 160 ml/330 ml/700 ml	Работна среда	Температура: 15-30°C, Влажност: 10-80% RH (без конденз)
Тип мастило	Пигментни мастила: 5 цвята MBK/BK/C/M/Y	Нива на шума (звукова мощност/ звуково налягане)	Работа: 51 dB (A) (обикновена хартия, стандартен режим чертане на линии/текстов режим) Готовност: 35 dB (A) или по-малко Работа: 6.9 бела или по-малко (обикновена хартия, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим) (измерено по стандарт ISO 7779)
Съвместимост с ОС	Microsoft Windows 32 бита: 7, 8.1, 10 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6-macOS 10.15	Регулации	Европа: CE маркировка, Други гържачи: сертификат CB
Езици за принтери	HP-GL/2, HP RTL, PDF (версия 1.7), JPEG (версия JFIF 1.02)	Екологични сертификати	TUV, CB
Стандартни интерфейси	USB порт A: директен печат от USB памет на JPEG/PDF файлове USB порт B: Вграден Hi-Speed USB Ethernet: 10/100/1000 base-T Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/деактивиране на безжичната LAN мрежа	КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО	
ПАМЕТ		Какво включва комплектът?	Принтер, 1 печатаща глава, 1 гържач на ролка (шпула), 3" приставка за хартия, 1 стартов комплект патрони с мастило, ръководство за конфигуриране, безопасност/стандарт, листовка за околната среда CD-ROM с потребителски софтуер (Windows), CD-ROM с PosterArtist Lite Листовка на ЕС относно биоцигите, листовка на Евразийския икономически съюз, листовка с важна информация
Стандартна памет	128 GB (физическа памет 2 GB) Слот за разширяване: не	Софтуер в комплекта	Драйвер за принтер imagePROGRAF TX и PosterArtist Lite Друг наличен за изтегляне от мрежата софтуер.
ТВърд диск	500 GB (криптиран)	ОПЦИИ	
СКОРОСТ НА ПЕЧАТ		Продавани отделно аксесоари	2/3" гържач за ролка: RH2-46 Ролка: RU-42 Стакер: SS-41
CAD чертеж:		КОНСУМАТИВИ	
Обикновена хартия (A1)	0:18 (бърз икономичен режим), 3.2 ppm	Елементи, които се поменят от потребителя	Патрон с мастило: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml) Печатаща глава: PF-O6 Нож: CT-07 Патрон за подгрявка: MC-30
Обикновена хартия (A0)	0:34 (бърз икономичен режим) 0:37 (бърз) 1:04 (стандартен)	Бележки и препоръки	
Постер:		Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.™ и ®: Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните гържачи.	
Обикновена хартия (A0)	0:37 (бърз икономичен режим) 0:42 (бърз) 1:15 (стандартен)	За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разнообразност хартия/носител се препоръчва.	
Дебела хартия с покритие (A0)	1:38 (бърз) 2:33 (стандартен)		
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ			
Подаване на носители и изход	Ролка хартия: една ролка, предно зареждане, изход отпред Форматирана хартия: предно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)		
Ширина на печатния носител	Ролка хартия: 152.4mm - 1118mm Форматирана хартия: 152.4mm - 1118mm		
Дебелина на печатния носител	Ролка/лист: 0.07 mm - 0.8 mm		
Минимална гължина на печат	Ролка хартия: 101.6 mm (С изключение на плат, канава, оризова хартия и полупрозрачно матово фолио. Тези носители са 200 mm.) Форматирана хартия: 203.2 mm		
Максимална гължина на печат	Ролка хартия: 18 m (Различава се в зависимост от ОС и приложението) Форматирана хартия: 1.6 m		
Максимален диаметър на ролката	170 mm		
Размер на ягрито на ролката	Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3"		
Препоръчителни бели полета	Ролка хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm		
Бели полета на печатаемата зона	Ролка хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Ролка хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm Форматирана хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm		
Капацитет за подаване на хартия	Ролка хартия: 8ве ролки. Възможно е автоматично превключване. Листове хартия: 1 лист		
Блок за поемане на печатен носител	Двулосочен блок за поемане, който осигурява поемане с отпечатаната страна навън или навътре към ролката		



Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2021