

imagePROGRAF TX-4100

SVESTRANI 44-INČNI PISAČ ZA VELIKE FORMATE NAPREDNE UČINKOVITOSTI I POUZDANE KVALITETE



- **Brzo ispisivanje**
Do 3,2 ppm za A1 CAD crteže uz veću brzinu ispisa i bržu obradu podataka
- **Poboljšana sigurnost**
Napredne sigurnosne značajke podržavaju zahtjeve tržišta
- **Mogućnost ispisa bez obruba**
Rezanje u postprodukciji minimizirano je ispisom bez obruba slobodnog formata
- **Nenadmašna kvaliteta**
Inovativna tinta i postupci ispisa pružaju vrhunsku kvalitetu na svim vrstama medija, čak i na papiru bez premaza
- **Stručan rad s medijima**
Inteligentni sustav prepoznavanja postavljanje medija čini jednostavnim i intuitivnim
- **Trajnost ispisanih dokumenata**
Puna pigmentna tinta i opcija vodootpornih medija povećavaju otpornost ispisanih dokumenata na vremenske uvjete
- **Visoka učinkovitost**
Brži ispis prve stranice i neprekinuti ispis uz zamjenu spremnika s tintom tijekom rada

Višefunkcijski tintni pisač za velike formate velikog kapaciteta za CAD produkciju i postere s poboljšanim mogućnostima upotrebe i fleksibilnošću.



ASORTIMAN PROIZVODA



imagePROGRAF TX-3100



imagePROGRAF TX-4100 MFP Z36



imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF TX-4100

TEHNOLOGIJA

Vrsta pisača	44-inčni s 5 boja
Tehnologija ispisivanja	Canon Bubblejet na zahtjev, 6 boja, integriranih (6 čipova po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)
Razlučivost ispisivanja	2400 x 1200 dpi
Broj mlaznica	Ukupno: 15 360 mlaznica, MBK: 5120 mlaznica, BK, C, M, Y: 2560 mlaznica svaka
Preciznost linije	±0,1 % ili manje
Razmak mlaznica	1200 dpi x 2, uključujući sustav za prepoznavanje i kompenzaciju neispravnih mlaznica
Veličina kapljice tinte	5 pl po boji
Kapacitet tinte	Početni spremnik s tintom u kompletu: 330 ml (MBK, BK, C, M, Y) Spremnik u prodaji: 160 ml / 330 ml / 700 ml
Tip tinte	Pigmentne tinte: 5 boja MBK/BK/C/M/Y
Kompatibilni operativni sustavi	Microsoft Windows 32-bitni: Windows 7, 8.1, 10 64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - macOS 10.15
Jezici pisača	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardna sučelja	USB A priključak: izravno ispisivanje JPEG/PDF datoteka s USB memorijskog uređaja USB B priključak: ugrađeni USB velike brzine Ethernet: 10/100/1000 base-T Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija	128 GB (fizička memorija 2 GB) Utor za proširenje: ne
Tvrđi disk	500 GB (šifrirano)

BRZINA ISPISIVANJA

CAD crtanje:	
Obični papir (A1)	0:18 (brzi ekonomični način rada), 3,2 ppm
Obični papir (A0)	0:34 (brzi ekonomični način rada) 0:37 (brzi) 1:04 (standardni)
Poster:	
Obični papir (A0)	0:37 (brzi ekonomični način rada) 0:42 (brzi) 1:15 (standardni)
Teški papir s premazom (A0)	1:38 (brzi) 2:33 (standardni)

RUKOVANJE MEDIJIMA

Ulaganje medija i ispisivanje	Papir u roli: jedna rola, ulaganje s prednje strane, izlaz sprijeda Pojedinačni listovi: ulaganje sprijeda, izlaz sprijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)
Širina medija	Papir u roli: 152,4 mm - 1118 mm Pojedinačni listovi: 152,4 mm - 1118 mm
Debljina medija	Rola/pojedinačni listovi: 0,07 mm - 0,8 mm
Minimalna duljina za ispis	Papir u roli: 101,6 mm (Ne uključuje medije od tkanine, platna, paus papir i prozirni mat film. Ti su mediji veličine 200 mm.) Pojedinačni listovi: 203,2 mm
Maksimalna duljina za ispis	Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i programu) Pojedinačni listovi: 1,6 m
Maksimalni promjer medija u roli	170 mm
Veličina špule	Unutarnji promjer špule: 2"/3"
Preporučljivo područje margina	Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Pojedinačni listovi: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Područje ispisivanja margina	Papir u roli: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, bočno: 3 mm Papir u roli (ispis bez rubova): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, bočno: 0 mm Pojedinačni listovi: vrh: 3 mm, dno: 20 mm, bočno: 3 mm
Kapacitet za ulaganje medija	Papir u roli: dvije role. Moguće je automatsko prebacivanje. Pojedinačni listovi: 1 list
Jedinica role za uzimanje medija	Dvosmjerna jedinica za rolu i uzimanje medija omogućuje omotavanje površine za ispisivanje sa svoje unutarnje ili vanjske strane

Širina kod ispisa bez margina (samo za role)

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 1030 mm (JIS B0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"
[Za ispis] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm i prilagođena širina role (152,4 - 1118 mm)
*Veličina **Za ispis ispisuje se tehnologijom s mikromarginama, što znači da se ne upotrebljavaju otvori na valjku.

Maksimalni broj ispisa

[Košara za više položaja]
Standardni položaj: 1 list
Položeno: A2 pejzažno, 10 listova sjajnog papira, 20 listova premazanog papira, 20 listova običnog papira (ne obuhvaća uvjete u kojima je savijen)
[Sabiračica]
Položaj košare: 1 list (ne obuhvaća uvjete u kojima je savijen)
Položaj za savijanje: A0/A1 portretno, CAD crtež, 20 listova običnog papira, 100 listova papira bez premasa (ne obuhvaća uvjete u kojima je savijen)
Položaj za sabiranje: A1/A2 pejzažno, CAD crtež, 100 listova običnog papira, 100 listova papira bez premasa (ne obuhvaća uvjete u kojima je savijen)

DIMENZIJE I MASA

Fizičke dimenzije Š x D x V (mm) i masa (kg)	1593 x 984 x 1168 mm (otvorena košara) 1593 x 766 x 1168 mm (zatvorena košara) 114 kg (uključujući komplet držača role i jedinicu s rolom; bez tinte i ispisnih glava)
Dimenzije pakiranja Š x D x V (mm) i masa (kg)	Pisač (glavna jedinica s paletom): 1820 x 915 x 1061 mm 161 kg Jedinica s rolom: 1727 x 562 x 461 mm 30 kg

NAPAJANJE I ZAHTJEVI ZA RAD

Napajanje	100 - 240 V AC (50 - 60 Hz)
Potrošnja energije	Tijekom rada: 116 W ili manje Stanje mirovanja: 2,0 W ili manje Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: pribl. 5 minuta Isključeno napajanje: 0,3 W ili manje
Radno okruženje	Temperatura: 15 - 30 °C, vlažnost: 10 - 80 % RV (bez kondenzacije)
Buka (Snaga/tlak)	Tijekom rada: 51 dB (A) (običan papir, standardni način rada, iscrtavanje linija / tekst) Pripravno stanje: 35 dB (A) ili manje Tijekom rada: 6,9 Bela ili manje (običan papir, standardni način rada, iscrtavanje linija / tekst) (mjereno prema standardu ISO 7779)
Propisi	Europa: CE oznaka, Druge države: CB certifikat
Ekološki certifikati	TUV, CB

SADRŽAJ PAKIRANJA

Što je u pakiranju?	Pisač, 1 x ispisna glava, 1 x držač role (kotur), nastavak za 3-inčnu jezgru papira, 1 komplet početnih spremnika s tintom, priručnik za podešavanje, brošura sa sigurnosnim / standardnim ekološkim napućima CD-ROM s korisničkim softverom (Windows), CD-ROM sa softverom PosterArtist Lite CD-ROM sa softverom Poster Artist Lite, list o biocidnim proizvodima za EU, list za Euroazijsku ekonomsku uniju, list s važnim informacijama
Isporučeni softver	Upravljački program za imagePROGRAF TX i PosterArtist Lite Ostali softver može se preuzeti s weba.

OPCIJE

Dodatne stavke	Držač role od 2/3": RH2-46 Jedinica za rolu: RU-42 Sabiračica: SS-41
POTROŠNI MATERIJAL	
Stavke koje korisnik može zamijeniti	Spremnik s tintom: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml) Ispisna glava: PF-06 Rezač: CT-07 Spremnik za održavanje: MC-30

Napomene i preporuke

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvoda razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti.™ i ®: svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2021

