

# imagePROGRAF TX-4100

## O IMPRIMANTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ DE FORMAT MARE, DE 44 DE INCHI, CU PRODUCTIVITATE AVANSATĂ ȘI CALITATE DE ÎNCREDERE

Imprimantă de format mare cu jet de cerneală și utilizări multiple, de mare capacitate, pentru producția de afișe și desene CAD, cu utilizare și flexibilitate îmbunătățite.



- **Imprimare rapidă**

Până la 3,2 ppm pentru desene CAD A1 cu viteză crescută de imprimare și procesarea datelor

- **Securitate îmbunătățită**

Funcțiile de securitate îmbunătățite îndeplinesc cerințele de pe piață

- **Capacitate de imprimare fără margini**

Decuparea în faza de postproducție este redusă la minimum cu ajutorul imprimării fără margini în format liber

- **Calitate de neegalat**

Cerneala și procesele de imprimare inovatoare asigură calitatea superbă a imprimării pe toate tipurile de suporturi, chiar și pe hârtie necretată

- **Gestionare profesională a suporturilor**

Un sistem inteligent de detecție asigură setarea simplă și intuitivă a suporturilor de imprimare

- **Durabilitatea imprimărilor**

Cerneala bazată integral pe pigmenți și suporturile opționale rezistente la apă îmbunătățesc rezistența imprimărilor la condițiile atmosferice

- **Productivitate ridicată**

Durată mai mică de imprimare a primei pagini și imprimare neîntreruptă mulțumită înlocuirii rezervoarelor de cerneală în timpul funcționării

### GAMĂ DE PRODUSE



imagePROGRAF TX-3100



imagePROGRAF TX-4100 MFP Z36



imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36

**Canon**

---

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# imagePROGRAF TX-4100

## TEHNOLOGIE

Tip imprimantă	5 culori, 44"
Tehnologie de imprimare	Tip integrat Canon Bubblejet on Demand cu 6 culori (6 cipuri pe cap de imprimare x 1 cap de imprimare)
Rezoluție de imprimare	2.400 x 1.200 dpi
Număr de duze	Total: 15.360 MBK: 5.120 de duze BK, C, M, Y: câte 2.560 de duze
Acuratețe linii	±0,1 % sau mai puțin
Densitate duză	1.200 dpi x 2, include sistemul de detectare și compensare a duzelor infundate
Dimensiune picătură de cerneală	5 pl pe culoare
Capacitate cerneală	Cerneală inițială inclusă: 330 ml (MBK,BK,C,M,Y) Cerneală comercializată: 160 ml/330 ml/700 ml
Tip de cerneală	Cerneală pe bază de pigmenți : 5 culori MBK/BK/C/M/Y
Compatibilitate SO	Microsoft Windows pe 32 de biți: 7, 8.1, 10 64 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6-macOS 10.15
Limbaje de imprimare	HP-GL/2, HP RTL, PDF (vers. 1.7), JPEG (vers. JFIF 1.02)
Interfețe standard	Port USB A: Imprimare directă din suportul de memorie USB pentru fișiere JPEG/PDF Port USB B: Hi-Speed USB integrat Ethernet: 10/100/1000 base-T LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Consultați manualul de utilizare privind activarea/dezactivarea rețelei wireless LAN

## MEMORIE

Memorie standard	128 GB (memorie fizică 2 GB) Slot de expansiune: nu
Unitate hard disk	500 GB (criptat)
VITEZĂ DE IMPRIMARE	
Desen CAD:	
Hârtie simplă (A1)	0:18 (modul rapid economic), 3,2 ppm
Hârtie simplă (A0)	0:34 (modul rapid economic) 0:37 (modul rapid) 1:04 (standard)
Poster:	
Hârtie simplă (A0)	00:37 (mod rapid economic) 00:42 (rapid) 1:15 (standard)
Carton cretat (A0)	1:38 (rapid) 2:33 (standard)

## GESTIONAREA HÂRTIEI

Alimentare și ieșire pentru hârtie	Hârtie rolă: o rolă, alimentare frontală, ieșire frontală Hârtie pretăiată: alimentare frontală, ieșire frontală (încărcare manuală folosind pârghia de blocare a hârtiei)
Lățimea hârtiei	Hârtie rolă: 152,4 mm - 1118 mm Hârtie pretăiată: 152,4 mm - 1118 mm
Grosimea hârtiei	Rolă/tăiată: 0,07 - 0,8 mm
Lungime minimă de imprimare	Hârtie rolă: 101,6 mm (Cu excepția suporturilor din material textil, pânză, calc și foliilor mate translucide. Aceste suporturi sunt de 200 mm.) Hârtie pretăiată: 203,2 mm
Lungime maximă de imprimare	Hârtie rolă: 18 m (variază în funcție de sistemul de operare și de aplicație) Hârtie pretăiată: 1,6 m
Diametru maxim rolă de hârtie	170 mm
Dimensiuni suport rolă	Diametrul intern al nucleului rolei: 2"/3"
Margini pentru suprafața recomandată	Hârtie rolă: sus: 20 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm Hârtie pretăiată: sus: 20 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm
Margini pentru suprafața imprimabilă	Hârtie rolă: sus: 3 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm Hârtie rolă (fără margini): sus: 0 mm, jos: 0 mm, lateral: 0 mm Hârtie pretăiată: sus: 3 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm
Capacitate de alimentare cu hârtie	Role: două role. Comutarea automată este posibilă. Coală: 1 coală
Unitate de preluare a suporturilor cu rolă	Unitate de preluare a roletelor cu dublă direcție, care permite rularea suprafeței de imprimare pe interiorul sau pe exteriorul rolei

## Lățime imprimare fără margini (numai pentru rolă)

## Număr maxim de imprimări livrate

## DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

### Dimensiuni fizice l x A x H (mm) și greutate (kg)

### Dimensiuni ambalate l x A x H (mm) și greutate (kg)

## CERINȚE DE ALIMENTARE ȘI FUNCȚIONARE

### Sursă de alimentare

### Consum de energie

### Mediu de utilizare

### Zgomot acustic (Putere/Presiune)

### Reglementări

### Certificate de mediu

## COMPONENTE INCLUSE

### Ce se află în cutie?

### Software inclus

## OPȚIUNI

### Elemente opționale

## CONSUMABILE

### Elemente care pot fi înlocuite de utilizator

## Note și recomandări

Unele imagini sunt simulate pentru reproducere mai clară. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost redactate înainte de data lansării produsului. Specificațiile finale pot fi modificate fără notificare prealabilă. ™ și ®: toate numele de companii și/sau produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele și/sau în țările acestora.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi de imprimare Canon pentru rezultate optime. Verificați lista de compatibilitate a suporturilor (hârtie) pentru a vedea ce tipuri de hârtie/suporturi sunt recomandate.

[Recomandat] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 1030 mm (JIS B0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"

[Imprimabil] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm și lățime personalizată a rolei (152,4 - 1118 mm)  
\*Dimensiunea „imprimabilă” se imprimă ca tehnologie de tip micromargine, ceea ce înseamnă că nu se utilizează lățimea maximă a suportului de imprimare.

### [Coș cu poziții multiple]

Poziție standard: 1 coală  
Poziție plată: A2 peisaj, hârtie lucioasă 10 coli, hârtie cretată 20 de coli, hârtie necreată 100 de coli (fără hârtie puternic ondulată)  
[Stivuitor]

Poziție coș: 1 coală (fără hârtie ondulată)

Poziție de pliere: A0 / A1 portret, desen CAD, hârtie simplă 20 de coli, hârtie necreată 100 de coli (fără hârtie ondulată)

Poziție de stivuire: A1/ A2 peisaj, desen CAD, hârtie simplă 100 de coli, hârtie necreată 100 de coli (fără hârtie ondulată)

1593 x 984 x 1168 mm (coș deschis)

1593 x 766 x 1168 mm (coș închis)

114 kg (inclusiv suport de rolă și unitate cu rolă; fără cerneală și capete de imprimare)

Imprimantă (unitate principală cu palet): 1820 x 915 x 1061 mm

161 kg

Unitate cu rolă: 1.727 x 562 x 461 mm

30 kg

100-240 V c.a. (50-60 Hz)

Funcționare: 116 W sau mai puțin

Mod inactiv: 2,0 W sau mai puțin

Setare implicită pentru durata până la comutarea la modul inactiv: aprox. 5 minute

Oprit: 0,3 W sau mai puțin

Temperatură: 15-30 °C, umiditate: 10-80 % RH (fără condens)

Funcționare: 51 dB (A) (hârtie simplă, mod standard, mod desen linii/text)

Standby: 35 dB (A) sau mai puțin

Funcționare: 6,9 beli sau mai puțin (hârtie simplă, mod standard, mod desen linii/text) (măsurat conform standardului ISO 7779)

Europa: marcajul CE,

Alte țări: certificare CB

TUV, CB

Imprimantă, 1 cap de imprimare, 1 suport de rolă (tub), accesoriu suport hârtie de 3 inch, 1 set de rezervoare cu cerneală inițială, ghid de configurare, broșură cu măsuri de siguranță/standarde privind mediul CD-ROM cu software pentru utilizator (Windows), CD-ROM cu PosterArtist Lite fișă pentru produsele biocide în UE, fișă pentru Uniunea Economică Eurasiatică, fișă Informații importante

Driver de imprimantă imagePROGRAF TX și PosterArtist Lite

Alte programe software sunt disponibile prin descărcare de pe web.

Suport rolă 2/3": RH2-46

Unitate rolă: RU-42

Stivuitor: SS-41

Rezervor de cerneală: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml),

PFI-710 (700 ml)

Cap de imprimare: PF-06

Lamă de tăiere: CT-07

Cartuș de întreținere: MC-30



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Romanian edition

© Canon Europa N.V., 2021