

imagePROGRAF TX-4100

NJË PRINTER I GJITHANSHËM, FORMATI TË MADH, 44 INÇ, ME PRODUKTIVITET TË AVANCUAR DHE CILËSI TË QËNDRUESHME



Printer me bojë me kapacitet të lartë, shumëfunksional, formati të madh për prodhimin e posterëve dhe CAD, me përdorim dhe fleksibilitet të përmirësuar.



- **Printim i shpejtë**
Deri në 3.2ppm për vizatimet A1 CAD duke rritur shpejtësinë e printimit dhe përpunimin e të dhënave
- **Siguri e përmirësuar**
Karakteristikat e përparuara të sigurisë u përgjigjen kërkesave të tregut
- **Kapacitet për printim pa bordura**
Prerja pas prodhimit minimizohet nga printimi pa bordura me përmasa të lira
- **Cilësi e pakonkurrueshme**
Proceset novatore të bojës dhe të printimit japin cilësi të shkëlqyeshme në të gjitha llojet e materialeve, madje edhe në letër të palosur
- **Administrim ekspert të materialeve**
Një sistem inteligjent i zbulimit e bën vendosjen e materialit të thjeshtë dhe intuitive
- **Qëndrueshmëri në rezultate**
Boja e plotë me pigment dhe opsioni për materiale rezistente ndaj ujit, rrisin rezistencën e printimeve ndaj kushteve atmosferike
- **Prodhimtari e lartë**
Koha më e shpejtë për printimin e parë dhe printimi i pandërprerë falë ndërrimit të depozitës së bojës gjatë punës

GAMA E PRODUKTEVE



imagePROGRAF TX-3100



imagePROGRAF TX-4100 MFP Z36



imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36

Canon

TEKNOLOGJIA

Lloji i printerit	44" me 5 ngjyra
Teknologjia e printimit	I tipit të integruar me 6 ngjyra "Canon Bubblejet on Demand" (6 qarqe për kokë printimi x 1 kokë printimi)
Rezolucioni i printimit	2400x1200 dpi
Numri i spërkatëseve	Total : 15,360 spërkatëse MBK : 5,120 spërkatëse BK, C, M, Y : 2,560 spërkatëse secila
Përpikëria e vizës	±0,1% e poshtë
Hapi i spërkatëses	1,200 dpi x 2 përfshin zbulimin e mosshkrepjes të vrimës spërkatëse dhe sistemin e kompensimit
Madhësia e pikës së bojës	5 pl për ngjyrë
Kapaciteti i bojës	Boja e paketës fillestare: 330ml (MBK, BK, C, M, Y) Boja e shitjes: 160ml/330ml/700ml
Tipi i bojës	Bojërat me pigment: 5 ngjyra MBK/BK/C/M/Y
Pajtueshmëria me sistemet operative	Microsoft Windows 32 Bit: 7, 8.1, 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6-macOS 10.15
Gjuhët e printerit	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Ndërfaqe standarde	Porta USB A: Printimi i drejtpërdrejtë i memories USB për skedarët JPEG/PDF Foleja USB B: USB e integruar, e shpejtësisë së lartë Ethernet: 10/100/1000 base-T LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/caktivizimin e LAN me valë

MEMORIA

Memorie standarde	128 GB (memoria fizike 2 GB) Fole zgjerimi: Jo
Njësia e diskut	500 GB (e enkriptuar)

SHPEJTËSIA E PRINTIMIT

Skicë CAD:	
Letër e thjeshtë (A1)	0:18 (modaliteti i shpejtë ekonomik), 3.2ppm
Letër e thjeshtë (A0)	0:34 (modaliteti i shpejtë ekonomik) 0:37 (i shpejtë) 1:04 PD (standard)
Poster:	
Letër e thjeshtë (A0)	0.37min (Metoda e Shpejtë Ekonomike) 12:42.PD (Shpejt) 1:15 PD (standard)
Letër e rëndë e veshur (A0)	1:38 (i shpejtë) 2:33 PD (standard)

PËRDORIMI I MATERIALIT

Vënia e materialit dhe nxjerrja	Rul letre: një rul, mbushja përpara, dalja përpara Fletë e prerë: mbushja përpara, dalja përpara (Futja e dorës duke përdorur levën e mbylljes së medias)
Gjerësia e materialit	Letër rul: 152.4mm - 1118mm Fletë e prerë: 152.4mm - 1118mm
Trashësia e materialit	Rul/e prerë: 0.07mm - 0.8mm
Gjatësia minimale e printueshme	Letër ruli: 101.6mm (me përjashtim të tekstileve, kanavacës, kalkut dhe materialeve film i tejdukshëm pa shkëlqim. Këto materiale janë 200mm.) Fletë e prerë: 203.2 mm
Gjatësia maksimale e printueshme	Letër rul: 18 m (ndryshon sipas sistemit operativ dhe aplikacionit) Fletë e prerë: 1.6 m
Diametri maksimal i rullit të materialit	170 mm
Madhësia e qendrës së materialit	Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2"/3"
Zona e rekomanduar e marzheve	Letër ruli: lart: 20 mm; poshtë: 3 mm; anë: 3 mm Letër e prerë: lart: 20 mm; poshtë: 20 mm; anë: 3 mm
Zona e printueshme e marzheve	Letër rul: lart: 3 mm, poshtë: 3 mm, anash: 3 mm Letër ruli (pa bordura): lart: 0 mm, poshtë: 0 mm, anash: 0 mm Fletë e prerë: lart: 3 mm, poshtë: 20 mm, anash: 3 mm
Kapaciteti i furnizimit të materialit	Letra e rullit: dy rula. Ndërrimi automatik është i mundur. Letra e prerë: 1 fletë
Njësi e rullit të marrjes së medias	Njësia e marrjes së rullit me dy drejtime lejon që sipërfaqja e printimit të mbledhet brenda ose jashtë rullit

Gjerësia e printimit pa bordura (vetëm ruli)

Numri maksimal i printimeve të nxjerra

PËRMASAT DHE PESHA

Përmasat fizike gjer.xthell.xlart. (mm) dhe pesha (kg)

Përmasat në paketim gjer.xthell.xlart. (mm) dhe pesha (kg)

KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS

Ushqimi me energji

Konsumi i energjisë

Mjedisi i përdorimit

Zhurma (fuqia/presioni)

Rregulloret

Certifikatat e Mjedisit

CFARË PËRFSHIHET

Cfarë ka në Kuti?

Softueri i përfshirë

OPSIONET

Elementet opsionale

PJESËT E KONSUMIT

Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi

Shënime dhe rekomandime

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim. " " dhe " ": Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit (letër), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.

[Rekomandohet] 515mm (JIS B2), 594mm (ISO A1), 728mm (JIS B1), 841mm (ISO A0), 1030mm (JIS B0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"

[Të printueshme] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300mm, 500mm, 600mm, 800mm, 1000mm dhe gjerësi e lirë e rullit (152.4 - 1118mm)

* Madhësia "e printueshme" printohet si teknologji mikro-marzin, që do të thotë se nuk përdoret me vrimën e pllakës.

[Kosh multipozicional]

Pozicioni standard: 1 fletë

Pozicioni i rrafshët: A2 peizazh, letër me shkëlqim 10 fletë, letër e veshur 20 fletë, letër e zakonshme 20 fletë (me përjashtim të rasteve me valëzim të fortë)

[Stivuesi]

Pozicioni i koshit: 1 fletë (përjashton gjendjen e valëzuar)

Pozicioni i palosjes: A0/A1 portret, vizatim CAD, letër e zakonshme 20 fletë, letër pa veshje 100 fletë (përjashton gjendjen e valëzuar)

Pozicioni i stivimit: A1/A2 peizazh, vizatim CAD, letër e zakonshme 100 fletë, letër e paveshur 100 fletë (përjashton gjendjen e valëzuar)

1593 x 984 x 1168 mm (shporta e hapur)

1593 x 766 x 1168 mm (shporta e mbyllur)

114 kg (duke përfshirë kompletin e mbajtëses së rullit dhe njësien e rullit; pa bojën dhe kokat e printimit)

Printeri (njësia kryesore me paletë): 1820x915x1061 mm

161kg

Njësia e rullit: 1727 x 562 x 461 mm

30 kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Funksionimi: 116 W e poshtë

Modaliteti pasiv: 2,0 W e poshtë

Parametri standard për kalimin në modalitet pasiv: afro

5 minuta

Fikja: 0,3 W e poshtë

Temperatura: 15-30°C, Lagështia: 10-80% RH

(pa kondensim)

Funksionimi: 51 dB (A) (letër e thjeshtë, modalitet

standard, vizatim linje/modalitet teksti)

Në pritje: 35 dB (A) e poshtë

Funksionimi: 6.9 Bels ose më pak (letër e thjeshtë,

modaliteti standard, vizatim linje/modalitet teksti) (matur

në standardin ISO 7779)

Evropë: shenja CE,

Shtetet e tjera: certifikim CB

TUV, CB

Printer, 1 kokë kokë printimi, 1 mbajtëse ruli (rrotull), aksesori bazë letre 3", 1 set depozitash boje fillestare, udhëzuesi i konfigurimit, siguria/Standardi, fletëpalosja mjedisore CD-ROM i softuerit të përdoruesit (Windows), PosterArtist Lite CD-ROM skedë e biodeleve e BE-së, skedë e Bashkimit Ekonomik Euro-Aziatik, skedë e informacioneve të rëndësishme

"imagePROGRAF TX Printer Driver" dhe "PosterArtist Lite" Softuerë të tjerë ofrohen si shpërndarje nga interneti.

Mbajtësja e rullit 2/3": RH2-46

Njësia e rullit: RU-42

Stivuesi: SS-41

Depozita e bojës: PFI-110 (160ml), PFI-310 (330ml),

PFI-710 (700ml)

Koka e printimit: PF-06

Thika e prerjes: CT-07

Kutia e mirëmbajtjes: MC-30

