

imagePROGRAF TX-4100

VIŠENAMENSKI ŠTAMPAČ ZA VELIKE FORMATE OD 44 INČA SA NAPREDNOM PRODUKTIVNOŠĆU I POUZDANIM KVALITETOM



- **Brzo štampanje**

Do 3,2 stranice u minuti za A1 CAD crteže uz veću brzinu štampe i bržu obradu podataka

- **Unapređena bezbednost**

Napredne bezbednosne funkcije odgovaraju zahtevima u branši

- **Mogućnosti štampanja bez margina**

Isecanje u postprodukciji svedeno je na minimum zahvaljujući štampanju bez margina proizvoljne veličine

- **Neprikosnoven kvalitet**

Inovativni procesi za mastilo i štampanje daju izvanredan kvalitet na svim tipovima medija, čak i na nepremazanom papiru

- **Profesionalno manipulisanje medijima**

Inteligentni sistem za otkrivanje omogućava lako i intuitivno podešavanje medija

- **Izdržljivost otisaka**

Potpuno pigmentno mastilo i opcija za vodootporne medije unapređuju otpornost otisaka na vremenske uticaje

- **Velika produktivnost**

Kraće vreme do prvog otiska i štampanje bez prekida zahvaljujući kartridžima sa mastilom koji mogu da se menjaju u toku rada

Višenamenski inkdžet štampač velikog kapaciteta za velike formate namenjen za proizvodnju postera i CAD crteža, uz unapređenu upotrebljivost i fleksibilnost.



ASORTIMAN PROIZVODA



imagePROGRAF TX-3100



imagePROGRAF TX-4100 MFP Z36



imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TX-4100

TEHNOLOGIJA

| | |
|---------------------------|--|
| Tip štampača | 5 boja, 44" |
| Tehnologija štampe | Canon Bubblejet on Demand sa 6 boja, integrisani tip (6 čipova po glavi x 1 glava za štampanje) |
| Rezolucija štampe | 2400 x 1200 tpi |
| Broj mlaznica | Ukupno: 15.360 mlaznica MBK: 5.120 mlaznica BK, C, M, Y: po 2.560 mlaznica |
| Tačnost linije | ±0,1% ili manje |
| Veličina mlaznice | 1.200 tpi x 2 (obuhvata sistem za detektovanje neaktivnih mlaznica i kompenzaciju) |
| Veličina kapljice mastila | 5 pl po boji |
| Kapacitet mastila | Priloženo početno mastilo: 330 ml (MBK, BK, C, M, Y) Komerijalno mastilo: 160 ml / 330 ml / 700 ml |
| Tip mastila | Pigmentno mastilo: 5 boja - MBK/BK/C/M/Y |
| OS kompatibilnost | Microsoft Windows 32-bitni: 7, 8.1, 10 64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6-macOS 10.15 |
| Jezici štampača | HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02) |
| Standardni interfejsi | USB port tipa A: direktno štampanje sa USB memorijskog uređaja za JPEG/PDF datoteke USB B priključak: ugrađeni Hi-Speed USB Ethernet: 10/100/1000 Base-T Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku |

MEMORIJA

| | |
|---------------------|---|
| Standardna memorija | 128 GB (fizička memorija 2 GB) Otvor za proširenja: Ne |
| Čvrsti disk | 500 GB (šifrovano) |

BRZINA ŠTAMPE

| | |
|----------------------------|--|
| CAD crtež: | |
| Obični papir (A1) | 0:18 (brzi ekonomični režim), 3 stranice u minuti |
| Obični papir (A0) | 0:34 (brzi ekonomični režim) 0:37 (brzo) 1:04 (standardno) |
| Poster: | |
| Obični papir (A0) | 0:37 (brzi ekonomični režim) 0:42 (brzo) 1:15 (standardno) |
| Teški premazani papir (A0) | 1:38 (brzo) 2:33 (standardno) |

RAD SA MEDIJIMA

| | |
|---------------------------------------|---|
| Uvlačenje i izlaz medija | Papir u rolni: jedna rolna, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane Tabak: punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane (ručno uvlačenje pomoću poluge za zaključavanje medija) |
| Širina medija | Papir u rolni: 152,4-1.118 mm Tabak: 152,4-1.118 mm |
| Debljina medija | Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm |
| Minimalna dužina papira za štampanje | Papir u rolni: 101,6 mm (Ne uključuje tkaninu, platno, paus i prozirne mat folije. Ti mediji su 200 mm.) Tabak: 203,2 mm |
| Maksimalna dužina papira za štampanje | Papir u rolni: 18 m (razlikuje se u zavisnosti od OS-a i aplikacije) Tabak: 1,6 m |
| Maksimalni prečnik rolne | 170 mm |
| Veličina jezgra medija | Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3" |
| Preporučena površina margina | Papir u rolni: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, sa strane: 3 mm Tabak: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, sa strane: 3 mm |
| Površina margina za štampu | Papir u rolni: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, sa strane: 3 mm Papir u rolni (bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, sa strane: 0 mm Tabak: vrh: 3 mm, dno: 20 mm, sa strane: 3 mm |
| Kapacitet prenosa medija | Papir u rolni: dve rolne. Moguća je automatska promena. Tabak: 1 list |
| Rolna za preuzimanje medija | Jedinica za povlačenje rolne u dva smera koja omogućava da se površina otiska razmotava sa unutrašnje ili spoljne strane rolne |

Širina za štampanje bez margina (samo rolna)

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 1.030 mm (JIS B0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"
[Štampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm i prilagođena širina rolne (152,4-1.118 mm)
*Veličina za „štampanje“ određuje se na osnovu tehnologije mikro margina, što znači da se ne koristi cela staklena površina.

Maksimalni broj otisaka

[Korpa sa više položaja]
Standardni položaj: 1 list
Ravni položaj: A2 položeno, sjajni papir, 10 listova, premazani papir, 20 listova, obični papir, 20 listova (ne uključuje papir sa izrazito savijenim ivicama)
[Slagač]
Položaj korpice: 1 list (ne uključuje papir sa savijenim ivicama)
Položaj za savijanje: A0/A1 uspravno, CAD crtež, obični papir, 20 listova, nepremazani papir, 100 listova (ne uključuje papir sa savijenim ivicama)
Položaj za slaganje: A1/A2 položeno, CAD crtež, obični papir, 100 listova, nepremazani papir, 100 listova (ne uključuje papir sa savijenim ivicama)

DIMENZIJE I TEŽINA

Fizičke dimenzije Š x D x V (mm) i težina (kg)

1.593 x 984 x 1.168 mm (sa otvorenom korpom)
1.593 x 766 x 1.168 mm (sa zatvorenom korpom)
114 kg (obuhvata komplet držača rolne i jedinicu rolne, ne obuhvata mastilo i glave za štampanje)

Dimenzije pakovanja Š x D x V (mm) i težina (kg)

Štampač (glavna jedinica sa paletom): 1.820 x 915 x 1.061 mm
161 kg
Rolna: 1.727 x 562 x 461 mm
30 kg

NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

Napajanje

100-240 V naizmenične struje (50-60 Hz)

Potrošnja energije

Rad: 116 W ili manje
Režim mirovanja: 2 W ili manje
Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: približno 5 minuta
Kada je uređaj isključen: 0,3 W ili manje

Radno okruženje

Temperatura: 15-30 °C, vlažnost: 10-80% RV (bez kondenzacije)

Nivo buke (snaga/pritisak)

Rad: 51 dB (A) (obični papir, standardni režim, režim za linijski crtež/tekst)
U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje
Rad: 6,9 bel ili manje obični papir, standardni režim, režim za linijski crtež/tekst) (mereno u skladu sa standardom ISO 7779)

Propisi

Evropa: CE oznaka,
Ostale zemlje: CB sertifikat

Sertifikati za zaštitu životne sredine

TUV, CB

ŠTA JE U PAKETU

Šta se nalazi u pakovanju?

Štampač, 1 glava za štampanje, 1 držač rolne (kalem), dodatak za jezgro rolne od 3 inča, 1 komplet početnih kartridža sa mastilom, vodič za podešavanje, brošura za bezbednost/standardno okruženje
CD-ROM sa korisničkim softverom (Windows), CD-ROM sa softverom PosterArtist Lite
informativni list EU o biocidima, informativni list
Evroazijske ekonomske unije, list sa važnim informacijama
Upravljački program za štampač imagePROGRAF TX i softver PosterArtist Lite
Ostali softver je dostupan za preuzimanje sa veba.

OPCIJE

Opcione stavke

Držač rolne od 2/3": RH2-46
Rolna: RU-42
Slagač: SS-41

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može da zameni

Kartridži sa mastilom: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml)
Glava za štampanje: PF-06
Sečivo: CT-07
Kartridž za održavanje: MC-30

Napomene i preporuke

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma objavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. "i" i "i": Imena kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2021.

