

imagePROGRAF TX-4100

EN MÅNGSIDIG 44-TUMS STORFORMATSSKRIVARE MED AVANCERAD PRODUKTIVITET OCH TILLFÖRLITLIG KVALITET

Multifunktionell
bläckstråleskrivare i storformat
med hög kapacitet för affisch-
och CAD-produktion, med
förbättrad användbarhet och
flexibilitet.



- **Snabb utskrift**

Upp till 3,2 sidor/minut för CAD-ritningar i A1-format med ökad utskriftshastighet och databearbetning

- **Förbättrad säkerhet**

Avancerade säkerhetsfunktioner som uppfyller marknadens krav

- **Funktion utan ram**

Beskärning under efterbehandlingen minimeras genom utskrift utan ram i alla format

- **Oöverträffad kvalitet**

Innovativa bläck- och utskriftsprocesser ger enastående kvalitet på alla medietyper, även på obestruket papper

- **Professionell materialhantering**

Ett intelligent detekteringssystem gör medieinställningen enkel och intuitiv

- **Hållbara utskrifter**

Fullständigt pigmentbaserat bläck och ett vattenbeständigt mediealternativ förbättrar utskrifternas väderbeständighet

- **Hög produktivitet**

Snabbare tid till första utskrift och oavbruten utskrift tack vare byte av bläckbehållare under drift

PRODUKTSORTIMENT



imagePROGRAF TX-3100



imagePROGRAF TX-4100 MFP Z36



imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36

Canon

TEKNIK

Skrivartyp	44 tum i fem färger
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet on Demand 6 färger integrerad typ (6 chips per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi
Antal munstycken	Totalt: 15 360 munstycken MBK: 5 120 munstycken BK, C, M, Y: 2 560 munstycken per färg
Linjeexaktet	±0,1 % eller mindre
Munstyckenas avstånd	1 200 dpi x 2, känner av och kompenserar för icke-fungerande munstycken
Storlek på bläckdroppar	5 pl per färg
Bläckkapacitet	Medföljande startbläck: 330 ml (MBK, BK, C, M, Y) Försäljningsbläck: 160 ml/330 ml/700 ml
Bläcktyp	Pigmentbläck: 5 färger MBK/BK/C/M/Y
Kompatibla operativsystem	Microsoft Windows 32-bitars: Windows 7, 8.1, 10 64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6-macOS 10.15
Skrivarspråk	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardgränssnitt	USB A-port: USB Memory Direct Print för JPEG/PDF-filer USB B-port: inbyggd Hi-Speed USB Ethernet: 10/100/1000 base-T Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlös LAN
MINNE	
Standardminne	128 GB (fysiskt minne 2 GB) Expansionsplats: Nej
Hårddisk	500 GB (krypterat)
UTSKRIFTSKASTIGHET	
CAD-ritning:	
Vanligt papper (A1)	00:18 (snabbt ekonomiläge), 3,2 sidor/minut
Vanligt papper (A0)	00:34 (snabbt ekonomiläge) 00:37 (snabbt) 01:04 (standard)
Affisch:	
Vanligt papper (A0)	00:37 (snabbt ekonomiläge) 00:42 (snabbt) 01:15 (standard)
Tjockt bestruket papper (A0)	01:38 (snabbt) 02:33 (standard)
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
In- och utmatning	Rullpapper: en rulle, frontmatad, utskrift framtill Arkskuret: frontmatning och utskrift framtill (manuell matning med hjälp av låsspär för media)
Materialets bredd	Rullpapper: 152,4-1 118 mm Arkskuret: 152,4-1 118 mm
Maxtjocklek på material	Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm
Minsta utskrivbara längd	Rullpapper: 101,6 mm (exklusive tyg, kanvas, spårpapper och transparent matt film. Dessa material är 200 mm) Arkskuret: 203,2 mm
Största utskrivbara längd	Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation) Arkskuret: 1,6 m
Maximal diameter för rulle	170 mm
Storlek innerhysla	Invändig diameter på rullkärna: 2 tum/3 tum
Marginaler, rekommenderad yta	Rullpapper: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret: upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm
Marginaler, utskrivbart område	Papper på rulle: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Rullpapper (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret: upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm
Inmatningskapacitet	Rullpapper: två rullar. Automatiskt rullbyte tillåts. Arkskuret: 1 ark
Medieupprullningsenhet	Dubbelriktad upprullningsenhet där utskriftsytan kan lindas innanför eller utanför rullen

Bredd för kantfri utskrift
(endast rulle)Högsta antal levererade
utskrift

MÅTT OCH VIKT

Fysiska mått BxDxH (mm) och vikt (kg)

[Rekommenderad] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 1 030 mm (JIS B0), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum, 36 tum, 42 tum, 44 tum
[Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6 tum, 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 30 tum, 34 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm och anpassad rullbredd (152,4-1 118 mm)

**"Utskrivbar" skrivs ut med mikromarginalteknik, vilket betyder att den inte används med hela plattan.

[Korg med flera positioner]

Standardläge: 1 ark

Plant läge: liggande A2, glättat papper 10 ark, bestruket papper 20 ark, vanligt papper 20 ark (gäller ej starkt böjda material)

[Sorteringsenhet]

Korgläge: 1 ark (gäller ej starkt böjda material)

Vikläge: A0/A1 stående, CAD-ritning, vanligt papper 20 ark, obestruket papper 100 ark (gäller ej starkt böjda material)

Stapeläge: A1/A2 stående, CAD-ritning, vanligt papper 100 ark, obestruket papper 100 ark (gäller ej starkt böjda material)

1 593 x 984 x 1 168 mm (öppen korg)
1 593 x 766 x 1 168 mm (stängd korg)
114 kg (inklusive rullhållarpaket och rullenhet, exklusive bläck och skrivhuvud)

Skrivare (huvudenhet med pall): 1820 x 915 x 1061 mm

161 kg

Rullenhet: 1 727 x 562 x 461 mm

30 kg

Fysiska mått BxDxH (mm) och vikt (kg)

STRÖM- OCH DRIFTSKRAV

Strömförsörjning

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Strömförbrukning

Drift: 116 W eller mindre
Viloläge: 2,0 W eller mindre
Standardinställning för tid innan viloläge: cirka Fem minuter
Avstängd: 0,3 W eller mindre

Driftsmiljö

Temperatur: 15-30 °C, luftfuktighet: 10-80 % RH (utan kondensering)

Ljudnivå
(ström/tryck)

Användning: 51 dB (A) (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textläge)
Vänteläge: 35 dB (A) eller lägre
Användning: 6,9 Bel eller mindre (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textläge) (uppmätt enligt ISO 7779-standard)

Märkning

Europa: CE-märkning,

Andra länder: CB-certifiering

Miljöcertifikat

TUV, CB

VAD INGÅR

Medföljer leveransen:

Skrivare, 1 x skrivhuvud, 1 x rullhållare (spole), 3-tums pappersrulletillsats, 1 uppsättning startbläckbehållare, installationsanvisningar, säkerhet/standard, miljöbroschyr
Användarprogramvara på CD-ROM (Windows), PosterArtist Lite CD-ROM
EU Biocid-blad, Eurasian Economic Union-blad, blad med viktig information

Programvara som medföljer

imagePROGRAF TX-skrivardrivrutin och PosterArtist Lite
Annat programvara finns att hämta på webben.

TILLVAL

Extra tillbehör

2/3-tums rullhållare: RH2-46

Rullenhet: RU-42

Sorteringsenhet: SS-41

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Utbytbara föremål

Bläckbehållare: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml)
Skrivhuvud: PF-06
Skärblad: CT-07
Underhållskasset: MC-30

Kommentarer och rekommendationer

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. Alla data baseras på Canons standardtestmetod. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.™ och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkarens marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.

