

imagePROGRAF TZ-30000 MFP Z36

INTEGRIRANI VIŠEFUNKCIJSKI PISAČ ZA VELIKE FORMATE KOJI PRUŽA NENADMAŠNU BRZINU, IZVANREDNU PRODUKTIVNOST I VISOKU UČINKOVITOST



- **Povećana produktivnost**
Ispisujte veće količine medija, pri najviše 4 ppm, uz veće brzine ispisivanja i trenutnu aktivaciju iz stanja mirovanja
- **Profinjeno rješenje za ispisivanje**
Iznimno učinkovita sabiračica za do 100 stranica A0 CAD ili čak 100 stranica miješanih formata
- **Vrlo kvalitetno skeniranje**
Tehnologija Colortrac SingleSensor i pametni softver u integriranom 36-inčnom skeneru omogućuju naprednu kvalitetu i kontrolu skenova, uz dojam veće integriranosti i unaprijeđenog rukovanja
- **Kontinuirano ispisivanje**
Održavajte brzinu kroz zadatke ispisivanja zahvaljujući značajkama zamjene rola medija i spremnika s tintom tijekom ispisivanja
- **Intuitivni radni procesi**
Učinkovito obrađujte opsežne zadatke uz softver koji pruža upute i maksimalno smanjuje broj pogrešnih ispisa
- **Izvrсна kvaliteta slike**
Izrađujte zapanjujuće grafike i iznimno precizne CAD crteže i postere zahvaljujući Canonovom sustavu vodootporne, pune pigmentne tinte

Dizajniran za proizvodnju te tržišta CAD crteža i postera gdje se traži brzo ispisivanje i pametno, integrirano skeniranje za ispisivanje velikih količina materijala.



ASORTIMAN PROIZVODA



Canon imagePROGRAF TZ-30000

Canon

TEHNOLOGIJA SKENERA

Tehnologija skeniranja	SingleSensor
Optička razlučivost (dpi)	1200 dpi
Staza papira	Plošno
Širina skena	36" (914 mm)
Min. širina skena	150 mm (6")
Širina dokumenta	965 mm (38")
Maks. duljina skena	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
Masa skenera	7,8 kg
Dimenzije (Š x D x V)	1056 x 199 x 118 mm 1056 x 251 x 156 mm s povratnom vodilicom dokumenata
Sukladnost	Europa: CE oznaka, Druge države: CB certifikat
Prednji/stražnji izlaz	Stražnji (izbacivanje sprijeda putem povratne vodilice za dokumente)
Rukovanje dokumentima - licem gore/dolje	Gore
Debljina dokumenta ⁽¹⁾	0,07 - 1 mm
Brzina skeniranja, 8-bitna skala sive i monokromatski pri 200 dpi ⁽²⁾	13 ips
Skeniranje na računalo: brzina skeniranja 24-bitne boje pri 200 dpi ⁽²⁾	3 ips
Kopiranje: brzina skeniranja 24-bitne boje pri 200 dpi ⁽²⁾	6 ips
Sučelje USB	3.0 (kompatibilnost sa standardom USB2)
Kontrolne skenera	Stop, Advance, Rewind (Naprijed/Premotaj), LED status
Robna marka / boja	Ništa / Canon crna
Isporučeni softver	SmartWorks MFP V6
Sadržaj pakiranja	Skener Z36 Nosач ovisja za pisač i nosač za kontroler sustava 2 bočne vodilice za papir 3 povratne vodilice za dokumente Predložak za kalibraciju Vodiči za sastavljanje i početak upotrebe USB3 kabel (2 metra) Napajanje Kontroler sustava od 15,6" 31 Trident kabel za napajanje - potreban je 1 lokalni kabel za napajanje (nije priložen).
Kontroler sustava	Windows 10 Enterprise LTSC 64-bitni. CPU: Intel i3-8100T. SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4. Zaslon: višedodirni od 15,6", 1366 x 768. 3 x USB3 i 1 x USB2, 1 x GbE (stražnji). Tipka napajanja i 1 x USB3 (prednji).

TEHNOLOGIJA PISAČA

Vrsta pisača	36-inčni s 5 boja
Tehnologija ispisivanja	Canon Bubblejet na zahtjev, 6 boja, integrirana (6 boja po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)
Razlučivost ispisivanja	2400 x 1200 dpi
Broj mlaznica	15 360 mlaznica (5120 MBK mlaznica, ostale boje po 2560 mlaznica svaka)
Preciznost linije	±0,1 % ili manje
Razmak mlaznica	1200 dpi x 2, uključujući sustav za prepoznavanje i kompenzaciju neispravne mlaznice
Veličina kapljice tinte	5 pl po boji
Kapacitet tinte	Početni spremnik s tintom u kompletu: 330 ml (MBK) / 160 ml (BK, C, M, Y) Spremnik u prodaji: 330 ml / 700 ml Pigmentne tinte: 5 boja MBK/BK/C/M/Y
Tip tinte	Microsoft Windows 32-bitni: Windows 7, 8.1, 10 64-bitni: 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - 10.15
Kompatibilni operativni sustavi	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Jezici pisača	USB A priključak: izravno ispisivanje JPEG/PDF datoteka s USB memorijiskog uređaja USB B priključak: ugrađeni USB 2.0 velike brzine Ethernet: 10/100/1000 base-T Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Standardna sučelja	*Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija	128 GB (fizička memorija 2 GB) Utor za proširenje: ne
Tvrđi disk	500 GB (šifrirano)

UKOVANJE MEDIJIMA

Ulaganje medija i ispisivanje	Papir u roli: dvije role, ulaganje sprijeda, izlaz sprijeda/gore Pojedinačni listovi: ulaganje sprijeda, izlaz sprijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)
Širina medija	Papir u roli: 203,2 - 917 mm Pojedinačni listovi: 203,2 - 917 mm
Debljina medija	Rola/pojedinačni listovi: 0,07 - 0,8 mm
Minimalna duljina za ispis	Papir u roli: 203,2 mm (izlaz sprijeda), 205 mm (izlaz gore) Pojedinačni listovi: 203,2 mm
Maksimalna duljina za ispis	Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i programu) Pojedinačni listovi: 610 mm
Maksimalni promjer medija u roli	175 mm
Veličina špule	Unutarnji promjer špule: 2"/3"

Preporučljivo područje margina

Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, bočno: 3 mm

Područje ispisivanja margina

Papir u roli: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, bočno: 3 mm
Papir u roli (ispis bez rubova): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, bočno: 0 mm

Kapacitet za ulaganje medija

Papir u roli: dvije role. Moguće je automatsko prebacivanje.
Pojedinačni listovi: 1 list

Širina kod ispisa bez margina (samo za role)

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Za ispis] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm i prilagođena širina role (203,2 - 917 mm)

Maksimalni broj ispisa

*"Za ispis" ispisuje se tehnologijom s mikromarginama, što znači da se ne upotrebljavaju otvori na valjku.

NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

Napajanje

100 - 240 V AC (50 - 60 Hz)

Potrošnja energije

Tijekom rada: 157 W ili manje
Stanje mirovanja: 2,2 W ili manje
Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: pribl. 5 minuta
Isključeno napajanje: 0,3 W ili manje

Radno okruženje

Temperatura: 15 - 30 °C, vlažnost: 10 - 80 % RV (bez kondenzacije)

Buka (Snaga/tlak)

Tijekom rada: 52 dB (A) (običan papir, standardni način rada, iscrtavanje linija / tekst) (mjereno prema standardu ISO 7779)
Pripravno stanje: 35 dB (A) ili manje
Tijekom rada: 7 Beta ili manje (običan papir, standardni način rada, iscrtavanje linija / tekst) (mjereno prema standardu ISO 7779)

Propisi

Europa: CE oznaka,
Druge države: CB certifikat

Ekološki certifikati

TUV, CB

DIMENZIJE I MASA

Fizičke dimenzije Š x D x V (mm) i masa (kg)

imagePROGRAF TZ-30000 MFP Z36
1581 x 960 x 1281 mm (zatvorena košara)
1581 x 1293 x 1281 mm (otvorena košara)
Masa: 222 kg

SADRŽAJ PAKIRANJA

Sadržaj pakiranja

Pisač, 1 ispisna glava, nastavak za 3-inčnu jezgru papira, 1 komplet početnih spremnika s tintom, priručnik za podešavanje, brošura sa sigurnosnim / standardnim ekološkim napućima, CD-ROM s korisničkim softverom (Win), CD-ROM sa softverom PosterArtist Lite, list o biocidnim proizvodima za EU, list za Euroazijsku ekonomsku uniju, list s važnim informacijama, 2 držača role (kotura), košara, kabel za napajanje

Isporučeni softver

Upravljački program za imagePROGRAF TZ i PosterArtist Lite
Ostali softver može se preuzeti s weba.

OPCIJE

Dodatne stavke

Držač role od 2"/3": RH2-34

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može zamijeniti

Spremnik s tintom: PFI-340 (330 ml), PFI-740 (700 ml)
Ispisna glava: PF-06
Spremnik za održavanje: MC-30

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

⁽¹⁾ Debeli dokumenti moraju biti fleksibilni, a povratna vodilica za papir mora biti uklonjena i možda će biti potrebna dodatna podrška. Neke medije treba skenirati pri smanjenoj brzini. Ne može se jamčiti da ćete moći skenirati sve vrste i veličine medija.

⁽²⁾ Brzina skeniranja razmjerna je čitavom rasponu razlučivosti koje skener podržava. Stvarno trajanje skeniranja i navedene najveće brzine ovise o radnim karakteristikama glavnih uređaja i o vrsti medija. Navedena su maksimalna vremena skeniranja za snimanje slika u istinskih 200 x 200 dpi. Maksimalna brzina skeniranja za RGB: kopiranje pri 200/300/600 dpi = 6/4/2 ips. Skeniranje pri 200/300/600 dpi = 3/2/2 ips. Maksimalna brzina crno-bijelog skeniranja: kopiranje pri 200/300/600 dpi = 13/8,6/4,3 ips. Skeniranje pri 200/300/600 dpi = 13/8,6/4,3 ips.

Napomene i preporuke

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvoda razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti.™ i *; Svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.

