

imagePROGRAF TZ-30000

ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПЕЧАТ НА ГОЛЕМИ ТИРАЖИ CAD ЧЕРТЕЖИ И ПЛАКАТИ С УДИВИТЕЛНО ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЦВЕТОВЕТЕ И ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ



- **Висока производителност**
Бърз печат до 4 ррм още от първия печат, дори при излизане от режим на покой, без компромиси с качеството
- **Усъвършенствано решение за разпечатване**
Стакер с голям капацитет до 100 страници A0 CAD или дори 100 страници с различни размери
- **Непрекъснат печат**
Намалете престоя благодарение на уникалната възможност на Canon за смяна „в движение“ на ролките и патроните с мастило, които могат да се сменят по време на печатане
- **Ефикасност на работния процес**
Интелигентен софтуер за обработка намалява грешките при печат и предлага печат с предварително регистрирани кратки пътища
- **Невероятно качество на изображението**
Системата на Canon с водоустойчиви, изцяло пигментни мастила създава прецизни разпечатки с ярки цветове

Изключително бърз широкоформатен принтер за изключителна производителност на цветния печат на CAD и плакати.



ПРОДУКТОВА ГАМА



Canon imagePROGRAF TZ-30000
MFP Z36

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TZ-30000

ТЕХНОЛОГИЯ

Тип принтер	5 цвятна 36"
Технология на печат	Canon BubbleJet on Demand - 6 цвятна интегриран тунел (6 чипа в печатаща глава x 1 печатаща глава)
Разделителна способност на печат	2400 x 1200 dpi
Брой глази	Общо: 15 360 глази MBK: 5120 глази BK, C, M, Y: по 2560 глази всеки
Прецизност на линията	±0.1% или по-малко Изисква настройки от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките. Необходима CAD хартия: само обикновена хартия, CAD паус, хартия с покритие, полупрозрачно матирано CAD фолио
Стъпка на гюзата	1200 dpi x 2 включва система за разпознаване и компенсация на неработещи глази
Размер на капката мастило	минимум 5 pl на цвят
Капацитет за мастило	Стартов патрон с мастило: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y) Закупен патрон с мастило: 330 ml/700 ml
Тип мастило	Пигментни мастила: 5 цвятна MBK/BK/C/M/Y
Съвместимост с ОС	Microsoft Windows 32 бита: 7, 8.1, 10 64 бита: 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - 10.15
Езици за принтери	HP-GL/2, HP RTL, PDF (версия 1.7), JPEG (версия JFIF 1.02)
Стандартни интерфейси	USB порт A: директен печат от USB памет на JPEG/PDF файлове USB порт B: Вграден Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/деактивиране на безжичната LAN мрежа

ПАМЕТ

Стандартна памет	128 GB (физическа памет 2 GB) Слот за разширяване: не
Твърд диск	500 GB (криптиран)

СКОРОСТ НА ПЕЧАТ

Тип печатен носител	
Хартия без покритие (A1)	0:14 (бърз икономичен режим), 4:0 ррп
Хартия без покритие (A0)	0:30 (бърз икономичен режим)
	0:37 (бърз)
	1:06 (стандартен)

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Подаване на носители и изход	Ролка хартия: 8вe ролки, предно зареждане, изход отгоре/отпърг Форматирана хартия: предно зареждане, изход отпърг (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)
Ширина на печатния носител	Ролка хартия: 203,2 mm - 917 mm Форматирана хартия: 203,2 mm - 917 mm
Дебелина на печатния носител	Ролка/лист: 0,07 mm - 0,8 mm
Минимална дължина на печат	Ролка хартия: 203,2 mm (изход отпърг), 205 mm (изход отгоре) Форматирана хартия: 203,2 mm
Максимална дължина на печат	Ролка хартия: 18 m (Различава се в зависимост от ОС и приложението) Форматирана хартия: 610 mm
Максимален диаметър на ролката	175 mm
Размер на ягрото на ролката	Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3"
Препоръчителни бели полета	Ролка хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Бели полета на печатаемата зона	Ролка хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Ролка хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm Форматирана хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Капацитет за подаване на хартия	Ролка хартия: 8вe ролки. Възможно е автоматично превключване. Листове хартия: 1 лист
Ширина на печат без бели полета (само ролка)	[Препоръчителна] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Печатна площ] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm и ролка с нестандартна ширина (203,2 - 917 mm) * „Печатаният“ размер се отпечатва като технология с микро полета, което означава, че не се използва с отбора на стъкло.
Максимален брой разпечатки	[Изход отгоре (горна изходна глава)] Максимална дължина на стифиране: 1397 mm (CAD, 3-инчова основна хартия без покритие) A0 Вертикално: 100 листа * Възможно е стифиране на листове с различни размери. Максимум 100 листа. (CAD, 2-инчова основна хартия без покритие) A0 Вертикално: 50 листа * Възможно е стифиране на листове с различни размери. Максимум 50 листа. [Изход отпърг (кош)] 1 лист (максимална дължина на стифиране: 1219,2 mm)

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Физически размери Ш x Д x В (mm) и тегло (kg)	1548 x 960 x 1189 mm (замворен кош) 1548 x 1293 x 1189 mm (отворен кош) Тегло: 207 kg
Размери Ш x Д x В (mm) и тегло (kg) с опаковка	1704 x 946 x 1373 mm Тегло: 274 kg

ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА

Захранване	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Консумирана мощност	Работа: 157 W или по-малко Режим на покой: 2,2 W или по-малко Настройка по подразбиране за преминаване в режим на покой: прил. 5 минути Изключен: 0,3 W или по-малко

Работна среда

Нива на шума (звукова мощност/звучово налягане)	Температура: 15-30°C, Влажност: 10-80% RH (без конденз) Работен режим: 52 dB (A) (обикновена хартия, стандартен режим, чертане на листи/текстов режим) (измерено по стандарт ISO 7779) Готовност: 35 dB (A) или по-малко Работа: 7,0 Bel или по-малко (обикновена хартия, стандартен режим, чертане на листи/текстов режим) (измерено по стандарт ISO 7779)
---	--

Регулации

Екологични сертификати	Европа: CE маркировка Други тържби: сертификат CB TUV, CB
------------------------	---

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО

Какво включва комплектът?	Принтер, 1 печатаща глава, 3-инчова приставка за ролка, 1 комплект стартови патрони с мастило, ръководство за конфигуриране, брошура за екологична безопасност/стандарти, CD-ROM с потребителски софтуер (Win), CD-ROM със софтуер PosterArtist Lite, листовка на ЕС относно биоцидите, листовка на Евразийския икономически съюз, листовка с важна информация, 2 тържача за ролки (шпули), кош, захранващ кабел
Софтуер в комплекта	Драйвер за принтер imagePROGRAF TZ и PosterArtist Lite Друг наличен за изтегляне от мрежата софтуер.

ОПЦИИ

Продавани отделно аксесоари	2"/3" тържач за ролка: RH2-34
-----------------------------	-------------------------------

КОНСУМАТИВИ

Елементи, които се погняват от потребителя	Патрон с мастило: PFI-340 (330 ml), PFI-740 (700 ml) Печатаща глава: PF-06 Патрон за подгръжка: MC-30
--	---

Бележки и препоръки

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.™ и ®. Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните тържби.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.

