

# imagePROGRAF TZ-30000

## NAVRŽENO PRO VELKOOBJEMOVÝ TISK VÝKRESŮ CAD A PLAKÁTŮ, NABÍZÍ ÚŽASNĚ KVALITNÍ BAREVNÝ VÝSTUP A VYSOKOU PRODUKTIVITU



- **Vysoká produktivita**

Tisk rychlostí až 4 str./min již od prvního výtisku, dokonce i při probuzení z režimu spánku, aniž by došlo ke snížení kvality

- **Sofistikované řešení tisku**

Vysoce výkonný odkládací zásobník s kapacitou až 100 stránek výkresů CAD formátu A0, nebo dokonce 100 stránek různých formátů

- **Tisk bez přerušení**

Minimalizujte prostoje díky možnosti výměny jedinečných rolí s médii společnosti Canon a zásobníků inkoustu za provozu i během tisku

- **Efektivita pracovních postupů**

Software pro inteligentní zpracování minimalizuje tiskové chyby a nabízí předem registrované zástupce pro tisk

- **Vysoká kvalita obrazu**

Systém plně pigmentových voděodolných inkoustů společnosti Canon vytváří vysoce přesné výtisky s živými barvami

Mimořádně rychlá velkoformátová tiskárna pro výjimečnou úroveň produktivity při tisku barevných výkresů CAD a plakátů.



### PRODUKTOVÁ ŘADA



Canon imagePROGRAF TZ-30000  
MFP Z36

**Canon**

---

## TECHNOLOGIE

<b>Typ tiskárny</b>	Pětibarevná, 36"
<b>Technologie tisku</b>	Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (6 čipů na tiskovou hlavu x 1 tisková hlava)
<b>Rozlišení tisku</b>	2 400 x 1 200 dpi
<b>Počet trysek</b>	Celkem: 15 360 trysek MBK: 5 120 trysek BK, C, M, Y: každá s 2 560 tryskami
<b>Přesnost čáry</b>	±0,1 % nebo méně Uživatelská nastavení jsou nutná. Podmínky prostředí při tisku a média se musí shodovat s těmi, které byly použity při nastavování. Požadovaný CAD papír: běžný papír, pauzovací CAD papír, papír s povrchovou vrstvou, matný CAD film
<b>Poloha trysky</b>	1 200 dpi x 2, obsahuje systém detekce a kompenzace nefunkčních trysek
<b>Velikost kapiček inkoustu</b>	Minimálně 5 pl na barvu
<b>Kapacita zásobníků inkoustu</b>	Základní zásobník inkoustu obsažený v dodávce: 330 ml (MBK) / 160 ml (BK, C, M, Y) Prodávány zásobník inkoustu: 330 ml / 700 ml
<b>Typ inkoustu</b>	Pigmentové inkousty: 5 barev MBK / BK / C / M / Y
<b>Kompatibilní operační systémy</b>	Microsoft Windows, 32bitové verze: 7, 8.1, 10 64bitové verze: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6-10.15
<b>Jazyky tiskárny</b>	HP-GL / 2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
<b>Standardní rozhraní</b>	Port USB A: přímý tisk z paměťového zařízení USB pro soubory JPEG/PDF Port USB B: vestavěný vysokorychlostní port USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce.

## PAMĚŤ

<b>Standardní paměť</b>	128 GB (fyzická paměť 2 GB) Slot pro rozšíření: ne
<b>Pevný disk</b>	500 GB (šifrovaná)

## RYCHLOST TISKU

<b>Typ média</b>	
<b>Papír bez povrchové úpravy (A1)</b>	0:14 (rychlý ekonomický režim), 4,0 str./min
<b>Papír bez povrchové úpravy (A0)</b>	0:30 (rychlý ekonomický režim) 0:37 (rychlý režim) 1:06 (standardní režim)

## MANIPULACE S MÉDIÍ

<b>Podávání a výstup médií</b>	Role papíru: dvě role, vkládání zepředu, výstup dopředu / výstup shora Řezané listy: přední vkládání, výstup dopředu (ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)
<b>Šířka média</b>	Papír v roli: 203,2 až 917 mm Řezané listy: 203,2 až 917 mm
<b>Tloušťka médií</b>	Role/listy: 0,07-0,8 mm
<b>Minimální tiskitelná délka</b>	Papír v roli: 203,2 mm (výstup dopředu), 205 mm (výstup shora) Řezané listy: 203,2 mm
<b>Maximální tiskitelná délka</b>	Papír v roli: 18 m (závisí na operačním systému a aplikaci) Řezané listy: 610 mm
<b>Maximální průměr role média</b>	175 mm
<b>Velikost dutinky role</b>	Vnitřní průměr dutinky role: 2"/3"
<b>Doporučená oblast okrajů</b>	Papír v roli: nahoře: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Řezané listy: nahoře: 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm
<b>Okraje tisknutelné oblasti</b>	Papír v roli: nahoře: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Papír v roli (bezokrajový tisk): nahoře: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm Řezané listy: nahoře: 3 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm
<b>Kapacita pro podávání médií</b>	Papír v roli: dvě role. Možnost automatického přepínání. Řezané listy: 1 list
<b>Šířka bezokrajového tisku (pouze role)</b>	[Doporučená] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Tisknutelná] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm a vlastní šířka role (203,2-917 mm) *, "Tisknutelná" velikost platí při tisku s technologií mikroskopických okrajů, což znamená, že se nepoužívá s otvorem v desce.
<b>Maximální počet dodaných výtisků</b>	[Výstup shora (horní výstupní zásobník)] Nejdelší strana při stohování: 1397 mm (CAD, papír bez povrchové úpravy s 3" jádrem) A0 na výšku: 100 listů *Možnost stohování různých velikostí. Maximálně 100 listů. (CAD, papír bez povrchové úpravy s 2" jádrem) A0 na výšku: 50 listů *Možnost stohování různých velikostí. Maximálně 50 listů. [Výstup dopředu (koš)] 1 list (nejdelší strana při stohování: 1 219,2 mm)

## ROZMĚRY A HMOTNOST

<b>Fyzické rozměry Š x H x V (mm) a hmotnost (kg)</b>	1 548 x 960 x 1 189 mm (zavřený koš) 1 548 x 1 293 x 1 189 mm (otevřený koš) Hmotnost: 207 kg
<b>Rozměry balení Š x H x V (mm) a hmotnost (kg)</b>	1 704 x 946 x 1 373 mm Hmotnost: 274 kg

## NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ POŽADAVKY

<b>Napájení</b>	100 až 240 V AC (50-60 Hz)
<b>Spotřeba energie</b>	Provoz: 157 W nebo méně Režim spánku: 2,2 W nebo méně Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: přibližně 5 minut Vypnuto: 0,3 W nebo méně

## Provozní prostředí

<b>Akustický hluk (napájení/tlak)</b>	Provoz: 52 dB (A) (běžný papír, standardní režim, perokresba / režim textu) (měřeno dle normy ISO 7779) Pohotovostní režim: 35 dB (A) nebo méně Provoz: 7,0 belů nebo méně (běžný papír, standardní režim, perokresba / režim textu) (měřeno dle normy ISO 7779)
---------------------------------------	--

## Předpisy

<b>Certifikace pro prostředí</b>	Evropa: značka CE Další země: certifikace CB TUV, CB
----------------------------------	--

## OBSAH BALENÍ

<b>Obsah balení</b>	Tiskárna, 1x tisková hlava, držák pro 3" jádro, 1 sada základních zásobníků inkoustu, průvodce nastavením, leták s bezpečnostními informacemi a údaji o standardním prostředí, disk CD-ROM s uživatelským softwarem (Windows), disk CD-ROM se softwarem PosterArtist Lite, informační list EU o biocidech, informační list Eurasijského hospodářského společenství, informační list s důležitými pokyny, 2x držák role (zařazovač), koš, napájecí kabel
<b>Dodávaný software</b>	Ovladač tiskárny imagePROGRAF TZ a software PosterArtist Lite Další software je k dispozici ke stažení z webu.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

<b>Volitelné položky</b>	Držák 2/3" roli: RH2-34
--------------------------	-------------------------

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

<b>Položky, které může vyměnit uživatel</b>	Zásobník inkoustu: PFI-340 (330 ml), PFI-740 (700 ml) Tisková hlava: PF-06 Zásobník odpadního inkoustu: MC-30
---	---

## Poznámky a doporučení

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. "™" a "®": Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/medií jsou doporučeny.

