

imagePROGRAF TZ-30000

DESIGNET TIL STORE PRINTVOLUMENER AF CAD-TEGNINGER OG PLAKATER MED FARVEOUTPUT I FANTASTISK KVALITET OG HØJ PRODUKTIVITET



- **Høj produktivitet**

Hurtigt print på op til 4 sider pr. minut fra det første print, selv ved opstart fra dvale, uden at gå på kompromis med kvaliteten

- **Avanceret printløsning**

Højtydende stabler til op til 100 sider A0 CAD eller endda 100 sider i forskellige formater

- **Uafbrudt print**

Minimér nedetid med Canons unikke "hot swap"-medieruller og "hot swap"-blækbeholdere, som kan udskiftes under print

- **Effektivt workflow**

Smart behandlingssoftware minimerer trykfejl og giver forudregistreret genvejsprint

- **Fantastisk billedkvalitet**

Canons vandafvisende, komplette pigmentblæksystem giver print med høj præcision og levende farver

En superhurtig storformatprinter til enestående produktivitet i farve på CAD- og plakatmarkedet.



PRODUKTSORTIMENT



Canon imagePROGRAF TZ-30000
MFP Z36

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TZ-30000

TEKNOLOGI

Printertype	5 farver 36"
Printteknologi	Canon Bubblejet on Demand, 6 farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead)
Printopløsning	2400 x 1200 dpi
Antal dyser	I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser, BK, C, M, Y: 2.560 dyser hver
Linjeprecision	±0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. Påkrævet CAD-papir: Kun almindeligt papir, CAD-kalkerpapir, coated papir, CAD-papir med mat film
Dysepitch	1200 dpi x 2 inkluderer registrering af defekte dyser og kompensationsystem
Blækdiråbestørrelse	Min. 5 pl pr. farve
Blækkapacitet	Medfølgende startblæk: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y) Blæk til salg: 330 ml/700 ml
Blæktype	Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y
OS-kompatibilitet	Microsoft Windows 32-bit: 7, 8, 1, 10 64-bit: 7, 8, 1, 10, Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - 10.15
Printersprog	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Standardinterface	USB A-port: USB Memory Direct Print for JPEG-/PDF-filer USB B-port: Indbygget Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 Base-T Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN

HUKOMMELSE

Standardhukommelse	128 GB (fysisk hukommelse 2 GB) Udvidelsesslot: Nej
Harddisk	500 GB (krypteret)

PRINTHASTIGHED

Medietype	
Ikke-coated papir (A1)	00:14 (Fast Economy Mode)
Ikke-coated papir (A0)	00:30 (Fast Economy Mode) 00:37 (Fast) 01:06 (Standard)

MEDIEHÅNDTERING

Indføring af medie og output	Rullepapir: To ruller, fremføring fra forsiden, output fra forside/foroven Enkeltark: Ilægning og udtagning fra enhedens forside (manuel fremføring vha. medielåsearmen)
Mediebredde	Rullepapir: 203,2 mm - 917 mm Enkeltark: 203,2 mm - 917 mm
Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm
Mindeste printbare længde	Rullepapir: 203,2 mm (output fra forside), 205 mm (output foroven) Enkeltark: 203,2 mm
Maksimal printbare længde	Rullepapir: 18 m (Varierer afhængigt af operativsystem og program) Enkeltark: 610 mm
Maksimal diameter af medierulle	175 mm
Mediekernestørrelse	Rullens indvendige diameter: 2"/3"
Marginer - anbefalet område	Rullemedie: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm
Marginer - printbart område	Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Rullepapir (print uden kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, Side: 0 mm Enkeltark: Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm
Mediefremføringskapacitet	Rullemedie: To ruller. Automatisk ombytning er mulig. Enkeltark: 1 ark
Bredde for print uden kant (kun rulle)	[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm og tilpasset rullebredde (203,2 - 917 mm) **"Printbar" størrelse printes som mikromargentechnologi, der betyder, at den ikke bruges sammen med pladehullet.
Maks. antal leverede print	[Øverste output (øverste leveringsbakke)] Længste stablingslængde: 1397 mm (CAD, 3" kerne, ikke-coated papir) AO stående: 100 ark * Det er muligt at stable blandede formater. Maks. 100 ark. (CAD, 2" kerne, ikke-coated papir) AO stående: 50 ark * Det er muligt at stable blandede formater. Maks. 50 ark. [Output fra forside (kurv)] 1 ark (længste stablingslængde: 1.219,2 mm)

DIMENSIONER OG VÆGT

Fysiske mål B x D x H (mm) og vægt (kg)	1.548 x 960 x 1.189 mm (med lukket bakke) 1.548 x 1.293 x 1.189 mm (med åben bakke) Vægt: 207 kg
Emballeret mål B x D x H (mm) og vægt (kg)	1.704 x 946 x 1.373 mm Vægt: 274 kg
STRØM- OG DRIFTSKRAV	
Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Strømforsyning	I drift: 157 W eller mindre Dvale: 2,2 W eller mindre Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter Slukket: 0,3 W eller mindre
Driftsmiljø	Temperatur: 15-30 °C, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
Akustisk støj (Strøm/tryk)	I drift: 52 dB (A) (almindeligt papir, standardfunktion, stregtæning/tekstfunktion) (målt iht. ISO 7779-standard) Standby: 35 dB (A) eller mindre I drift: 7,0 bel eller mindre (almindeligt papir, standardfunktion, stregtæning/tekstfunktion) (målt iht. ISO 7779-standard)
Regulativer	Europa: CE-mærket Øvrige lande: CB-certificering
Miljøcertifikater	TUV, CB
HVAD FØLGER MED?	
Kassens indhold	Printer, 1 x printhead, 3" papirkerneholder, 1 sæt medfølgende blækkanne, opsætningsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøfolder, cd-rom med brugersoftware (Win), PosterArtist Lite-cd-rom, EU-biocidark, ark til den euroasiske økonomiske union, ark med vigtige oplysninger, 2x rulleholdere (spoler), kurv, strømkabel imagePROGRAF TZ-printerdriver og PosterArtist Lite Anden software kan downloades fra internettet.
Medfølgende software	
TILBEHØR	
Tilbehør	2"/3" rulleholder: RH2-34
FORBRUGSSTOFFER	
Dele, der kan udskiftes af brugeren	Blæktank: PFI-340 (330 ml), PFI-740 (700 ml) Printhead: PF-06 Vedligeholdelsespatron: MC-30

Noter og anbefalinger

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel.™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.
Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.

