

# imagePROGRAF TZ-30000

**ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ  
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ  
ΟΓΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  
CAD ΚΑΙ ΠΟΣΤΕΡ,  
ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ  
ΠΟΙΟΤΗΤΑ  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ  
ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ**



- **Υψηλή παραγωγικότητα**  
Γρήγορη εκτύπωση έως 4 σελ./λεπτό από την πρώτη εκτύπωση, ακόμη και κατά την επαναφορά από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας, χωρίς συμβιβασμούς ως προς την ποιότητα
- **Μια εξελιγμένη λύση παραγωγής εκτυπώσεων**  
Μονάδα συγκέντρωσης υψηλών επιδόσεων και χωρητικότητας έως και 100 σχεδίων CAD A0 ή ακόμα και 100 σελίδων μεικτών μεγεθών
- **Αδιάλειπτη εκτύπωση**  
Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές λειτουργίας με τις μοναδικές δυνατότητες των συστημάτων Canon για αντικατάσταση των ρολών υλικών και των δεξαμεμών μελανιού κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης
- **Αποδοτική ροή εργασιών**  
Το έξυπνο λογισμικό επεξεργασίας ελαχιστοποιεί τα σφάλματα εκτύπωσης και προσφέρει δυνατότητα εκτύπωσης με προκαθορισμένες συντομεύσεις
- **Εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας**  
Το σύστημα ανθεκτικών στο νερό μελανιών pigment της Canon δημιουργεί εκτυπώσεις υψηλής ακρίβειας με ζωντανά χρώματα

Ένας πολύ γρήγορος εκτυπωτής μεγάλου μεγέθους για εξαιρετικά επίπεδα παραγωγικότητας στον τομέα των έγχρωμων σχεδίων CAD και πόστερ.



## ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



Canon imagePROGRAF TZ-30000  
MFP Z36

**Canon**

---

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

### Τύπος εκτυπωτή

5 χρώματα - 36"

### Τεχνολογία εκτύπωσης

Canon Bubblejet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου, 6 χρωμάτων (6 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης)

### Ανάλυση εκτύπωσης

2.400 x 1.200dpi

### Πλήθος ακροφυσίων

Σύνολο: 15.360 ακροφύσια  
MBK: 5.120 ακροφύσια- BK, C, M, Y: 2.560 ακροφύσια έκαστο

### Ακρίβεια γραμμής

±0,1% ή λιγότερο  
Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές.  
Απαιτείται χαρτί CAD: μόνο απλό χαρτί, διαφανές χαρτί σχεδίασης CAD, χαρτί με επιχρισμό, ημιδιαφανές ματ φιλμ CAD

### Βήμα ακροφυσίων

1.200dpi x 2, περιλαμβάνεται σύστημα ανίχνευσης και αντιστάθμισης αδρανών ακροφυσίων

### Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού

Ελάχιστο 5pl ανά χρώμα

### Χωρητικότητα μελανιού

Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 330ml (MBK)/160ml (BK, C, M, Y)  
Πωλούμενα μελάνια: 330ml/700ml

### Τύπος μελανιού

Μελάνια pigment: 5 χρώματα, MBK/BK/C/M/Y

### Συμβατότητα με λειτ. συστήματα

Microsoft Windows 32bit: 7, 8.1, 10  
64bit: 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019  
Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - 10.15

### Γλώσσες εκτυπωτή

HP-GL/2, HP RTL, PDF (Εκδ.1.7), JPEG (Εκδ. JFIF 1.02)

### Στάνταρ διασυνδέσεις

Θύρα USB A: Απευθείας εκτύπωση από μνήμη USB για αρχεία JPEG/PDF  
Θύρα USB B: Ενσωματωμένη Hi-Speed USB 2.0  
Ethernet: 10/100/1000 base-T  
Ασύρματο LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b  
\*Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης του ασύρματου LAN

## ΜΝΗΜΗ

### Στάνταρ μνήμη

128GB (Φυσική μνήμη 2GB)  
Υποδοχή επέκτασης: Όχι

### Μονάδα σκληρού δίσκου

500GB (με κρυπτογράφηση)

## ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

### Τύποι υλικών εκτύπωσης

#### Χαρτί χωρίς επιχρισμό (A1)

0:14 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας),  
4:0 σελ./λεπτό

#### Χαρτί χωρίς επιχρισμό (A0)

0:30 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας)  
0:37 (Γρήγορη)  
1:06 (Στάνταρ)

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

### Τροφοδοσία και έξοδος υλικών

Ρολό χαρτιού: Δύο ρολά, φόρτωση από εμπρός, έξοδος από εμπρός/επάνω  
Φύλλα: Φόρτωση από εμπρός, έξοδος από εμπρός (χειροκίνητη τροφοδοσία με χρήση μαχουλάσας ασφαλισής υλικών εκτύπωσης)

### Πλάτος υλικών εκτύπωσης

Ρολό χαρτιού: 203,2mm-917mm  
Φύλλα: 203,2mm-917mm

### Πάχος υλικών εκτύπωσης

Ρολό/Φύλλα: 0,07mm-0,8mm

### Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης

Ρολό χαρτιού: 203,2mm (έξοδος από εμπρός),  
205mm (έξοδος από επάνω)  
Φύλλα: 203,2mm

### Μέγιστο μήκος εκτύπωσης

Ρολό χαρτιού: 18m  
(Εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή)  
Φύλλα: 610mm

### Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού

175mm

### Μέγεθος πυρήνα υλικών εκτύπωσης

Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2"/3"

### Περιθώρια συστατώνης περιοχής

Ρολό χαρτιού: επάνω: 20mm, κάτω: 3mm, πλευρές: 3mm  
Φύλλα: επάνω: 20mm, κάτω: 20mm, πλευρές: 3mm

### Περιθώρια εκτυπώσιμης περιοχής

Ρολό χαρτιού: επάνω: 3mm, κάτω: 3mm, πλευρές: 3mm  
Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): επάνω: 0mm, κάτω: 0mm, Πλευρές: 0mm

Φύλλα: επάνω: 3mm, κάτω: 20mm, πλευρές: 3mm

### Δυνατότητα τροφοδοσίας υλικών εκτύπωσης

Ρολό χαρτιού: Δύο ρολά. Δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής.  
Φύλλα: 1 φύλλο

### Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό)

[Συστιώμενο] 515mm (JIS B2), 594mm (ISO A1), 728mm (JIS B), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"  
[Εκτυπώσιμο] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300mm, 500mm, 600mm, 800mm και προσαρμοσμένο πλάτος ρολού (203,2-917mm)

\*Το «εκτυπώσιμο» μέγεθος εκτυπώνεται με τεχνολογία μικροπεριθωρίου, το οποίο σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιείται με οπή στην επιφάνεια.

[Έξοδος από επάνω (Επάνω δίσκος εξόδου)]

Μέγιστο μήκος στοιβαξης: 1397mm

(CAD, πυρήνας 3", χαρτί χωρίς επιχρισμό)

A0 κατακόρυφα: 100 φύλλα

\*Δυνατότητα στοιβαξης υλικών μικτού μεγέθους. Μέγιστο 100 φύλλα.

(CAD, πυρήνας 2", χαρτί χωρίς επιχρισμό)

A0 κατακόρυφα: 50 φύλλα

\*Δυνατότητα στοιβαξης υλικών μικτού μεγέθους. Μέγιστο 50 φύλλα.

[Έξοδος από επάνω (Καλάθι)]

1 φύλλο (Μέγιστο μήκος στοιβαξης: 1.219,2mm)

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

### Φυσικές διαστάσεις ΠxBxY (mm) και Βάρος (Kg)

1.548 x 960 x 1.189mm (Κλειστό καλάθι)  
1.548 x 1.293 x 1.189mm (Ανοιχτό καλάθι)  
Βάρος: 207kg

### Διαστάσεις συσκευασμένο ΠxBxY (mm) και Βάρος (Kg)

1.704 x 946 x 1.373mm  
Βάρος: 274kg

## ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

### Τροφοδοσία ρεύματος

AC 100-240V (50-60Hz)

### Κατανάλωση ρεύματος

Λειτουργία: 157 W ή λιγότερο  
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 2,2 W ή λιγότερο  
Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: περ. 5 λεπτά  
Απενεργοποίηση: 0,3W ή λιγότερο

### Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 15-30°C, Υγρασία: 10%-80% RH (χωρίς υγρασία υδρατμών)

### Ακουστικός θόρυβος (Ισχύς/Πίεση)

Λειτουργία: 52dB (A) (Απλό χαρτί, Στάνταρ κατάσταση, Κατάσταση γραμμικού σχεδίου/κειμένου)  
Αναμονή: 35dB (A) ή λιγότερο  
Λειτουργία: 70Bel ή λιγότερο (Απλό χαρτί, Στάνταρ κατάσταση, Κατάσταση γραμμικού σχεδίου/κειμένου) (μέτρηση βάσει του προτύπου ISO 7779)

### Κανονισμοί

Ευρώπη: Σήμανση CE,

Άλλες χώρες: Πιστοποίηση CB

### Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις

TUV, CB

## ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

### Περιεχόμενα συσκευασίας

Εκτυπωτής, 1 κεφαλή εκτύπωσης, εξάρτημα πυρήνα χαρτιού 3", 1 σετ αρχικών δεξαμενών μελανιού, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφάλειας/ περιβαλλοντικά πρότυπα, CD-ROM λογισμικού για τον χρήστη (Windows), CD-ROM με το PosterArtist Lite, Φύλλο κανονισμού E.E. για τα βιοκτόνα, Φύλλο για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, Φύλλο σημαντικών πληροφοριών, 2 φορείς ρολού (καρούλια), Καλάθι, Καλώδιο ρεύματος

### Παρεχόμενο λογισμικό

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή imagePROGRAF TZ και PosterArtist Lite  
Άλλο λογισμικό είναι διαθέσιμο για λήψη από το Web.

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

### Προαιρετικά στοιχεία

Φορέας ρολού 2"/3": RH2-34

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

### Στοιχεία αντικαθιστάμενα από τον χρήστη

Δεξαμενή μελανιού: PFI-340 (330ml), PFI-740 (700ml)  
Κεφαλή εκτύπωσης: PF-06  
Κασέτα συντήρησης: MC-30

## Σημειώσεις και συστάσεις

Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομοίωση για καλύτερη αναπαράγωγή. Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπους μεθόδους δοκιμής της Canon. Το παρόν φυλλάδιο και οι προδιαγραφές του προϊόντος συντάχθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.™ και ®: Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.

Η Canon συνιστά τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.

