

imagePROGRAF TZ-30000

SUUNNITeltu SUURTEN CAD- PIIRUSTUSTEN JA JULISTEIDEN TULOSTAMISEEN - ERINOMAINEN VÄRITULOSTUSLAATU JA HUIPPULUOKAN TUOTTAVUUS



- **Korkea tuottavuus**
Tulostusnopeus jopa 4 sivua minuutissa, ensimmäinen tuloste lepotilasta huippunopeasti tulostuslaadusta tinkimättä
- **Edistyksellinen tulostusratkaisu**
Suuren kapasiteetin pinoajalla jopa 100 CAD-sivua (A0) tai 100 erikokoista sivua
- **Ei käyttökatkoksia**
Canonin ainutlaatuiset käytön aikana vaihdettavat materiaalityyppit ja mustesäiliöt vähentävät käyttökatkoja.
- **Tehokas työnkulku**
Älykäs käsittelyohjelmisto minimoi tulostusvirheet ja mahdollistaa esimääritetyn pikatulostuksen
- **Erinomainen kuvanlaatu**
Canonin vedenkestävä pigmenttimustejärjestelmä tuottaa erittäin tarkat ja eloisat värit

Huippunopea suurkuvatulostin CAD-piirustuksien ja julisteiden väritulostukseen.



TUOTEVALIKOIMA



Canon imagePROGRAF TZ-30000
MFP Z36

Canon

TEKNISET TIEDOT

imagePROGRAF TZ-30000

TEKNOLOGIA

Tulostimen tyyppi

Viisi väriä 36 tuumaa

Tulostusteknologia

Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu (6 sivua tulostuspäissä x 1 tulostuspää)

Tulostustarkkuus

2 400 x 1 200 dpi

Suuttimien määrä

Yhteensä: 15 360 suutinta
MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta

Viivan tarkkuus

Enintään ±0,1 %
Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä.
Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädöissä käytettyjä materiaaleja.
CAD-paperit: tavallinen paperi, CAD-kuultopaperi, päällystetty paperi, mattapintainen CAD-kalvo

Suutintiheys

1 200 dpi x 2, toimimattomien suutinten tunnistus ja korjaus

Mustepisaroiden koko

Pienimmillään 5 pl väriä kohden

Mustekapasiteetti

Mukana tuleva aloituspakkaus: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y)
Myyntipakkaus: 330 ml / 700 ml

Mustetyyppi

Pigmenttimusteet: 5 väriä MBK/BK/C/M/Y

Tuetut käyttöjärjestelmät

Microsoft Windows 32-bittinen: 7, 8, 10
64-bittinen: 7, 8, 10, Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019
Apple Macintosh: macOS 10.12.6-10.15

Tulostuskielet

HP-GL/2, HP RTL, PDF (versio 1.7), JPEG (versio JFIF 1.02)

Vakioliitäntät

USB A -portti: JPEG- ja PDF-tiedostojen tulostus suoraan USB-muistista
USB B -portti: sisäinen Hi-Speed USB 2.0 -liitäntä
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Langaton lähiverkko: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Katsa langattoman lähiverkko-yhteyden käyttöönottoa ja käytöstä poistamista koskevat ohjeet käyttöoppaasta.

MUISTI

Vakiomuisti

128 Gt (fysinen muisti 2 Gt)
Laajennuspaikka: ei

Kiintolevy

500 Gt (salattu)

TULOSTUSNOPEUS

Tulostusmateriaalin tyyppi

Päällystämätön paperi (A1)

Päällystämätön paperi (A0)

14 s (nopea säästötila), 4 sivua/min
30 s (nopea säästötila)
37 s (nopea)
1 min 6 s (vakio)

TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Materiaalin syöttö ja tulostus

Rullasyöttö: kaksi rullaa, ladataan edestä, tulostus eteen/ylös
Arkkisyöttö: lisäys edestä, tulostus eteen (käsinsyöttö materiaalinlukuusvivun avulla)

Materiaalin leveys

Rullapaperi: 203,2-917 mm
Arkki: 203,2-917 mm

Materiaalin paksuus

Rulla/arkki: 0,07-0,8 mm

Tulosteen vähimmäispituus

Rullapaperi: 203,2 mm (tulostus eteen),
205 mm (tulostus ylös)
Arkki: 203,2 mm

Tulosteen enimmäispituus

Rullapaperi: 18 m
(vaihtelee käyttöjärjestelmän ja sovelluksen mukaan)
Arkki: 610 mm

Materiaalirullan enimmäishalkaisija

175 mm

Rullan keskion koko

Rullan hylsyn sisähalkaisija: 2"/3"

Reunusten suositeltu alue

Rullapaperi: ylä 20 mm, ala 3 mm, sivu 3 mm
Arkki: yläosa: 20 mm, alaosa: 20 mm, reuna: 3 mm

Reunusten tulostusalue

Rullapaperi: ylä - 3 mm, ala - 3 mm, sivu - 3 mm
Rullapaperi (reunukseton): ylä: 0 mm, ala: 0 mm, sivu: 0 mm
Arkki: yläosa: 3 mm, alaosa: 20 mm, reuna: 3 mm

Materiaalien syöttökapasiteetti

Rullasyöttö: kaksi rullaa. Automaattinen vaihto mahdollinen.
Arkki: 1 arkki

Reunattoman tulostuksen leveys (vain rulla)

[Suositeltu] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Tulostettava] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm ja mukautetut rullan leveydet (203,2-917 mm)

*Tulostettava koko tarkoittaa, ettei skannaustekniikka käytä koko valotustasoa.

Tulosteiden enimmäismäärä

[Tulostus ylös (yläluovutustaso)]
Pinonta enintään: 1397 mm
(CAD, 3 tuuman päällystämätön paperi)
AO pystysuunnassa: 100 arkki
*Voidaan pinota eri kokoisia asiakirjoja. Enintään: 100 arkki.
(CAD, 2 tuuman päällystämätön paperi)
AO pystysuunnassa: 50 arkki
*Voidaan pinota eri kokoisia asiakirjoja. Enintään: 50 arkki.
[Tulostus eteen (luovutuskori)]
1 arkki (pinonta enintään: 1 219,2 mm)

MITAT JA PAINO

Koko L x S x K (mm) ja paino (kg)

1548 x 960 x 1189 mm (luovutuskori suljettu)
1548 x 1293 x 1189 mm (luovutuskori auki)
Paino: 207 kg

Pakkauksen koko L x S x K (mm) ja paino (kg)

1704 x 946 x 1373 mm
Paino: 274 kg

VIRTA- JA KÄYTTÖVAATIMUKSET

Virransyöttö

100-240 V AC (50-60 Hz)

Virrankulutus

Käytön aikana enintään 157 W
Lepotila: enintään 2,2 W
Lepotilaan siirtymisen oletusaika: noin 5 minuuttia
Virta katkaistuna: enintään 0,3 W

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila: 15-30 °C, suhteellinen ilmankosteus: 10-80 % (ei tiivistymistä)

Ääni (teho/paine)

Käytön aikana 52 dB (A) (tavallinen paperi, vakiotila, viivapiirros/tekstili) (mitattu ISO 7779 -standardin mukaan)
Valmiustilassa: enintään 35 dB (A)
Käytön aikana enintään 7,0 desibeliä (tavallinen paperi, vakiotila, viivapiirros/tekstili) (mitattu ISO 7779 -standardin mukaan) (измерено по стандарт ISO 7779)

Säännökset

Eurooppa: CE-merkintä,
Muut maat: CB-sertifiointi

Ympäristösertifikaatit

TUV, CB

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Pakkauksen sisältö

Tulostin, 1 tulostuspää, 3 tuuman materiaalisovittimet, 1 x aloitusmustesäiliö, asennusopas, turva- ja ympäristölehtinen, ohjelmistot CD-levyllä (Windows), PosterArtist Lite -ohjelma CD-levyllä, EU:n biosidilehtinen, Euroasian talousliiton lehtinen, tärkeitä tietoja sisältävä lehtinen, 2 x rullapidikettä, luovutuskori, virtajohto

Mukana toimitettavat ohjelmistot

imagePROGRAF TZ -tulostinohjain ja PosterArtist Lite
Muita ohjelmistoja voi ladata verkosta.

VAIHTOEHTOJA

Lisävarusteet

2/3 tuuman rullapidin: RH2-34

TARVIKKEET

Kulutustarvikkeet

Mustesäiliö: PFI-340 (330 ml), PFI-740 (700 ml)
Tulostuspää: PF-06
Hukkavärisäiliö: MC-30

Huomautukset ja suositukset

Joitakin esitteen kuvia on muokattu paremman painolaadun saavuttamiseksi. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestausmenetelmiin. Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on kirjoitettu ennen tuotteen julkaisemista. Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. * ja *: kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä markkina-alueillaan ja/tai maissaan.

Parhaiden tulosten takaamiseksi Canon suosittelee käytettävän Canonin materiaaleja. Tarkista mitä paperia tai materiaaleja suositellaan materiaalin (paperin) yhteensopivuuslistasta.



Canon Inc.

canon.com

Canon Oy

canon.fi

Finnish edition

© Canon Europa N.V., 2021