

# imagePROGRAF TZ-30000

## DIZAJNIRAN ZA OPSEŽNO ISPISIVANJE CAD CRTEŽA I POSTERA, S NEVJEROJATNOM KVALITETOM ISPISA U BOJI I VISOKOM UČINKOVITOSTI



- **Visoka učinkovitost**

Brz ispis do 4 ppm od prvog ispisa, čak i kada ga aktivirate iz stanja mirovanja, bez kompromisa po pitanju kvalitete

- **Profinjeno rješenje za ispisivanje**

Iznimno učinkovita sabiračica za do 100 stranica A0 CAD ili čak 100 stranica miješanih formata

- **Neprekidno ispisivanje**

Smanjite zastoje u radu zahvaljujući značajkama zamjene rola medija i spremnika s tintom tijekom ispisivanja

- **Učinkovitost radnog procesa**

Softver za pametnu obradu smanjuje broj pogrešnih ispisa i nudi prethodno registrirane prečace za ispis

- **Nevjerojatna kvaliteta slike**

Sustav vodootporne, pune pigmentne tinte tvrtke Canon omogućuje iznimno precizan ispis živopisnih boja

Izrazito brz pisač za velike formate za iznimnu razinu produktivnosti na tržištu CAD materijala i postera u boji.



### ASORTIMAN PROIZVODA



Canon imagePROGRAF TZ-30000  
MFP Z36

## TEHNOLOGIJA

Vrsta pisača	36-inčni s 5 boja
Tehnologija ispisivanja	Canon BubbleJet na zahtjev, 6 boja, integrirana (6 boja po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)
Razlučivost ispisivanja	2400 x 1200 dpi
Broj mlaznica	Ukupno: 15 360 mlaznica MBK: 5120 mlaznica BK, C, M, Y: 2560 mlaznica svaka
Preciznost linije	±0,1 % ili manje Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu. Potreban CAD papir: obični papir, CAD paus papir, papir s premazom, samo CAD prozirni mat film
Razmak mlaznica	1200 dpi x 2, uključujući sustav za prepoznavanje i kompenzaciju neispravne mlaznice
Veličina kapljice tinte	minimalno 5 pl po boji
Kapacitet tinte	Početni spremnik s tintom u kompletu: 330 ml (MBK) / 160 ml (BK, C, M, Y) Spremnik u prodaji: 330 ml / 700 ml
Tip tinte	Pigmentne tinte: 5 boja MBK/BK/C/M/Y
Kompatibilni operativni sustavi	Microsoft Windows 32-bitni: Windows 7, 8, 10 64-Bitni: 7, 8, 10, Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - 10.15
Jezici pisača	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardna sučelja	USB A priključak: izravno ispisivanje JPEG/PDF datoteka s USB memorijskog uređaja USB B priključak: ugrađeni USB 2.0 velike brzine Ethernet: 10/100/1000 base-T Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

## MEMORIJA

Standardna memorija	128 GB (fizička memorija 2 GB) Utor za proširenje: ne
Tvrđi disk	500 GB (šifrirano)

## BRZINA ISPISIVANJA

Tip medija	
Papir bez premaza (A1)	0:14 (brzi ekonomični način rada), 4,0 ppm
Papir bez premaza (A0)	0:30 (brzi ekonomični način rada)
	0:37 (brzi)
	1:06 (standardni)

## RUKOVANJE MEDIJIMA

Ulaganje medija i ispisivanje	Papir u roli: dvije role, ulaganje sprijeda, izlaz sprijeda/gore Pojedinačni listovi: ulaganje sprijeda, izlaz sprijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)
Širina medija	Papir u roli: 203,2 – 917 mm Pojedinačni listovi: 203,2 – 917 mm
Debljina medija	Rolla/pojedinačni listovi: 0,07 mm - 0,8 mm
Minimalna duljina za ispis	Papir u roli: 203,2 mm (izlaz sprijeda), 205 mm (izlaz gore) Pojedinačni listovi: 203,2 mm
Maksimalna duljina za ispis	Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i programu) Pojedinačni listovi: 610 mm
Maksimalni promjer medija u roli	175 mm
Veličina špule	Unutarnji promjer špule: 2"/3"
Preporučljivo područje margina	Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Pojedinačni listovi: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, bočno: 3 mm
Područje ispisivanja margina	Papir u roli: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, bočno: 3 mm Pojedinačni listovi: vrh: 0 mm, dno: 0 mm, bočno: 0 mm Pojedinačni listovi: vrh: 3 mm, dno: 20 mm, bočno: 3 mm
Kapacitet za ulaganje medija	Papir u roli: dvije role. Moguće je automatsko prebacivanje. Pojedinačni listovi: 1 list
Širina kod ispisa bez margina (samo za role)	[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Za ispis] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, i prilagođena širina role (203,2 – 917 mm) **"Za ispis" ispisuje se tehnologijom s mikromarginama, što znači da se ne upotrebljavaju otvori na valjku.
Maksimalni broj ispisa	[Gornji izlaz (izlazni odlagač na gornjoj strani)] Najveća duljina slaganja: 1397 mm (CAD, papir bez premaza s 3-inčnom jezgrom role) AO portret: 100 listova *Moguće je slaganje miješanih formata. Maksimalno: 100 listova. (CAD, papir bez premaza s 2-inčnom jezgrom role) AO portret: 50 listova **Moguće je slaganje miješanih formata. Maksimalno 50 listova. [Prednji izlaz (košara)] 1 list (najveća duljina slaganja: 1219,2 mm)

## DIMENZIJE I MASA

Fizičke dimenzije Š x D x V (mm) i masa (kg)	1548 x 960 x 1189 mm (zatvorena košara) 1548 x 1293 x 1189 mm (otvorena košara) Masa: 207 kg
Dimenzije pakiranja Š x D x V (mm) i masa (kg)	1704 x 946 x 1373 mm Masa: 274 kg
<b>NAPAJANJE I ZAHTJEVI ZA RAD</b>	
Napajanje	100 – 240 V AC (50 – 60 Hz)
Potrošnja energije	Tijekom rada: 157 W ili manje Stanje mirovanja: 2,2 W ili manje Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: pribl. 5 minuta Isključeno napajanje: 0,3 W ili manje
Radno okruženje	Temperatura: 15 – 30 °C, vlažnost: 10 – 80 % RV (bez kondenzacije)
Buka (Snaga/tlak)	Tijekom rada: 52 dB (A) (običan papir, standardni način rada, iscrtavanje linija / tekst) (mjereno prema standardu ISO 7779) Pripravno stanje: 35 dB (A) ili manje Tijekom rada: 7 Bela ili manje (običan papir, standardni način rada, iscrtavanje linija / tekst) (mjereno prema standardu ISO 7779)
Propisi	Europa: CE oznaka, Druge države: CB certifikat
Ekološki certifikati	TUV, CB

## SADRŽAJ PAKIRANJA

Sadržaj pakiranja	Pisač, 1 ispisna glava, nastavak za 3-inčnu jezgru papira, 1 komplet početnih spremnika s tintom, priručnik za podešavanje, brošura sa sigurnosnim / standardnim ekološkim napucima, CD-ROM s korisničkim softverom (Win), CD-ROM sa softverom PosterArtist Lite, list o biocidnim proizvodima za EU, list za Euroazijsku ekonomsku uniju, list s važnim informacijama, 2 držača role (kotura), košara, kabel za napajanje
Isporučeni softver	Upravljački program za imagePROGRAF TZ i PosterArtist Lite Ostali softver može se preuzeti s weba.

## OPCIJE

Dodatne stavke	Držač role od 2"/3": RH2-34
<b>POTROŠNI MATERIJAL</b>	
Stavke koje korisnik može zamijeniti	Spremnik s tintom: PFI-340 (330 ml), PFI-740 (700 ml) Ispisna glava: PF-06 Spremnik za održavanje: MC-30

## Napomene i preporuke

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvođača razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti. \*\* i \*: svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.

