

imagePROGRAF TZ-30000

ДИЗАЈНИРАН ЗА ПЕЧАТЕЊЕ ЦРТЕЖИ ОД САД И ПОСТЕРИ ВО ГОЛЕМ ОБЕМ, СО НЕВЕРОЈАТНО КВАЛИТЕТНО ПЕЧАТЕЊЕ ВО БОЈА И ГОЛЕМА ПРОДУКТИВНОСТ



- **Голема продуктивност**

Брзо печатење до 4 стр./мин., почнувајќи од првата отпечатена копија, дури и при активирање од режим на мирување, без загуби во квалитетот

- **Софистицирано решение за печатење**

Единица за редување со високи перформанси за максимум 100 страници САД-документи со А0-формат или, пак, 100 страници со различни големини

- **Непрекинато печатење**

Минимизирајте го времето на неактивност со уникатната технологија на Canon за замена на медиумите во ролна и резервоарите за мастило без прекинување на работата, што може да се изврши за време на печатењето

- **Ефикасност на работните процеси**

Паметниот софтвер за обработка го минимизира погрешното печатење и нуди однапред регистриран директен пристап до печатењето

- **Неверојатен квалитет на слика**

Системот со водоотпорни мастила со пигмент од Canon создава многу прецизни отпечатени материјали со живописни бои

Неверојатно брз печатач за големи формати наменет за исклучителни нивоа на продуктивност за пазарите на САД-документи и постери во боја.



ПАЛЕТА НА ПРОИЗВОДИ



imagePROGRAF TZ-30000 од Canon
MFP Z36

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TZ-30000

ТЕХНОЛОГИЈА

Вид на печатач	5 бои, 36"
Технологија за печатење	Вграден тип Bubblejet on Demand од Canon со 6 бои (6 чипови по глава на печатач x 1 глава на печатач)
Резолуција на печатење	2.400 x 1.200 dpi
Број на млазници	Вкупно: 15.360 млазници MBK: 5.120 млазници BK, C, M, Y; по 2.560 млазници за секоја
Прецизност на линиите	±0,1% или помалку Потребни се прилагодувања од корисникот. Медиумите и откружувањето за печатење мора да одговараат на тие што се користат за прилагодувањата. Потребна е CAD-хартија: обична хартија, CAD-паус хартија, обложена хартија, само провиден матиран CAD-филм
Растојание помеѓу млазниците	1.200 dpi x 2 вклучува откривање на неактивни млазници и систем за компензација
Големина на капка мастило	минимум 5 pl по боја
Капацитет за мастило	Вклучено почетно мастило: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y) Продажно мастило: 330 ml/700 ml
Тип на мастило	Мастила со пигмент: 5 бои MBK/BK/C/M/Y
Компатибилност со оперативни системи	Microsoft Windows 32 бита: 7, 8.1, 10 64 Бита: 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - 10.15
Јазичи на печатачот	HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер.1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02)
Стандардни интерфејси	Приклучок USB A: директно печатење од USB-мемориски уред за JPEG/PDF-датотеки Приклучок USB B: вграден Hi-Speed USB 2.0 Етернет: 10/100/1000 base-T Безжичен LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN

МЕМОРИЈА

Стандардна меморија	128GB (физичка меморија 2GB) Отвор за проширување: нема
Хард диск	500GB (шифрирано)
БРЗИНА НА ПЕЧАТЕЊЕ	
Тип на медиум	
Необложена хартија (A1)	0:14 (брз економичен режим), 4,0 стр./мин.
Необложена хартија (A0)	0:30 (брз економичен режим) 0:37 (брз режим) 1:06 (стандарден режим)

УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ

Снабдување и исфрлување медиуми	Хартија во ролна: две ролни, полнење од предна страна, излез од предна страна/излез од горна страна Сечена хартија: полнење од предна страна, излез од предна страна (рачно полнење со помош на рачката за заклучување медиуми)
Ширина на медиуми	Хартија во ролна: 203,2 mm - 917 mm Сечена хартија: 203,2 mm - 917 mm Ролна/сечена: 0,07 mm - 0,8 mm
Дебелина на медиуми	Хартија во ролна: 203,2 mm (излез од предна страна), 205 mm (излез од горна страна) Сечена хартија: 203,2 mm
Минимална должина на која може да се печати	Хартија во ролна: 18 mm (се менува во зависност од оперативниот систем и апликацијата) Сечена хартија: 610 mm
Максимална должина на која може да се печати	175 mm
Максимален дијаметар на медиуми со ролна	Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2"/3"
Големина на јадро на медиуми	Хартија во ролна: горе: 20 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm Сечена хартија: горе: 20 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm
Препорачана површина за маргини	Хартија во ролна: горе: 3 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm Хартија во ролна (без рабови): горе: 0 mm, долу: 0 mm, странично: 0 mm Сечена хартија: горе: 3 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm
Површина на маргини врз која може да се печати	Хартија во ролна: две ролни. Можно е автоматско менување. Сечена хартија: 1 лист
Капацитет за снабдување со медиуми	[Препорачано] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Површина врз која може да се печати] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm и прилагодена ширина на ролна (203,2 - 917 mm) *Големината на „површината врз која може да се печати“ се печати како технологија за микро маргини, што значи дека не се користи целата плоча.
Ширина на печатење без рабови (само ролна)	[Излез од горна страна (горен излезен фах)] Најголема должина за подредување: 1397 mm (CAD, необложена хартија со 3-инчно јадро) Портрет A0: 100 листови *Можно е редене со различни големини. Максимум 100 листови. (CAD, необложена хартија со 2-инчно јадро) Портрет A0: 50 листови *Можно е редене со различни големини. Максимум 50 листови. [Излез од предна страна (копа)] 1 лист (најголема должина за подредување: 1219,2 mm)
Максимален број на отпечатени материјали	

ДИМЕНЗИИ И ТЕЖИНА

Надворешни димензии ШxДxВ (mm) и тежина (Kg)	1548 x 960 x 1189 mm (затворена корпа) 1548 x 1293 x 1189 mm (отворена корпа) Тежина: 207 kg
Димензии ШxДxВ (mm) и тежина (Kg) на пакетот	1704 x 946 x 1373 mm Тежина: 274 kg
ПОТРЕБНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА И НАПОЈУВАЊЕ	
Напојување	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Потрошувачка на енергија	При ракување: 157 W или помалку Режим на мирување: 2,2 W или помалку Зададено поставено време за активирање на режимот на мирување: прилб. 5 минути Исклучено напојување: 0,3 W или помалку Температура: 15-30°C, влажност: 10-80% RH (без кондензација)
Работни услови	При работа: 52 dB (A) (сјајна хартија, приоритет на печатење: стандарден) Режим на подготвеност: 35 dB (A) или помалку При работа: 7,0 бели или помалку (обична хартија, стандарден режим, режим за цртање линии/текст) (измерено врз основа на стандардот ISO 7779)
Акустичен шум (шок/притисок)	Европа: ознака CE, Други земји: сертификат CB TUV, CB
Регулативи	
Сертификати за животна средина	
ШТО СЕ ИСПОРАЧУВА	
Што содржи кутијата?	Печатач, 1 глава за печатење, додаток за хартија со јадро од 3 инчи, 1 комплет резервоари за мастило за почеток, водич за поставување, леток за безбедност/стандарди за животната средина, CD-ROM со кориснички софтвер (Win), CD-ROM со PosterArtist Lite, лист со податоци за биоцидни супстанции за EY, лист со податоци за Еврозаиската економска унија, лист со важни податоци, 2 држачи за валјажи (јадра), корпа, кабел за напојување

Испорачан софтвер	Драјвер за печатач imagePROGRAF TZ и софтвер PosterArtist Lite Другите софтвери може да се преземат од интернет.
ОПЦИИ	
Изборни елементи	Држач за валјажи од 2"/3": RH2-34
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Елементи кои може да ги замени корисникот	Резервоар за мастило: PFI-340 (330 ml), PFI-740 (700 ml) Глава за печатење: PF-06 Картриџ за одржување: MC-30

Забелешки и препораки

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардни методи за тестирање на Canon. Овој леток и спецификациите за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Конечните спецификации се подложни на промена без претходно известување.™ и ®: сите имиња на компани и/или на производи се заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и/или во нивните земји.
Canon ви препорачува да користите медиуми на Canon за најдобри резултати. Ве молиме погледнете ја листата со компатибилни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/медиуми се препорачуваат.

