

# imagePROGRAF TZ-30000

## ONTWORPEN VOOR HET PRINTEN VAN CAD-TEKENINGEN EN POSTERS IN GROTE OPLAGEN MET KLEURENPRINTS VAN HOGE KWALITEIT DIE ERUIT SPRINGEN EN HOGE PRODUCTIVITEIT



- **Hoge productiviteit**  
Snel printen tot 4 ppm, vanaf de eerste print en zelfs vanuit de slaapstand, zonder in te boeten op kwaliteit
- **Geavanceerde printoplossing**  
Stacker met krachtige prestaties en capaciteit tot wel 100 A0 CAD-pagina's of zelfs 100 pagina's van diverse formaten
- **Ononderbroken printen**  
Minimaliseer downtime met de unieke 'hot swap' mediarollen en 'hot swap' inktcartridges van Canon, die kunnen worden vervangen tijdens het printen
- **Efficiënt werken**  
Slimme software minimaliseert printfouten tijdens het verwerken van opdrachten en maakt printen met van tevoren ingestelde snelkoppelingen mogelijk
- **Verbluffende beeldkwaliteit**  
Het waterbestendige, full-pigment inktstelsel van Canon produceert haarscherpe prints met levendige kleuren

Een supersnelle grootformaat printer voor uitzonderlijke productiviteit in kleur voor de CAD- en postersector.



### PRODUCTASSORTIMENT



Canon imagePROGRAF TZ-30000 MFP Z36

**Canon**

---

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imagePROGRAF TZ-30000

## TECHNOLOGIE

<b>Printertype</b>	5 kleuren 36 inch
<b>Printtechnologie</b>	Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)
<b>Printresolutie</b>	2.400 x 1.200 dpi
<b>Aantal spuitopeningen</b>	Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK: 5120 spuitopeningen BK, C, M, Y: 2560 spuitopeningen per kleur
<b>Lijnnauwkeurigheid</b>	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt. CAD-papier vereist: normaal papier, CAD-overtrekpapier, gecoat papier, alleen CAD-film (doorzichtig, mat)
<b>Pitch van spuitopeningen</b>	1200 dpi x 2 inclusief systeem voor detectie van en compensatie voor verstopte spuitopeningen
<b>Grootte inktdruppels</b>	minimaal 5 pl per kleur
<b>Inktcapaciteit</b>	Meegeliverde starterset inkt: 330 ml (MBK) / 160 ml (BK, C, M, Y) Standaard inkt tanks: 330 ml en 700 ml Pigmentinkt: 5 kleuren MBK/BK/C/M/Y
<b>Inktype</b>	
<b>Compatibiliteit besturingssystemen</b>	Microsoft Windows 32-bits: 7, 8.1, 10 64-Bits: 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - 10.15
<b>Printertalen</b>	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
<b>Standaardinterfaces</b>	USB A-poort: direct printen via USB-geheugenstick voor JPEG-/PDF-bestanden USB B-poort: ingebouwde Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 Base-T Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN

## GEHEUGEN

<b>Standaardgeheugen</b>	128 GB (fysiek geheugen 2 GB) Uitbreidingsleuf: Nee
<b>Harde schijf</b>	500 GB (gecodeerd)
<b>PRINTSNELHEID</b>	
<b>Soort media</b>	
<b>Ongecoat papier (A1)</b>	0:14 (Modus Fast Economy), 4 ppm
<b>Ongecoat papier (A0)</b>	0:30 (Modus Fast Economy) 0:37 (Fast) 1:06 (Standard)

## MEDIAVERWERKING

<b>Media-invoer en -uitvoer</b>	Rol papier: twee rollen, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de voorzijde/bovenzijde Losse vellen: in- en uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor printmedia)
<b>Mediabreedte</b>	Rol papier: 203,2 - 917 mm Los vel: 203,2 - 917 mm
<b>Mediadikte</b>	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm
<b>Minimale printbare lengte</b>	Rol papier: 203,2 mm (uitvoer aan de voorzijde), 205 mm (uitvoer aan de bovenzijde) Los vel: 203,2 mm
<b>Maximale printbare lengte</b>	Rol papier: 18 m (lengte varieert afhankelijk van besturingssysteem en toepassing) Los vel: 610 mm
<b>Maximale diameter van rol papier</b>	175 mm
<b>Formaat mediakern</b>	Interne diameter van rollen: 2 inch/3 inch
<b>Aanbevolen gebied van marges</b>	Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Los vel: bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
<b>Printbaar gebied van marges</b>	Rol papier: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rol papier (zonder witrاند): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Los vel: bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
<b>Media-invoercapaciteit</b>	Rol papier: twee rollen. Automatisch overschakelen is mogelijk Losse vellen: 1 vel
<b>Breedte voor printen zonder witrاند (alleen rol)</b>	[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch [Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 30 inch, 34 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm en aangepaste rolbreedte (203,2 - 917 mm) *Printbaar formaat: de glasplaat wordt niet tot de rand gebruikt, maar er wordt een micromarge overgelaten.
<b>Maximaal aantal geleverde prints</b>	[Uitvoer aan de bovenzijde (uitvoerlade aan de bovenkant)] Langste stapellengte: 1397 mm (CAD, 3-inch kernadapter voor ongecoat papier) A0 staand: 100 vel *Stapelen met verschillende formaten is mogelijk. Maximum: 100 vel. (CAD, ongecoat papier met kern van 2 inch) AO staand: 50 vel *Stapelen met verschillende formaten is mogelijk. Maximum: 50 vel. [Uitvoer aan de voorzijde (opvangbak)] 1 vel (langste stapellengte: 1.219,2 mm)

## AFMETINGEN EN GEWICHT

<b>Fysieke afmetingen L x B x H (mm) en gewicht (kg)</b>	1548 x 960 x 1189 mm (opvangbak dicht) 1548 x 1293 x 1189 mm (opvangbak open) Gewicht: 207 kg
<b>Verpakkingsafmetingen L x B x H (mm) en gewicht (kg)</b>	1704 x 946 x 1373 mm Gewicht: 274 kg

## VOEDING EN GEBRUIKSEISEN

<b>Voeding</b>	AC 100-240 V (50-60 Hz)
<b>Stroomverbruik</b>	In gebruik: 157 W of minder Slaapstand: 2,2 W of minder Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten Uitgeschakeld: 0,3 W of minder
<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 15-30 °C, luchtvochtigheid: 10 - 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
<b>Geluidsintensiteit (Voeding/druk)</b>	In gebruik: 52 dB (A) (normaal papier, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (gemeten tegen ISO 7779-standaard) Stand-by: 35 dB (A) of minder In gebruik: 70 dB of minder (normaal papier, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (gemeten tegen ISO 7779-standaard)
<b>Voorschriften</b>	Europa: CE-markering, Andere landen: CB-certificering
<b>Milieucertificeringen</b>	TÜV, CB

## MEEGELEVERD

<b>Inhoud van de doos:</b>	Printer, 1 printkop, 3-inch kernadapter voor papier, 1 starterset inktcartridges, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, CD-ROM met gebruikerssoftware (Win), CD-ROM met PosterArtist Lite, EU-biocide document, Euraziatische Economische Unie-document, document met belangrijke informatie, 2 rolhouders (spullen), opvangbak, netsnoer
<b>Meegeliverde software</b>	imagePROGRAF TZ-printerdriver en PosterArtist Lite Andere software vanaf internet te downloaden.

## OPTIES

<b>Optionele items</b>	2/3-inch rolhouder: RH2-34
------------------------	----------------------------

## CONSUMABLES

<b>Door de gebruiker te vervangen</b>	Inkttank: PFI-340 (330 ml), PFI-740 (700 ml) Printkop: PF-06 Onderhoudscassette: MC-30
---------------------------------------	--

## Opmerkingen en aanbevelingen

Sommige afbeeldingen zijn gesimuleerd voor een heldere weergave. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.™ en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.

