

# imagePROGRAF TZ-30000

## UTVIKLET FOR STORE UTSKRIFTSJOBBER MED CAD- TEGNINGER OG PLAKATER MED FARGEUTSKRIFTER AV UTROLIG KVALITET OG HØY PRODUKTIVITET



- **Høy produktivitet**

Rask utskrift på opptil 4 sider/min fra første utskrift, selv fra dvalemodus, uten at det går ut over kvaliteten

- **Avansert utskriftsløsning**

Stableenhet med høy ytelse, opptil 100 sider med A0-DAK eller til og med 100 sider med forskjellige størrelser

- **Uavbrutt utskrift**

Reduser nedetiden med Canons unike medieruller og blekkassetter som kan skiftes mens systemet er i drift, og som kan byttes ut under utskrift

- **Arbeidsflyteeffektivitet**

Smart prosessprogramvare minimerer feilutskrifter og tilbyr forhåndsregistrert hurtigutskrift

- **Vakker bildekvalitet**

Canons vannbestandige og pigmentbaserte blekksystem gir utskrifter med høy presisjon og levende farger

En superrask storformatskriver for eksepsjonell produktivitet av CAD og plakater i farger.



### PRODUKTSERIE



Canon imagePROGRAF TZ-30000  
MFP Z36

**Canon**

---

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imagePROGRAF TZ-30000

## TEKNOLOGI

Skrivertype	5 farger 36 tommer
Utskriftsteknologi	Canon Bubble Jet on demand 6 farger, integrert type (6 brikker pr. skrivnehode x 1 skrivnehode)
Utskriftsoppløsning	2400 x 1200 dpi
Antall dyser	Totalt: 15 360 dyser MBK: 5120 dyser BK, C, M, Y: 2560 dyser hver
Linjenøyaktighet	±0,1 % eller mindre Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene. CAD-papir som kreves: bare vanlig papir, CAD-kalkérark, belagt papir, gjennomsiktig matt film for CAD
Dyseavstand	1 200 dpi x 2 med system for registrering av og kompensasjon for dyser som ikke fungerer
Blekkdråpestørrelse	minst 5 pl per farge
Blekkkapasitet	Medfølgende startblekk: 330 ml (MBK) / 160 ml (BK, C, M, Y) Blekk i handel: 330/700 ml
Blekktype	Pigmentbasert blekk: 5 farger MBK/BK/C/M/Y
OS-kompatibilitet	Microsoft Windows 32-biters: 7, 8.1, 10 64-Biters: 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - 10.15
Skriverspråk	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardgrensesnitt	USB A-port: Utskrift av JPEG-/PDF-filer direkte fra USB-minne USB B-port: Innebygget høyhastighets USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Trådløs LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket

## MINNE

Standard minne	128 GB (fysisk minne: 2 GB) Utvidelsesspor: Nei
Harddisk	500 GB (kryptert)

## UTSKRIFTSKASTIGHET

Mediealternativer	
Ubestrøket papir (A1)	0:14 (rask økonomimodus), 4:0ppm
Ubestrøket papir (AO)	0:30 (rask økonomimodus) 0:37 (rask) 1:06 (standard)

## MEDIEHÅNDTERING

Mediemating og utmating	Rullpapir: to ruller, frontinnmating, frontutmating, topputmating Rullpapir: to ruller, frontinnmating, frontutmating, topputmating
Mediebredde	Enkle ark: frontinnmating, frontutmating (manuell mating med medieløsespak) Enkle ark: 203,2-917 mm
Medietykkelse	Rullpapir / enkle ark: 0,07-0,8 mm
Minste papirlengde for utskrift	Rullpapir: 203,2 mm (frontutmating), 205 mm (topputmating) Enkle ark: 203,2 mm
Største papirlengde for utskrift	Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet) Enkle ark: 610 mm
Maksimal diameter på rullpapir	175 mm
Kjernestørrelse på media	Innvendig diameter på rullkjerne: 2/3 tommer
Marger for anbefalt område	Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Enkle ark: Topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm
Marger for utskriftsområde	Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm Enkle ark: topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm
Mediematningskapasitet	Rullpapir: to ruller. Automatisk bytte er mulig. Enkle ark: 1 ark
Bredde for kant til kant-utskrift (kun rull)	[Anbefalt] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO AO), 10", 14", 17", 24", 36" [Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm og tilpasset rullbredde (203,2-917 mm) *«Utskrivbar» størrelse er trykket som mikromarzin-teknologi, det vil si at den ikke brukes med varmestempelet.
Maksimalt antall leverte utskrift	[Topputmating (øvre leveringskuffe)] Lengste stablelengde: 1397 mm (CAD, 3-tommers kjerne ikke-bestrøket papir) AO stående: 100 ark *Stabling av blandet størrelse er mulig. Maksimalt 100 ark. (CAD, 2-tommers kjerne ikke-bestrøket papir) AO stående: 50 ark *Stabling av blandet størrelse er mulig. Maksimalt 50 ark. [Frontutmating (kurv)] 1 ark (lengste stablelengde: 1219,2 mm)

## MÅL OG VEKT

Fysiske mål B x D x H (mm) og vekt (kg)

1548 x 960 x 1189 mm (lukket brett)  
1548 x 1293 x 1189 mm (åpen kurv)  
Vekt: 207 kg

Pakkemål B x D x H (mm) og vekt (kg)

1704 x 946 x 1373 mm  
Vekt: 274 kg

## KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ

### Strømforsyning

AC 100-240 V (50-60 Hz)

### Strømforsyning

Driftsmodus: 157 W eller mindre  
Dvalemodus: 2,2 W eller mindre  
Standardinnstilling for tiden det tar før dvalmodus starter: ca. 5 minutter  
Strøm av: 0,3 W eller mindre

### Driftsmiljø

Temperatur: 15-30°C. Luftfuktighet: 10-80 % relativ fuktighet (ingen kondens)

### Akustisk lyd (Strøm/trykk)

Drift: 52 dB (A) (vanlig papir, standardmodus, strektegning/ tekstmodus) (målt etter standarden ISO 7779)  
Hvilemodus: 35 dB (A) eller mindre  
Drift: 7,0 bel eller mindre (blankt papir, bilde, skriverprioritet: standard) (målt etter standarden ISO 7779)

### Forskrifter

Europa: CE-merke  
Andre land: CB-sertifisering

### Miljøsertifisering

TUV, CB

## INNHALD

### Innholdet i esken

Skriver, 1 x skrivnehode, 3 tommer hylsterkartong, 1 sett med blekkpatroner, oppsetttsveiledning, brosjyre for sikkerhet/standardmiljø, CD-ROM med brukerprogramvare (Win), PosterArtist Lite CD-ROM, EU-datablad for biocider, datablad for Den eurasiske økonomiske union, datablad med viktig informasjon, 2 x rullholdere (spoler), kurv, strømkabel

### Medfølgende programvare

imagePROGRAF TZ-skriverdriver og PosterArtist Lite  
Annen programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet.

## ALTERNATIVER

### Tilleggsutstyr

2-/3-tommers rullholder: RH2-34

## FORBRUKSARTIKLER

### Elementer som kan byttes ut av brukeren

Blekktank: PFI-340 (330 ml), PFI-740 (700 ml)  
Skrivehode: PF-06  
Vedlikeholdskassett: MC-30

## Merknader og anbefalinger

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.<sup>™</sup> og <sup>®</sup>: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.

