

imagePROGRAF TZ-30000

CONCEPTE PENTRU IMPRIMAREA DE VOLUM MARE A DESENELOR CAD ȘI AFIȘELOR, CU O CALITATE INCREDIBILĂ A CULORILOR REDATE ȘI PRODUCTIVITATE RIDICATĂ



- **Productivitate ridicată**

Imprimare rapidă de până la 4 ppm, de la prima pagină, chiar și la activarea din modul inactiv, fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea

- **Soluție sofisticată de imprimare**

Stivuiitor de înaltă performanță de până la 100 formate A0 CAD sau chiar 100 de pagini în formate amestecate

- **Imprimare neîntreruptă**

Reduceți timpii de inactivitate cu rolele și rezervoarele de cerneală unice de la Canon, ce pot fi înlocuite în timpul imprimării

- **Eficiența fluxului de lucru**

Software-ul de procesare inteligent reduce la minimum erorile de tipar și oferă imprimare prin comenzi rapide preînregistrate

- **Imagine de calitate impresionantă**

Sistemul Canon de cerneluri bazate integral pe pigmenți și rezistente la apă creează materiale imprimate de mare precizie, în culori intense

O imprimantă de format mare extrem de rapidă, pentru productivitate de excepție pe piața de desene CAD color și afișe.



GAMĂ DE PRODUSE



Canon imagePROGRAF TZ-30000
MFP Z36

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

imagePROGRAF TZ-30000

TEHNOLOGIE

Tip imprimantă	5 culori, 36"
Tehnologie de imprimare	Tip integrat Canon Bubblejet on Demand 6 culori (6 cipuri pe cap de imprimare x 1 cap de imprimare)
Rezoluție de imprimare	2.400 x 1.200 dpi
Număr de duze	Total: 15.360 de duze MBK: 5.120 de duze BK, C, M, Y: câte 2.560 de duze
Acuratețe linii	±0,1 % sau mai puțin Necesită reglaje din partea utilizatorului. Mediul și suporturile de imprimare trebuie să corespundă cu cele utilizate pentru reglaje. Hârtie CAD necesară: numai hârtie simplă, hârtie calc CAD, hârtie cretată, folie mată translucidă CAD
Densitate duză	1.200 dpi x 2, include sistemul de detectare și compensare a duzelor înfundate
Dimensiune picătură de cerneală	minimum 5 pl pe culoare
Capacitate cerneală	Cerneală inițială inclusă: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y) Cerneală comercializată: 330 ml/700 ml
Tip de cerneală	Cerneală pe bază de pigmenți : 5 culori MBK/BK/C/M/Y
Compatibilitate SO	Microsoft Windows pe 32 de biți: 7, 8, 1, 10 64 de Biți: 7, 8, 1, 10, Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - 10.15 HP-GL/2, HP RTL, PDF (vers. 1.7), JPEG (vers. JFIF 1.02)
Limbaje de imprimare	Port USB A: Imprimare directă din suportul de memorie USB pentru fișiere JPEG/PDF Port USB B: Hi-Speed USB 2.0 integrat Ethernet: 10/100/1000 base-T LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Interfețe standard	*Consultați manualul de utilizare privind activarea/dezactivarea rețelei wireless LAN

MEMORIE

Memorie standard	128 GB (memorie fizică 2 GB) Slot de expansiune: nu
Unitate hard disk	500 GB (criptat)

VITEZĂ DE IMPRIMARE

Tip de hârtie	
Hârtie necretată (A1)	0:14 (modul rapid economic), 4 ppm
Hârtie necretată (A0)	0:30 (modul rapid economic) 0:37 (modul rapid) 1:06 (standard)

GESTIONAREA HÂRTIEI

Alimentare și ieșire pentru hârtie	Hârtie rolă: două role, alimentare frontală, ieșire frontală/ieșire superioară Hârtie pretăiată: alimentare frontală, ieșire frontală (alimentare manuală prin pârghia de blocare a hârtiei)
Lățimea hârtiei	Hârtie rolă: 203,2 mm - 917 mm Hârtie pretăiată: 203,2 mm - 917 mm
Grosimea hârtiei	Rolă/tăiată: 0,07 - 0,8 mm
Lungime minimă de imprimare	Hârtie rolă: 203,2 mm (ieșire frontală), 205 mm (ieșire superioară) Hârtie pretăiată: 203,2 mm
Lungime maximă de imprimare	Hârtie rolă: 18 m (variază în funcție de sistemul de operare și de aplicație) Hârtie pretăiată: 610 mm
Diametru maxim rolă de hârtie	175 mm
Dimensiuni nucleu rolă	Diametru intern nucleu rolă 2"/3"
Margini pentru suprafața recomandată	Hârtie rolă: sus: 20 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm Hârtie pretăiată: sus: 20 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm
Margini pentru suprafața imprimabilă	Hârtie rolă: sus: 3 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm Hârtie rolă (fără margini): sus: 0 mm, jos: 0 mm, lateral: 0 mm Hârtie pretăiată: sus: 3 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm
Capacitate de alimentare cu hârtie	Role: două role. Comutarea automată este posibilă. Coală: 1 coală
Lățime imprimare fără margini (numai pentru rolă)	[Recomandat] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Imprimabil] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm și lățime personalizată a rolei (203,2 - 917 mm) *Dimensiunea „imprimabilă” se imprimă ca tehnologie de tip micromargine, ceea ce înseamnă că nu se utilizează lățimea maximă a suportului de imprimare.
Număr maxim de imprimări livrate	[Ieșire superioară (tava de livrare superioară)] Lungime maximă de stivuire: 1397 mm (CAD, hârtie necretată cu nucleu de 3 inchii) A0, portret: 100 de coli *Este posibilă stivuirea de formate amestecate. Maximum 100 de coli (CAD, hârtie necretată cu nucleu de 2 inchii) A0, portret: 50 de coli *Este posibilă stivuirea de formate amestecate. Maximum 50 de coli [Ieșire frontală (coș)] 1 coală (lungime maximă de stivuire: 1219,2 mm)

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Dimensiuni fizice l x A x H (mm) și greutate (kg)	1548 x 960 x 1189 mm (coș închis) 1548 x 1293 x 1189 mm (coș deschis) Greutate: 207 kg
Dimensiuni ambalate l x A x H (mm) și greutate (kg)	1704 x 946 x 1373 mm Greutate: 274 kg

CERINȚE DE ALIMENTARE ȘI FUNCȚIONARE

Sursă de alimentare	100-240 V c.a. (50-60 Hz)
Consum de energie	Funcționare: 157 W sau mai puțin Mod inactiv: 2,2 W sau mai puțin Setare implicită pentru durata până la comutarea la modul inactiv: aprox. 5 minute Oprit: 0,3 W sau mai puțin
Mediu de utilizare	Temperatură: 15-30 °C, umiditate: 10-80 % RH (fără condens)
Zgomot acustic (Putere/Presiune)	Funcționare: 52 dB (A) (hârtie simplă, mod standard, mod desen linii/text) (măsurat conform standardului ISO 7779) Standby: 35 dB (A) sau mai puțin Funcționare: 7,0 beli sau mai puțin (hârtie simplă, mod standard, mod desen linii/text) (măsurat conform standardului ISO 7779)
Reglementări	Europa: marcajul CE, Alte țări: certificare CB
CertIFICATE DE MEDIU	TUV, CB

COMPONENTE INCLUSE

Ce se află în cutie?	Imprimantă, 1 cap de imprimare, accesoriu suport hârtie de 3 inchii, 1 set de rezervoare cu cerneală inițială, ghid de configurare, broșură cu măsuri de siguranță/standarde privind mediul, CD-ROM cu software pentru utilizator (Win), CD-ROM cu PosterArtist Lite, fișă pentru produsele biocide în UE, fișă pentru Uniunea Economică Eurasiatică, fișă Informații importante, 2 suporturi de rolă (tuburi), coș, cablu de alimentare
Software inclus	Driver de imprimantă imagePROGRAF TZ și PosterArtist Lite Alte programe software sunt disponibile prin descărcare de pe web.

OPȚIUNI

Elemente opționale	Suport rolă 2/3": RH2-34
CONSUMABILE	
Elemente care pot fi înlocuite de utilizator	Rezervor de cerneală: PFI-340 (330 ml), PFI-740 (700 ml) Cap de imprimare: PF-06 Cartuș de întreținere: MC-30

Note și recomandări

Unele imagini sunt simulate pentru reproducere mai clară. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost redactate înainte de data lansării produsului. Specificațiile finale pot fi modificate fără notificare prealabilă.™ și ®: toate numele de companii și/sau produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele și/sau în țările acestora.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi de imprimare Canon pentru rezultate optime. Verificați lista de compatibilitate a suporturilor (hârtiei) pentru a vedea ce tipuri de hârtie/suporturi sunt recomandate.

