

imagePROGRAF TZ-30000

NAVRHNUTÁ PRE VEĽKOOBJEMOVÚ TLAČ NÁKRESOV CAD A PLAGÁTOV S VÝSTUPOM S ÚŽASNOU KVALITOU FARIEB A VYSOKOU PRODUKTIVITOU



- **Vysoká produktivita**

Rýchla tlač až 4 str./min už od prvého výtlačku, dokonca aj po prebudení z režimu spánku a bez zníženia kvality

- **Sofistikované riešenie na výtlačky**

Zásobník s vysokým výkonom a kapacitou až 100 stránok A0 CAD alebo 100 stránok rôznych veľkostí

- **Nepreušovaná tlač**

Zamedzte časovým stratám vďaka technológii jedinečnej rýchlej výmeny zvitkových médií spoločnosti Canon, ktoré možno vymeniť priamo počas tlače

- **Efektívita pracovných postupov**

Inteligentný spracovací softvér minimalizuje počet chybných výtlačkov a ponúka tlač pomocou vopred zaregistrovaných skratiek

- **Úchvatná kvalita obrazu**

Vodeodolný, plne pigmentový atramentový systém spoločnosti Canon vytvára vysoko presné výtlačky so živými farbami

Super rýchla veľkoformátová tlačiareň pre výnimočné úrovne produktivity na trhu farebných CAD a plagátov



SORTIMENT PRODUKTOV



Canon imagePROGRAF TZ-30000
MFP Z36

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

imagePROGRAF TZ-30000

TECHNOLÓGIA

Typ tlačiarne	5-farebná 36-palcová
Technológia tlače	Canon BubbleJet on Demand, 6-farebný integrovaný typ (6 čipov na tlačovú hlavu x 1 tlačovú hlavu)
Rozlíšenie tlače	2 400 x 1 200 dpi
Počet dýz	Celkom: 15 360 dýz MBK: 5 120 dýz BK, C, M, Y: 2 560 dýz každá
Presnosť čiar	±0,1 % alebo menej Vyžadujú sa nastavenia používateľa. Tlačové prostredie a médiá sa musia zhodovať s tými, s ktorými sa realizovali nastavenia. Požadovaný papier pre CAD: výlučne obyčajný papier, pauzovací papier CAD, kriedový papier, priehľadná matná fólia CAD.
Odstup dýz	1 200 dpi x 2 zahŕňa detekciu nefunkčných dýz a kompenzačný systém
Veľkosť kvapôčky atramentu	minimálne 5 pl na farbu
Kapacita atramentu	Dodávaný základný atrament: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y) Atrament v predaji: 330 ml/700 ml Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y
Typ atramentu	Microsoft Windows, 32-bitová verzia: 7, 8, 10 64-bitová verzia: 7, 8, 10, Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - 10.15
Kompatibilita s operačnými systémami	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Jazyky tlačiarne	USB A Port: priama tlač z pamäťového kľúča USB v prípade súborov JPEG/PDF USB B Port: vstavané vysokorychlostné rozhranie USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 Base-T Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke
Štandardné rozhrania	

PAMÄŤ

Štandardná pamäť	128 GB (fyzická pamäť 2 GB) Rozširujúci slot: nie je
Pevný disk	500 GB (šifrované)

RÝCHLOSŤ TLAČE

Typ média	
Papier bez povrchovej úpravy (A1)	0:14 (rýchly ekonomický režim), 4,0 str./min
Papier bez povrchovej úpravy (A0)	0:30 (rýchly ekonomický režim) 0:37 (rýchly režim) 1:06 (štandardný režim)

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Podávanie a výstup médií	Zvitkový papier: dva zvitky, vkladanie spredu, výstup spredu a zhora Vlné háčky: podávanie papiera spredu, výstup papiera spredu (manuálne podávanie papiera pomocou uzamykacej páky médií)
Šírka média	Zvitkový papier: 203,2 mm - 917 mm Vlné háčky: 203,2 mm - 917 mm
Hrúbka média	Zvitok/hárok: 0,07 mm - 0,8 mm
Minimálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 203,2 mm (výstup spredu), 205 mm (výstup zhora) Vlné háčky: 203,2 mm
Maximálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 18 m (veľkosť sa líši v závislosti od operačného systému a aplikácie) Vlné háčky: 610 mm
Maximálny priemer rolky s médiom	175 mm
Veľkosť osi médií	Vnútny priemer zvitkového jadra: 2"/3"
Odporúčaná šírka okrajov	Zvitkový papier: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm Vlné háčky: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm
Maximálna oblasť tlače na okrajoch	Zvitkový papier: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm Zvitkový papier (bez okrajov): vrchná strana: 0 mm, spodná strana: 0 mm, bočná strana: 0 mm Vlné háčky: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm
Kapacita podávania médií	Zvitkový papier: dva zvitky. Možnosť automatického prepínania. Vlné háčky: 1 hárok
Šírka bezokrajovej tlače (len rolka)	[Odporúčané] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1) 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Potlačiteľné] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm a vlastná šírka zvitku (203,2 - 917 mm) * „Potlačiteľná“ veľkosť je pri tlači pomocou technológie mikro okrajov, takže sa nevyužíva diera na valci.
Maximálny počet vyhotovených výťažkov	[Horný výstup (horný výstupný zásobník)] Najdlhšia stohovacia dĺžka: 1397 mm (CAD, papier bez povrchovej úpravy s 3-palcovým jadrom) A0 na výšku: 100 listov * Je možné stohovanie rozličných veľkostí. Maximálne 100 listov. (CAD, papier bez povrchovej úpravy s 2-palcovým jadrom) A0 na výšku: 50 listov * Je možné stohovanie rozličných veľkostí. Maximálne 50 listov. [Predný výstup (kôš)] 1 list (Najdlhšia stohovacia dĺžka: 1 219,2 mm)

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Fyzické rozmery Š x H x V (mm) a hmotnosť (kg)	1 548 x 960 x 1 189 mm (so zatvoreným košom) 1 548 x 1 293 x 1 189 mm (s otvoreným košom) Hmotnosť: 207 kg
Rozmery v balení Š x H x V (mm) a hmotnosť (kg)	1 704 x 946 x 1 373 mm Hmotnosť: 274 kg

POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE A PREVÁDZKU

Napájací zdroj	100 - 240 V stried. prúd (50 - 60 Hz)
Spotreba energie	Prevádzka: 157 W alebo menej Režim spánku: 2,2 W alebo menej Predvolené nastavenie času na prechod do režimu spánku: približne 5 minút Vypnuté napájanie: 0,3 W alebo menej
Prevádzkové podmienky	Teplota: 15 - 30 °C, vlhkosť: 10 - 80 % RH (bez kondenzácie rosy)

Akustický hluk (intenzita/tlak)

Akustický hluk (intenzita/tlak)	Prevádzka: 52 dB (A) (obyčajný papier, štandardný režim, režim Čiarové kresby/text) Pohotovostný režim: 35 dB (A) alebo menej Prevádzka: 7,0 belu alebo menej (obyčajný papier, štandardný režim, režim Čiarové kresby/text) (merané podľa normy ISO 7779)
Predpisy	Európa: značka CE, Ostatné krajiny: certifikát CB
Environmentálne certifikáty	TUV, CB

SÚČASŤI BALENIA

Obsah balenia	Tlačiareň, 1 x tlačovú hlavu, adaptér na 3palcové cievky, 1 x súprava základných zásobníkov s atramentom, inštalácia príručka, leták s environmentálnymi a bezpečnostnými normami, disk CD-ROM s používateľským softvérom (Win), disk CD-ROM so softvérom PosterArtist Lite, hárok o biocíoch podľa nariadenia EÚ, hárok Euroázijskej hospodárskej únie, hárok s dôležitými informáciami, 2 x držiaky zvitkov (rolky), kôš, napájací kábel
Dodávaný softvér	Ovládač tlačiarne imagePROGRAF TZ a softvér PosterArtist Lite Ďalší softvér je k dispozícii na prevzatie z internetu.

MOŽNOSTI

Voliteľné položky	Držiak 2/3" zvitkov: RH2-34
SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Položky vymeniteľné používateľom	Atramentový zásobník: PFI-340 (330 ml), PFI-740 (700 ml) Tlačová hlava: PF-06 Zásobník na realizáciu údržby: MC-30

Poznámky a odporúčania

Niektoré obrázky sú fiktívne pre zreteľnosť reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje produktu boli vytvorené pred uvedením produktu do predaja. Konečné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.™ a ®: Všetky názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov alebo krajín.

Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať médiá značky Canon. V zozname kompatibilných médií (papiera) nájdete informácie o tom, aké druhy papiera a médiá sa odporúča používať.

