

imagePROGRAF TZ-30000

ZASNOVAN ZA TISKANJE VELIKIH NAKLAD RISB CAD IN PLAKATOV Z NEVERJETNO KAKOVOSTJO BARVNIH NATISOV IN VISOKO PRODUKTIVNOSTJO



Izjemno hiter tiskalnik velikega formata za vrhunsko raven produktivnosti za tiskanje barvnih risb CAD in plakatov.



- **Visoka produktivnost**

Hitro tiskanje do 4 strani na minuto že od prve strani, tudi po vrnitvi iz stanja mirovanja, brez slabše kakovosti

- **Napredna rešitev za natis**

Visoko zmogljiv zlagalnik do 100 strani risb CAD velikosti A0 ali celo 100 strani mešanih velikosti

- **Neprekinjeno tiskanje**

Skrajšajte izpade delovanja s Canonovimi edinstvenimi zvitki medijev in črnilnimi vložki, ki jih lahko zamenjate med tiskanjem

- **Učinkovitost poteka dela**

Programska oprema za pametno obdelavo zmanjša število napačnih natisov in ponuja predhodno registrirane bližnjice za tiskanje

- **Vrhunska kakovost slik**

Canonov sistem vodoodpornega polnega pigmentnega črnila ustvarja izjemno natančne natise z živimi barvami

PONUDBA IZDELKOV



Canon imagePROGRAF TZ-30000
MFP Z36

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TZ-30000

TEHNOLOGIJA

Vrsta tiskalnika

5-barvni 36 palcev

Tehnologija tiskanja

Kapljična tehnologija Canon Bubblejet na zahtevo - 6 barv, integrirano (6 čipov na tiskalno glavo x 1 tiskalna glava)

Ločljivost tiskanja

2400 x 1200 dpi

Število šob

Skupaj: 15.360 šob
MBK: 5.120 šob BK, C, M, Y: vsaka 2.560 šob

Natančnost črte

±0,1 % ali manj
Uporabite potrebne prilagoditve. Tiskarsko okolje in mediji morajo ustrezati tistim, ki so bili uporabljeni pri prilagoditvah.
Zahtevan papir za CAD: samo navadni papir, prozorni papir CAD, premazani papir in prosojna matirana folija CAD

Razmik med šobami

1200 dpi x 2, vključuje zaznavanje šob, ki ne brizgajo, in sistem za njihovo izravnavo

Velikost kapljice črnila

Najmanj 5 pl na barvo

Kapaciteta črnila

Priložena začetna kartuša: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y)
Kupljena kartuša: 330 ml/700 ml

Vrsta črnila

Pigmentno črnilo: 5 barv MBK/BK/C/M/Y

Združljivost z operacijskimi sistemi

Microsoft Windows, 32-bitna različica: 7, 8, 10, 64 Bitna različica: 7, 8, 10, Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019
Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - 10.15

Jeziki tiskalnika

HP-GL/2, HP RTL, PDF (razl.1.7), JPEG (razl. JFIF 1.02)

Standardni vmesniki

Vrata USB vrste A: neposredno tiskanje s pomnilniškega ključka USB za datoteke JPEG/PDF
Vrata USB vrste B: vgrajena tehnologija Hi-Speed USB 2.0
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Brezžično lokalno omrežje: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Navodila za aktiviranje/deaktiviranje brezžičnega omrežja LAN najdete v uporabniškem priročniku.

POMNILNIK

Standardni pomnilnik

128 GB (fizični pomnilnik 2 GB)
Razširitvena reža: ne

Trdi disk

500 GB (šifrirano)

HITROST TISKANJA

Vrste medijev

Nepremazan papir (A1)

00:14 (hiter varčni način), 4,0 strani na minuto

Nepremazan papir (A0)

00:37 (hiter varčni način)

00:37 (hiter način)

01:26 (standardni način)

DELO Z MEDIJI

Podajanje medijev in izhod

Papir v zvitku: dva zvitka, nalaganje s sprednje strani, natis sredaj/natis zgoraj
Režani listi: nalaganje in natis sredaj (zaporna ročica za ročno podajanje)

Širina medijev

Papir v zvitku: 203,2-917 mm
Režani listi: 203,2-917 mm

Debelina medijev

Zvitek/rez: 0,07-0,8 mm

Najmanjša dolžina tiskanja

Papir v zvitku: 203,2 mm (natis sredaj), 205 mm (natis zgoraj)
Režani listi: 203,2 mm

Največja dolžina tiskanja

Papir v zvitku: 18 m (odvisno od operacijskega sistema in programa)
Režani listi: 610 mm

Največji premer zvitka za medije

175 mm

Velikost jedra medijev

Notranji premer jedra zvitka: 2 ali 3 palci

Priporočeno območje robov

Papir v zvitku: zgoraj: 20 mm, spodaj: 3 mm, ob straneh: 3 mm
Režani listi: zgoraj: 20 mm, spodaj: 20 mm, ob straneh: 3 mm

Območje tiskanja na robovih

Papir v zvitku: zgoraj: 3 mm, spodaj: 3 mm, stranici: 3 mm
Papir v zvitku (brez obrobe): zgoraj: 0 mm, spodaj: 0 mm, stranici: 0 mm
Režani listi: zgoraj: 3 mm, spodaj: 20 mm, ob straneh: 3 mm

Kapaciteta za podajanje medijev

Papir v zvitku: dva zvitka Možnost samodejnega preklapljanja
Režani listi: 1 list

Širina tiskanja brez roba (samo zvitki)

[Priporočeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10 palcev, 14 palcev, 17 palcev, 24 palcev, 36 palcev
[Natisljivo] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 palcev, 12 palcev, 15 palcev, 16 palcev, 18 palcev, 20 palcev, 22 palcev, 30 palcev, 34 palcev, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm in širina zvitka po meri (203,2-917 mm)

***Natisljiva* velikost se natisne s tehnologijo majhnih obrob, kar pomeni, da se ne uporablja luknja tiskalne plošče.

Največje število dostavljenih natisov

[natis zgoraj (zgornji podajalni pladenj)]
Najdaljša dolžina za zlaganje: 1397 mm
(CAD, 3-palčni zvitek nepremazanega papirja)
Pokončna postavitev A0: 100 listov
*Možno je zlaganje različnih velikosti. Največ 100 listov (CAD, 2-palčni zvitek nepremazanega papirja)
Pokončna postavitev A0: 50 listov
*Možno je zlaganje različnih velikosti. Največ 50 listov
[Natis sredaj (košara)]
1 list (najdaljša dolžina za zlaganje: 1219,2 mm)

DIMENZIJE IN TEŽA

Mere Š x G x V (mm) in teža (kg)

1548 x 960 x 1189 mm (košara zaprta)
1548 x 1293 x 1189 mm (košara odprta)
Teža: 207 kg

Mere Š x G x V (mm) in teža (kg) paketa

1704 x 946 x 1373 mm
Teža: 274kg

ZAHTEVE ZA NAPAJANJE IN DELOVANJE

Napajanje

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Poraba

Delovanje: 157 W ali manj
V stanju mirovanja: 2,2 W ali manj
Privzeta nastavitve časa za preklap v način mirovanja: pribl. 5 minut
Pri izklopljeni napravi: 0,3 W ali manj

Delovno okolje

Temperatura: od 15 do 30 °C, vlažnost: od 10 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

Ravni hrupa (moč/tlak)

Med delovanjem: 52 dB (A) (svetleči papir, prednost tiskanja: standardno)
V načinu pripravljenosti: 35 dB (A) ali manj
Med delovanjem: 7,0 B ali manj

Predpisi

Evropa: oznaka CE,
Druge države: potrdilo CB

Okoljski certifikati

TUV, CB

KAJ JE VKLJUČENO

Vsebina embalaže

Tiskalnik, 1 tiskalna glava, 3-palčni osnovni vmesnik za papir, 1 komplet začetnih črnilnih vložkov, nastavitveni vodnik, letak za varnost/standardno okolje, CD-ROM (Windows) z uporabniško programsko opremo, CD-ROM s programsko opremo PosterArtist Lite, dokument EU o biocidih, dokument Evroazijske gospodarske skupnosti, dokument o pomembnih informacijah, 2 nosilca zvitka (tuljavi), košara, napajalni kabel

Priročena programska oprema

Gonilnik tiskalnika imagePROGRAF TZ in PosterArtist Lite
Drugo programsko opremo je mogoče prenesti iz spleta.

MOŽNOSTI

Dodatna oprema

2/3-palčni nosilec valja: RH2-34

POTROŠNI MATERIAL

Elementi, ki jih lahko zamenja uporabnik

Črnilni vložki: PFI-340 (330ml), PFI-740 (700ml)
Tiskalna glava: PF-06
Kartuša za vzdrževanje: MC-30

Opombe in priporočila

Nekatere slike so simulirane zaradi jasnosti razmnoževanja. Vsi podatki temeljijo na Canonovih standardnih načinih preverjanja. Ta letak in specifikacije izdelka so bili razviti pred uvedbo izdelka na trg. Končne specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.™ in ®: vsa imena podjetij in/ali izdelkov so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke ustreznih proizvajalcev na njihovem trgu in/ali v njihovih državah.

Za najboljše rezultate Canon priporoča uporabo Canonovih medijev. Priporočene vrste papirja/medijev si oglejte na seznamu združljivosti medijev (papirja).

