

imagePROGRAF TZ-30000

PROJEKTUAR PËR PRINTIM VOLUMINOZ VIZATIMESH CAD DHE POSTERËSH, ME PRODUKSION CILËSOR NGJYRASH DHE PRODUKTIVITET TË LARTË



- **Prodhimtari e lartë**

Printim i shpejtë deri në 4ppm, nga printimi i parë, edhe kur zgjohet nga modaliteti pasiv, pa cenuar cilësinë

- **Zgjidhje të sofistikuara printimi**

Stivues me performancë të lartë deri në 100 faqe A0 CAD, apo edhe 100 faqe me përmasa të përziera

- **Printim pa ndërprerje**

Minimizoni ndërprerjen e punës me rulet unike të materialeve me ndërrim gjatë punës të Canon dhe depozitat e bojës me ndërrim gjatë punës, të cilat mund të ndërrohen gjatë printimit

- **Efikasitet në ciklet e punës**

Softueri i procesimit inteligjent minimizon keqprintimet dhe ofron printim me shkurtore të pararegjistruara

- **Cilësi mahnitëse e imazhit**

Sistemi i bojës me pigment të plotë, rezistent ndaj ujit, i Canon krijon printime me saktësi të lartë me ngjyra vibrante

Një printer super i shpejtë me format të madh për nivele të jashtëzakonshme produktiviteti në tregun e CAD dhe të posterëve me ngjyra.



GAMA E PRODUKTEVE



Canon imagePROGRAF TZ-30000
MFP Z36

Canon

TEKNOLOGJIA

Lloji i printerit	5 ngjyra 36"
Teknologjia e printimit	Tip i integruar, 6-ngjyresh "Canon Bubblejet on Demand" (6 qarqe për kokë printimi, 1 kokë printimi)
Rezolucioni i printimit	2400x1200 dpi
Numri i spërkatëseve	Gjithsej: 15,360 spërkatëse MBK : 5,120 spërkatëse BK, C, M, Y : 2,560 spërkatëse secila
Përpikëria e vizës	±0,1% e poshtë Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali duhet të përkojnë me ato që përdoren për rregullimet. Kërkohet letër për CAD: vetëm letër e thjeshtë, letër kalk CAD, letër me veshje, film mat i tejdukshëm CAD
Hapi i spërkatëses	1.200 dpi x 2 përfshin zbulimin e mosshkrepjes të vrimës spërkatëse dhe sistemin e kompensimit
Madhësia e pikës së bojës	minimumi 5 pl për ngjyrë
Kapaciteti i bojës	Boja fillestare e përfshirë: 330ml(MBK)/160ml (BK, C, M, Y) Boja në shitje: 330 ml/700 ml
Tipi i bojës	Bojërat me pigment: 5 ngjyra MBK/BK/C/M/Y
Pajtueshmëria me sistemet operative	Microsoft Windows 32 Bit: 7, 8.1, 10 64 Bit: 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - 10.15
Gjuhët e printerit	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Ndërfaqe standarde	Porta USB A: Printimi i drejtpërdrejtë i memories USB për skedarët JPEG/PDF Porta USB B: USB 2.0 e integruar me shpejtësi të lartë Ethernet: 10/100/1000 base-T LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/kaktivizimin e LAN me valë

MEMORIA

Memorie standarde	128 GB (memoria fizike 2 GB) Fole zgjerimi: Jo
Njësia e diskut	500 GB (e enkriptuar)
SHPEJTËSIA E PRINTIMIT	
Lloji i materialit	
Letër e paveshur (A1)	0:14 (modaliteti i shpejtë ekonomik), 4.0ppm
Letër e paveshur (A0)	0:30 (modaliteti i shpejtë ekonomik)
	0:37 (i shpejtë)
	1:06 (standard)

PËRDORIMI I MATERIALIT

Vënia e materialit dhe nxjerrja	Letër rul: dy rule, mbushje përpara, dalje përpara/dalje sipër Fletë e prerë: mbushje përpara, dalje përpara (mbushje manuale me levën e bllokimit të materialit)
Gjerësia e materialit	Letër rul: 203.2mm - 917mm Fletë e prerë: 203.2mm - 917mm
Trashësia e materialit	Rul/e prerë: 0.07mm - 0.8mm
Gjatësia minimale e printueshme	Letër rul: 203.2mm (dalje përpara), 205mm (dalje sipër) Fletë e prerë: 203.2 mm
Gjatësia maksimale e printueshme	Letër rul: 18 m (ndryshon sipas sistemit operativ dhe aplikacionit) Fletë e prerë: 610 mm
Diametri maksimal i rullit të materialit	175 mm
Madhësia e qendrës së materialit	Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2"/3"
Zona e rekomanduar e marzheve	Letër ruli: lart: 20 mm; poshtë: 3 mm; anë: 3 mm Fletë e prerë: lart: 20 mm, poshtë: 20 mm, anash: 3 mm
Zona e printueshme e marzheve	Letër ruli: lart: 3 mm, poshtë: 3 mm, anash: 3 mm Letër ruli (pa bordura): lart: 0 mm, poshtë: 0 mm, anash: 0 mm Fletë e prerë: lart: 3 mm, poshtë: 20 mm, anash: 3 mm
Kapaciteti i furnizimit të materialit	Letra e rullit: dy rula. Ndërrimi automatik është i mundur. Letra e prerë: 1 fletë
Gjerësia e printimit pa bordura (vetëm ruli)	[Rekomandohet] 515mm(JIS B2), 594mm(ISO A1), 728mm(JIS B1), 841mm(ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Të printueshme] 257mm(JIS B4), 297mm(ISO A3), 329mm(ISO A3+), 420mm(ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300mm, 500mm, 600mm, 800mm dhe gjerësi e lirë ruli (203.2 - 917mm) * Madhësia "Të printueshme" printohet me teknologji mikromarginash, që d.m.th. nuk përdoret me vrimën e pllakës.
Numri maksimal i printimeve të nxjerra	[Dalje sipër (sirtari i nxjerrjes lart)] Gjatësia maksimale e stivimit: 1397mm (CAD, letër e paveshur mes 3 inç) A0 portret: 100 fletë * Mund të kryhet stivim me madhësi të ndryshme. Maksimumi 100 fletë. (CAD, letër e paveshur mes 2 inç) A0 portret: 50 fletë * Mund të kryhet stivim me madhësi të ndryshme. Maksimumi 50 fletë. [Dalje e përparme (kosh)] 1 fletë (gjatësia maksimale e stivimit: 1219.2mm)

PËRMASAT DHE PESHA

Përmasat fizike
gjer.xthell.xlart. (mm) dhe
pesha (kg)

Përmasat në paketim
gjer.xthell.xlart. (mm) dhe
pesha (kg)

KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS

Ushqimi me energji

Konsumi i energjisë

Mjedisi i përdorimit

Zhurma
(fuqia/presioni)

Rregulloret

Certifikatat e Mjedisit

ÇFARË PËRFSHIHET

Çfarë ka në kuti?

Softueri i përfshirë

OPSIONET

Elementet opsionale

PJESËT E KONSUMIT

Artikuj të zëvendësueshëm
nga përdoruesi

1548x960x1189 mm (shporta e mbyllur)
1548 x 1293 x 1189 mm (koshi i hapur)
Pesha: 207kg

1704 x 946 x 1373mm
Pesha: 274kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Funksionimi: 157 W e poshtë
Modaliteti pasiv: 2,2 W e poshtë
Parametri standard për kalimin në modalitet pasiv: afro 5 minuta
Fikja: 0,3 W e poshtë

Temperatura: 15-30°C. Lagështia: 10-80% RH (pa kondensim)

Përdorimi: 52 dB (A) (letër e thjeshtë, modalitet standard, modalitet konturi/teksti) (matur me standardin ISO 7799)
Në pritje: 35 dB (A) e poshtë
Përdorimi: 7,0 bel e poshtë (letër e thjeshtë, modalitet standard, modalitet konturi/teksti) (matur me standardin ISO 7799)

Evropë: shenja CE,
Shtetet e tjera: certifikim CB

TUV, CB

Printeri, 1 kokë printimi, aksesore bazë letre 3 in, kordon elektrik, 1 komplet bojërash fillestare, manuali i konfigurimit, fletëpalosja e sigurisë/standardeve mjedisore, CD-ROM (Win) me softuerin e përdorimit, CD-ROM me "PosterArtist Lite", fleta e biocidëve e BE-së, fleta e Bashkimit Ekonomik Euraziatik, fleta e informacionit të rëndësishëm

"imagePROGRAF TZ Printer Driver" dhe "PosterArtist Lite" Softuerë të tjerë ofrohen si shkarkime nga interneti.

Mbajtëse ruli 2"/3": RH2-34

Depozita e bojës: PFI-340 (330 ml), PFI-740 (700 ml)
Koka e printimit: PF-06
Kutia e mirëmbajtjes: MC-30

Shënime dhe rekomandime

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim. " dhe ": Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit (letres), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.

