

imagePROGRAF TZ-30000

NAPRAVLJEN JE ZA ŠTAMPANJE CAD CRTEŽA I POSTERA VELIKOG OBIMA, UZ NEVEROVATAN KVALITET OTISAKA U BOJI I VISOKU PRODUKTIVNOST



- **Velika produktivnost**

Brzo štampanje do 4 stranice u minuti, od prvog otiska, čak i kada se aktivira iz režima mirovanja, bez kompromisa po pitanju kvaliteta

- **Prefinjeno rešenje za štampanje**

Slagač visokih performansi za do 100 stranica A0 CAD crteža, pa čak i 100 stranica mešanih formata

- **Štampanje bez prekida**

Maksimalno skratite vreme neoperativnosti uz jedinstvene rolne sa medijima i kartridže sa mastilom kompanije Canon, koji mogu da se menjaju u toku štampanja

- **Efikasnost radnog procesa**

Pametni softver za obradu maksimalno smanjuje broj pogrešnih otisaka i omogućava štampanje pomoću unapred registrovanih prečica

- **Zadivljujući kvalitet slike**

Sistem vodootpornog, potpuno pigmentnog mastila kompanije Canon daje izuzetno precizne otiske sa živopisnim bojama

Izuzetno brzi štampač za velike formate omogućava izvanredne nivoe produktivnosti na tržištu CAD crteža i postera u boji.



ASORTIMAN PROIZVODA



Canon imagePROGRAF TZ-30000
MFP Z36

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TZ-30000

TEHNOLOGIJA

Tip štampača	5 boja, 36"
Tehnologija štampe	Canon Bubblejet on Demand sa 6 boja, integrirani tip (6 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)
Rezolucija štampe	2400 x 1200 tpi
Broj mlaznica	Ukupno: 15.360 mlaznica MBK: 5.120 mlaznica BK, C, M, Y; po 2.560 mlaznica
Tačnost linije	±0,1% ili manje Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama. Potreban CAD papir: običan papir, CAD paus papir, premazani papir, samo CAD prozirni matirani film
Veličina mlaznice	1.200 tpi x 2 (obuhvata sistem za detektovanje neaktivnih mlaznica i kompenzaciju)
Veličina kapljice mastila	minimalno 5 pl po boji
Kapacitet mastila	Priloženo početno mastilo: 330 ml (MBK) / 160 ml (BK, C, M, Y) Komerijalno mastilo: 330 ml / 700 ml Pigmentno mastilo: 5 boja - MBK/BK/C/M/Y
Tip mastila	
OS kompatibilnost	Microsoft Windows 32-bitni: 7, 8.1, 10 64-bitni: 7, 8.1, 10, Server 2008 / R2, Server 2012, Server 2012 / R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - 10.15
Jezici štampača	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardni interfejsi	USB port tipa A: direktno štampanje sa USB memorijskog uređaja za JPEG/PDF datoteke USB port tipa B: ugrađeni Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 Base-T Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Upustvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija	128 GB (fizička memorija 2 GB) Otvor za proširenja: Ne
Čvrsti disk	500 GB (šifrovano)

BRZINA ŠTAMPE

Vrsta medija	
Nepremazani papir (A1)	0:14 (brzi ekonomični režim), 4 stranice u minuti
Nepremazani papir (AO)	0:30 (brzi ekonomični režim) 0:37 (brzo) 1:06 (standardno)

RAD SA MEDIJIMA

Uvlačenje i izlaz medija	Papir u rolni: dve rolne, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje/gornje strane Tabak: punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane (ručno punjenje pomoću poluge za zaključavanje medija)
Širina medija	Papir u rolni: 203,2-917 mm Tabak: 203,2-917 mm
Debljina medija	Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm
Minimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 203,2 mm (izlaz sa prednje strane), 205 mm (izlaz gore) Tabak: 203,2 mm
Maksimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 18 m (razlikuje se u zavisnosti od OS-a i aplikacije) Tabak: 610 mm
Maksimalni prečnik rolne	175 mm
Veličina jezgra medija	Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3"
Preporučena površina margina	Papir u rolni: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, sa strane: 3 mm Tabak: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, sa strane: 3 mm
Površina margina za štampu	Papir u rolni: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, sa strane: 3 mm Papir u rolni (bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, sa strane: 0 mm Tabak: vrh: 3 mm, dno: 20 mm, sa strane: 3 mm
Kapacitet prenosa medija	Papir u rolni: dve rolne. Moguća je automatska promena. Tabak: 1 list
Širina za štampanje bez margina (samo rolna)	[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1) 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Štampa] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm i prilagođena širina rolne (203,2-917 mm) *Veličina za „štampanje“ određuje se na osnovu tehnologije mikro margina, što znači da se ne koristi cela staklena površina.
Maksimalni broj otisaka	[Izlaz gore (gornje izlazno ležište)] Najveća dužina za slaganje: 1397 mm (CAD, jezgro od 3 inča, nepremazan papir) AO portret: 100 listova *Moguće je slaganje različitih formata. Maksimalno 100 listova. (CAD, jezgro od 2 inča, nepremazan papir) AO portret: 50 listova *Moguće je slaganje različitih formata. Maksimalno 50 listova. [Izlaz sa prednje strane (korpa)] 1 list (najveća dužina za slaganje: 1.219,2 mm)

DIMENZIJE I TEŽINA

Fizičke dimenzije Š x D x V (mm) i težina (kg)	1.548 x 960 x 1.189 mm (sa zatvorenom korpom) 1.548 x 1.293 x 1.189 mm (sa otvorenom korpom) Težina: 207 kg
Dimenzije pakovanja Š x D x V (mm) i težina (kg)	1.704 x 946 x 1.373 mm Težina: 274 kg

NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

Napajanje	100-240 V nazmenične struje (50-60 Hz) Rad: 157 W ili manje Režim mirovanja: 2,2 W ili manje Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: približno 5 minuta Kada je uređaj isključen: 0,3 W ili manje
Potrošnja energije	Temperatura: 15-30°C. Vlažnost: 10-80% RV (bez kondenzacije)
Radno okruženje	Rad: 52 dB (A) (obični papir, standardni režim, režim za linijski crtež/tekst) (mereno u skladu sa standardom ISO 7779) U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje Rad: 7 belia ili manje (obični papir, standardni režim, režim za linijski crtež/tekst) (mereno u skladu sa standardom ISO 7779)
Nivo buke (snaga/pritisak)	Evropa: CE oznaka, Ostale zemlje: CB sertifikat

Propisi

Sertifikati za zaštitu životne sredine

ŠTA JE U PAKETU

Šta se nalazi u pakovanju?

Isporučeni softver

OPCIJE

Opcione stavke

Štampač, 1 glava za štampanje, dodatak za jezgro rolne od 3 inča, 1 komplet početnih kartridža sa mastilom, vodič za podešavanje, brošura za bezbednost/standardno okruženje, CD-ROM sa korisničkim softverom (Win), CD-ROM sa softverom PosterArtist Lite, informativni list EU o biocidima, informativni list Evroazijske ekonomske unije, list sa važnim informacijama, 2 držača rolne (kalema), korpa, kabl za napajanje

Upravljački program za štampač imagePROGRAF TZ i softver PosterArtist Lite
Ostali softver je dostupan za preuzimanje sa veba.

Držac rolne od 2"/3": RH2-34

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može da zameni

Kartridž sa mastilom: PFI-340 (330 ml), PFI-740 (700 ml)
Glava za štampanje: PF-06
Kartridž za održavanje: MC-30

Napomene i preporuke

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave.™ i ®: Imena kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.

