

imagePROGRAF TZ-30000

UTFORMAD FÖR STORA UTSKRIFTSVOLYMER AV CAD-RITNINGAR OCH AFFISCHER, MED FANTASTISK FÄRGKVALITET OCH HÖGPRODUKTIVITET



- **Hög produktivitet**

Snabb utskrift på upp till 4 sidor/minut från den första utskriften, även när den aktiveras från viloläge, utan att kompromissa med kvaliteten

- **Avancerad utskriftslösning**

Sorteringsenhet med hög kapacitet på upp till 100 sidor AO CAD, eller till och med 100 sidor av blandade storlekar

- **Oavbruten utskrift**

Minimera antalet driftstopp med Canons unika medierullar som kan bytas under drift och bläckbehållare som kan bytas under utskrift

- **Arbetsflödets effektivitet**

Smart bearbetningsprogramvara minimerar felutskriften och erbjuder förregistrerad utskrift via genvägar

- **Enastående bildkvalitet**

Canons system med vattenbeständigt och fullständigt pigmentbaserat bläck ger utskriften med hög precision och levande färger

En supersnabb storformatskrivare för enastående produktivetsnivåer på CAD- och affischutskriften i färg.



PRODUKTSORTIMENT



Canon imagePROGRAF TZ-30000
MFP Z36

Canon

TEKNIK

Skrivartyp	36 tum med fem färger
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet on Demand 6 färger integrerad typ (6 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi
Antal munstycken	Totalt: 15 360 munstycken MBK: 5 120 munstycken BK, C, M, Y: 2 560 munstycken per färg
Linjeexakthet	±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna. CAD-papper krävs: vanligt papper, endast CAD-kalkerpapper, bestruket papper, genomskinlig matt CAD-film.)
Munstyckenas avstånd	1 200 dpi x 2, känner av och kompenserar för icke-fungerande munstycken
Storlek på bläckdroppar	minst 5 pl per färg
Bläckkapacitet	Medföljande startbläck: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y) Volym som säljs: 330/700 ml
Bläcktyp	Pigmentbläck: 5 färger MBK/BK/C/M/Y
Kompatibla operativsystem	Microsoft Windows 32-bitars: Windows 7, 8.1, 10 64-bitars: 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - 10.15 HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Skrivarspråk	USB A-port: USB Memory Direct Print för JPEG/PDF-filer USB B-port: inbyggd Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Standardgränssnitt	*Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlös LAN

MINNE

Standardminne	128 GB (fysiskt minne 2 GB) Expansionsplats: Nej
Hårddisk	500 GB (krypterat)

UTSKRIFTSKASTIGHET

Utskriftsmaterial	
Obestruket papper (A1)	00:14 (snabbt ekonomiläge), 4 sidor/minut
Obestruket papper (A0)	00:30 (snabbt ekonomiläge) 00:37 (snabbt) 01:06 (standard)

HANTERING AV
UTSKRIFTSMATERIAL

In- och utmatning	Rullpapper: två rullar, frontmatad, utskrift framtill/utskrift upptill Arkskuret: frontmatad, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av materiallåspsaken)
Materialets bredd	Rullpapper: 203,2-917 mm Arkskuret: 203,2-917 mm
Maxtjocklek på material	Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm
Minsta utskrivbara längd	Rullpapper: 203,2 mm (utskrift framtill), 205 mm (utskrift upptill) Arkskuret: 203,2 mm
Största utskrivbara längd	Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation) Arkskuret: 610 mm
Maximal diameter för rulle	175 mm
Storlek innerhysa	Invändig diameter på rullkärnan: 2 tum/3 tum
Marginaler, rekommenderad yta	Rullpapper: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret: upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm
Marginaler, utskrivbart område	Papper på rulle: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Rullpapper (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret: upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm
Inmatningskapacitet	Rullpapper: två rullar. Automatiskt rullbyte tillåts. Arkskuret: 1 ark
Bredd för kantfri utskrift (endast rulle)	[Rekommenderad] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum, 36 tum [Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 30 tum, 34 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm och anpassad rullbredd (203,2-917 mm) **"Utskrivbar" skrivs ut med mikromarginalteknik, vilket betyder att den inte används med hela plattan.
Högsta antal levererade utskrift	[Utskrift upptill (övre utmatningsfack)] Längsta staplingslängd: 1397 mm (CAD, 3-tums kärnpapper utan beläggning) AO stående: 100 ark *Stapling av blandade format är möjlig. Maximalt 100 ark. (CAD, 2-tums kärnpapper utan beläggning) AO stående: 50 ark *Stapling av blandade format är möjlig. Maximalt 50 ark. [Utskrift framtill (korg)] 1 ark (längsta staplingslängd: 1 219,2 mm)

MÅTT OCH VIKT

Fysiska mått BxDxH (mm) och vikt (kg)	1 548 x 960 x 1 189 mm (stängd korg) 1 548 x 1 293 x 1 189 mm (öppen korg) Vikt : 207 kg
Fysiska mått BxDxH (mm) och vikt (kg)	1 704 x 946 x 1 373 mm Vikt : 274kg
STRÖM- OCH DRIFTSKRAV	
Strömförsörjning	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Strömförbrukning	Drift: 157 W eller mindre Viloläge: 2,2 W eller mindre Standardinställning för tid innan viloläge: cirka Fem minuter Avstängd: 0,3 W eller mindre
Driftsmiljö	Temperatur: 15-30 °C, luftfuktighet: 10-80 % RH (utan kondensering)
Ljudnivå (ström/tryck)	Drift: 52 dB (A) (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textläge) (uppmätt enligt ISO 7779-standard) Vänteläge: 35 dB (A) eller lägre Drift: 7,0 Bel eller mindre (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textläge) (uppmätt enligt ISO 7779-standard)
Märkning	Europa: CE-märkning Andra länder: CB-certifiering
Miljöcertifikat	TUV, CB

VAD INGÅR

Vad medföljer i leveransen?	Skrivare, 1 x skrivarhuvud, 3-tums pappersrulletillsats, 1 uppsättning startbläckbehållare, installationsanvisningar, broschyr med säkerhets-/standardkrav för miljön, användarprogramvara på CD-ROM (Win), PosterArtist Lite på CD-ROM, EU Biocid-blad, Eurasian Economic Union-blad, blad med viktig information, 2 x rullhållare (spolar), korg, strömkabel
Programvara som medföljer	imagePROGRAF TZ-skrivardrivrutin och PosterArtist Lite Annat programvara finns att hämta på webben.

TILLVAL

Extra tillbehör	2-/3-tums rullhållare: RH2-34
------------------------	-------------------------------

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Utbytbara föremål	Bläckbehållare: PFI-340 (330 ml), PFI-740 (700 ml) Skrivhuvud: PF-06 Underhållskasset: MC-30
--------------------------	--

Kommentarer och rekommendationer

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. Alla data baseras på Canons standardtestmetod. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.™ och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkarens marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.

