

# imagePROGRAF TZ-30000

**MÜKEMMEL  
KALİTEDE RENKLİ  
ÇIKTI VE YÜKSEK  
VERİMLİLİK  
İLE YÜKSEK  
HACİMLERDE CAD  
ÇİZİMİ VE POSTER  
BASKISI İÇİN  
TASARLANDI.**



- **Yüksek verimlilik**  
Uyku modundan çıktığında bile kaliteden ödün vermeden ilk baskıdan itibaren dakikada 4 sayfaya kadar hızlı baskı
- **Çok yönlü baskı çözümü**  
A0 CAD'den 100 sayfaya kadar ya da karışık boyutlarda 100 sayfaya kadar yüksek performanslı istifleyici
- **Kesintisiz baskı**  
Canon'un baskı esnasında değiştirilebilen özel hot swap medya ve hot swap mürekkep tankları ile kesinti sürelerini azaltın.
- **İş akışı verimliliği**  
Hatalı baskıları en aza indiren ve önceden kayıtlı kısayol baskı özelliği sunan akıllı işleme yazılımı
- **Muhteşem görüntü kalitesi**  
Canon'un su geçirmez ve tam pigmentli mürekkep sistemi, canlı renklere sahip yüksek hassasiyette baskılar oluşturur

Renkli CAD ve Poster pazarında olağanüstü üretkenlik seviyeleri için süper hızlı geniş formatlı yazıcı.



## ÜRÜN SERİSİ



Canon imagePROGRAF TZ-30000  
MFP Z36

**Canon**

## TEKNOLOJİ

<b>Yazıcı Türü</b>	5 Renkli 36 inç
<b>Baskı Teknolojisi</b>	Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)
<b>Baskı Çözünürlüğü</b>	2.400 x 1.200 dpi
<b>Püskürtme Ucu Sayısı</b>	Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK: 5.120 püskürtme ucu BK, C, M, Y: her birinde 2.560 püskürtme ucu
<b>Çizgi Doğruluğu</b>	±%0,1 veya daha az Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanımlarla eşleşmelidir. CAD kağıdı gerekir: Yalnızca düz kağıt, CAD aydınlatıcı kağıdı, kuşe kağıt, CAD yarı saydam mat film
<b>Püskürtme Ucu</b>	1.200 dpi x 2, dahili çalışmayan püskürtme ucu saptama ve telafi sistemi içerir.
<b>Mürekkep Damlacık Boyutu</b>	renk başına minimum 5 pl
<b>Mürekkep Kapasitesi</b>	Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y) Satış Mürekkebi: 330 ml/700 ml
<b>Mürekkep Türü</b>	Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y
<b>İşletim Sistemi Uyumluluğu</b>	Microsoft Windows 32 Bit: 7, 8.1, 10 64 Bit: 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - 10.15
<b>Yazıcı Dilleri</b>	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sürüm: 1.7), JPEG (Sürüm: JFIF 1.02)
<b>Standart Arayüzler</b>	USB A Bağlantı Noktası: JPEG/PDF dosyaları için USB Bellek Doğrudan Baskı USB B Bağlantı Noktası: Dahili Yüksek Hızlı USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Kablolu LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Kablolu LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.

## BELLEK

<b>Standart bellek</b>	128 GB (Fiziksel bellek 2 GB) Genişletme yuvası: Hayır
<b>Sabit Sürücü</b>	500 GB (Şifrelenmiş)
<b>BASKI HIZI</b>	
<b>Medya Türü</b>	
<b>Kaplamasız Kağıt (A1)</b>	0:14 (Hızlı Ekonomi Modu), dakikada 4,0 sayfa
<b>Kaplamasız Kağıt (A0)</b>	0:30 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:37 (Hızlı) 1:06 (Standart)

## MEDYA KULLANIMI

<b>Medya Beslemesi ve Çıkış</b>	Rulo Kağıt: İki Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış/Üstten Çıkış Tabaka Dijital: Önden Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme kolu kullanılarak elle besleme)
<b>Medya Genişliği</b>	Rulo kağıt: 203,2 mm - 917 mm Tabaka dijital: 203,2 mm - 917 mm
<b>Medya Kalınlığı</b>	Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm
<b>Yazdırılabilir Minimum Uzunluk</b>	Rulo kağıt: 203,2 mm (Önden çıkış), 205 mm (Üstten çıkış) Tabaka dijital: 203,2 mm
<b>Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk</b>	Rulo kağıt: 18 m (İşletim sistemi ve uygulamaya göre değişir) Tabaka dijital: 610 mm
<b>Maksimum Medya Rulosu Çapı</b>	175 mm
<b>Medya Rulosu Göbek Boyutu</b>	Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç
<b>Önerilen kenar boşluğu alanı</b>	Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Tabaka Dijital: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm
<b>Basılabilir kenar boşluğu alanı</b>	Rulo Kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm Tabaka Dijital: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm
<b>Medya Besleme Kapasitesi</b>	Rulo Kağıt: İki rulo, Otomatik geçiş yapılabilir. Tabaka Dijital: 1 yaprak
<b>Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)</b>	[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç [Basılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 30 inç, 34 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm ve özel rulo genişliği (203,2 - 917 mm) **"Basılabilir" boyut, mikro kenar boşluğu teknolojisiyle basıldığından düz yataktaki delikle kullanılmaz.
<b>Alınan maksimum baskı sayısı</b>	[Üstten Çıkış (Üst Teslim Tepsisi)] En uzun istifleme uzunluğu: 1397 mm (CAD, 3 inç göbekli Kaplamasız Kağıt) AO dikey: 100 yaprak *Karışık boyutlarda istifleme mümkündür. En fazla 100 yaprak (CAD, 2 inç göbekli Kaplamasız Kağıt) AO dikey: 50 yaprak *Karışık boyutlarda istifleme mümkündür. En fazla 50 yaprak. [Önden Çıkış (Sepet)] 1 yaprak (En uzun istifleme uzunluğu: 1.219,2 mm)

## BOYUTLAR VE AĞIRLIK

<b>Fiziksel Boyutlar GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)</b>	1.548 x 960 x 1.189 mm (Sepet Kapalı) 1.548 x 1.293 x 1.189 mm (Sepet Açık) Ağırlık: 207 kg
<b>Paketli Boyutlar GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)</b>	1.704 x 946 x 1.373 mm Ağırlık: 274 kg
<b>GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ</b>	
<b>Güç Kaynağı</b>	AC 100-240 V (50-60 Hz)
<b>Güç Tüketimi</b>	Çalışırken: 157 W veya daha az Uyku modu: 2,2 W veya daha az Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar: Yaklaşık 5 Dakika Kapalıyken: 0,3 W veya daha az
<b>Çalışma Ortamı</b>	Sıcaklık: 15-30°C, Nem: %10-%80 BN (yoğuşmasız)
<b>Akustik Gürültü (Güç/Basınç)</b>	Çalışırken: 52 dB (A) (Düz kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO 7779 standardına göre ölçülmüştür.) Beklemede: 35 dB (A) veya daha az Çalışırken: 7,0 Bel veya daha az (Düz kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO 7779 standardına göre ölçülmüştür.)
<b>Düzenlemeler</b>	Avrupa: CE işareti Diğer Ülkeler: CB sertifikası
<b>Çevre Sertifikaları</b>	TUV, CB

## İÇİNDEKİLER

<b>Kutunun İçeriği</b>	Yazıcı, 1 adet baskı kafası, 3 inç kağıt göbek adaptörü, 1 set başlangıç mürekkep tankı, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, Kullanıcı yazılımı CD-ROM (Win), PosterArtist Lite CD-ROM, AB Biyosit Belgesi, Avrasya Ekonomi Birliği Belgesi, Önemli Bilgiler Belgesi, 2 adet rulo tutucu (sargı), Sepet, Güç Kablosu
<b>Birlikte Verilen Yazılımlar</b>	imagePROGRAF TZ Yazıcı Sürücüsü ve PosterArtist Lite Diğer yazılımlar internette indirilebilir.
<b>SEÇENEKLER</b>	
<b>Opsiyonel Aksesuarlar</b>	2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH-234

## SARF MALZEMELERİ

<b>Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri</b>	Mürekkep Tankı: PFI-340 (330 ml), PFI-740 (700 ml) Baskı Kafası: PF-06 Bakım Kartuşu: MC-30
---	---

## Notlar ve Öneriler

Anlaşılabilirliği artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır. Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.

