

imagePROGRAF TZ-30000

ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ДРУКУ ВЕЛИКИХ ОБСЯГІВ КРЕСЛЕНЬ САПР І ПЛАКАТИВ ІЗ НЕПЕРЕВЕРШЕНОЮ ЯКІСТЮ КОЛЬОРІВ І ВИСОКОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ



- **Висока продуктивність**
Друк зі швидкістю до 4 сторінок на хвилину з першої копії навіть відразу після виходу з режиму сну без жодних компромісів щодо якості
- **Досконале рішення для друку**
Високопродуктивний укладач паперу, що вміщає 100 сторінок формату A0 з кресленнями САПР або навіть 100 сторінок різних розмірів
- **Друк без перебоїв**
Мінімізуйте час простоювання завдяки унікальній технології Canon для «гарячої заміни» рулонних носіїв і чорнильниць під час друку
- **Ефективність робочого процесу**
Інтелектуальне програмне забезпечення для оброблення мінімізує кількість помилок і підтримує стандартні «гарячі клавіші» для швидкого друку
- **Неймовірна якість зображення**
Система подавання стійких до води повністю пігментних чорнил Canon дозволяє створювати високоточні роздруківки з яскравими кольорами

Надшвидкий великоформатний принтер, що забезпечує винятковий рівень продуктивності під час друку кольорових креслень САПР і плакатів.



ЛІНІЙКА ВИРОБІВ



Canon imagePROGRAF TZ-30000
MFP Z36

Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imagePROGRAF TZ-30000

ТЕХНОЛОГІЯ

Тип принтера	5-колірний, 36 дюймів
Технологія друку	6-колірна інтегрована система Canon Bubblejet on Demand (6 мікросхем на друкуючу головку, 1 друкуюча головка)
Роздільна здатність друку	2400 x 1200 точок/дюйм
Кількість сопел	Усього: 15 360 сопел MBK: 5120 сопел, інші кольори: 2560 сопел кожен
Точність нанесення ліній	±0,1 % або менше Необхідне налаштування користувачем. Умови друку й тип носія мають відповідати тим, які використовувалися для налаштування. Потрібен папір для САПР: звичайний папір, креслярська калька для САПР, крейдований папір, креслярська прозора матова плівка для САПР (включно)
Крок сопел	2 шт. з роздільною здатністю 1200 точок/дюйм, діє система виявлення та компенсації несправних сопел
Об'єм чорнильної краплі	мінімум 5 піколітри для кожного кольору
Місткість чорнильниць	Початковий набір чорнильниць: 330 мл (MBK) / 160 мл (чорний матовий, чорний, блакитний, пурпуровий, жовтий) У продажу: 330 мл/700 мл
Тип чорнила	Пігментне чорнило: 5 кольорів MBK/ВК/С/М/У
Сумісність з ОС	Microsoft Windows: 32-розрядна версія — Windows 7, 8.1, 10 64-розрядна версія — 7, 8.1, 10; Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - 10.15
Мови принтера	HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02)
Стандартні інтерфейси	USB-порт A: прямий друк із флеш-пам'яті USB для файлів JPEG і PDF USB-порт B: збудований високошвидкісний інтерфейс USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Бездротова локальна мережа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Для отримання інформації про включення й виключення бездротової локальної мережі див. посібник користувача

ПАМ'ЯТЬ

Стандартна пам'ять	128 ГБ (фізична пам'ять: 2 ГБ) Слот розширень: ні
Жорсткий диск	500 ГБ (з шифруванням)

ШВИДКІСТЬ ДРУКУ

Тип носія	
Папір без покриття (A1)	0:14 хв (швидкий економний режим), 4,0 сторінки на хвилину
Папір без покриття (A0)	0:30 хв (швидкий економний режим) 0:37 хв (швидкий режим) 1:06 хв (стандартний режим)

ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ

Подавання й виведення паперу	Рулонний папір: два рулони, завантаження спереду, виведення спереду/виведення зверху Аркуші: завантаження спереду, виведення спереду (ручне подавання за допомогою важеля блокування носія)
Ширина носія	Рулонний папір: 203,2–917 мм Аркуші: 203,2–917 мм
Товщина носія	Рулонний папір або аркуші: 0,07–0,8 мм
Мінімальна довжина для друку	Рулонний папір: 203,2 мм (вивід спереду), 205 мм (вивід зверху) Аркуші: 203,2 мм
Максимальна довжина для друку	Рулонний папір: 18 м (залежно від ОС й програми) Аркуші: 610 мм
Максимальний діаметр рулонного носія	175 мм
Розмір серцевини носія	Внутрішній діаметр серцевини рулону: 2/3 дюйми
Рекомендований розмір області полів	Рулонний папір: зверху 20 мм, низу 3 мм, збоку 3 мм Аркуші: зверху 20 мм, низу 20 мм, збоку 3 мм
Область друку полів	Рулонний папір: зверху 3 мм, низу 3 мм, збоку 3 мм Рулонний папір (без полів): зверху 0 мм, низу 0 мм збоку 0 мм Аркуші: зверху 3 мм, низу 20 мм, збоку 3 мм
Обсяг подавання носіїв	Рулонний папір: два рулони. Можливе автоматичне переключення. Аркуші: 1 аркуш
Ширина друку без полів (тільки для рулону)	[Рекомендовано] 515 мм (JIS B2), 594 мм (ISO A1), 728 мм (JIS B1), 841 мм (ISO A0), 10 дюймів, 14 дюймів, 17 дюймів, 24 дюйми, 36 дюймів [Для друку] 257 мм (JIS B4), 297 мм (ISO A3), 329 мм (ISO A3+), 420 мм (ISO A2), 8 дюймів, 12 дюймів, 15 дюймів, 16 дюймів, 18 дюймів, 20 дюймів, 22 дюйми, 30 дюймів, 34 дюйми, 300 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм, користувачька ширина рулону (203,2–917 мм) * На аркушах розміру «для друку» використовується технологія мікрополів, тобто вони не сумісні з отворами для експонування.
Максимальна кількість отриманих відбитків	[Вивід зверху (верхній вивідний лоток)] Найбільша довжина укладання: 1397 мм (САПР, папір без покриття з 3-дюймовим стрижнем) A0, книжкова орієнтація — 100 аркушів * Можливе укладання аркушів різного розміру. Максимальний ресурс: 100 аркушів. (САПР, папір без покриття з 2-дюймовим стрижнем) A0, книжкова орієнтація — 50 аркушів * Можливе укладання аркушів різного розміру. Максимальний ресурс: 50 аркушів. [Вивід спереду (кошик)] 1 аркуш (найбільша довжина укладання: 1219,2 мм)

РОЗМІРИ Й ВАГА

Габаритні розміри, Ш × Г × В (мм) і вага (кг)

1548 x 960 x 1189 мм (кошик закрито)
1548 x 1293 x 1189 мм (кошик відкрито)
Вага: 207 кг

Габаритні розміри в упаковці (Ш × Г × В) (мм) і вага (кг)

1704 x 946 x 1373 мм
Вага: 274 кг

ВИМОГИ ДО ЖИВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Джерело живлення
Споживання електроенергії

100–240 В змінного струму (50–60 Гц)
Режим роботи: 157 Вт або менше
Режим сну: 2,2 Вт або менше
Значення за замовчуванням для часу переходу в режим сну: прибл. 5 хвилин
У вимкненому стані: 0,3 Вт або менше

Умови експлуатації

Температура: 15–30 °C; допустима відносна вологість: 10–80 % (без конденсації)

Акустичний шум (потужність/шум)

Робота: 52 дБ (А) (глянсовий папір, пріоритет друку: стандарт)
Режим очікування: 35 дБ (А) або менше
Режим роботи: 7,0 Б або менше (звичайний папір, стандартний режим, креслення/текст; виміри проведено відповідно до вимог ISO 7779)

Нормативні документи

Європа: маркування CE.
Інші країни: сертифікація CB

Екологічні сертифікати

TUV, CB

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Комплектація

Принтер, 1 друкуюча головка, 3-дюймовий стрижень для паперу, шнур живлення, набір базових чорнильниць (1 шт.), посібник із налаштування, брошура з вимогами щодо безпеки й звичайних умов експлуатації, компакт-диск із програмним забезпеченням (Win), компакт-диск PosterArtist Lite, перелік дозволених в ЕС біоцидів, аркуш з інформацією Євразійського економічного союзу, аркуш із важливою інформацією, 2 тримачі рулонів (котушки), кошик, шнур живлення

Драйвер для принтера imagePROGRAF TZ PosterArtist Lite
Інше програмне забезпечення можна завантажити з веб-сайту.

ПАРАМЕТРИ

Додаткове приладдя

Тримач рулону 2 або 3 дюйми: RH2-34

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Змінне приладдя

Чорнильниця: PFI-340 (330 мл), PFI-740 (700 мл)
Друкуюча головка: PF-06
Картридж для технічного обслуговування: MC-30

ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Деякі зображення змодельовані для коректності відтворення. Усі дані вказано згідно зі стандартами тестування Canon. Ця брошура й специфікації були розроблені до дати випуску виробу на ринок. Остаточні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Інформація стосовно товарних знаків (™) і зареєстрованих товарних знаків (®): усі назви компаній і (або) виробів є товарними знаками й (або) зареєстрованими товарними знаками відповідних виробників на ринках їхніх і (або) інших країн.

Для досягнення найкращих результатів рекомендується використовувати оригінальні носії Canon. Рекомендований тип паперу (носія) див. у списку сумісних носіїв (типів паперу).



Компанія Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
©Canon Europa N.V., 2021