

# imagePROGRAF TZ-30000 MFP Z36

## INTEGROITU SUURKUVATULOSTUKSEEN SUUNNITELTU MONITOIMILAITE, JONKA NOPEUS, TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS OVAT OMAA LUOKKAANSA



Suunniteltu CAD-piirustuksien ja julisteiden tuotantotulostukseen yrityksille, jotka tarvitsevat nopeaa tulostusta ja älykästä, integroitua skannausta suurten työmäärien käsittelyyn.



- **Parempi tuottavuus**  
Tulosta entistä suurempia materiaalmääriä jopa 4 sivua minuutissa. Huippunopea tulostus ja nopea palautuminen lepotilasta.
- **Edistyksellinen tulostusratkaisu**  
Suuren kapasiteetin pinoajalla jopa 100 CAD-sivua (A0) tai 100 erikokoista sivua
- **Korkealaatuista skannausta**  
Integroidun 36 tuuman skannerin edistyksellinen Colortrac SingleSensor -teknologia ja älykäs ohjelmisto mahdollistavat huippuluokan skannauslaadun, tehokkaan hallinnan ja aiempaa paremman käytettävyyden
- **Jatkuva tulostus**  
Käytön aikana vaihdettavat materiaalirullat ja mustesäiliöt nopeuttavat tulostusta
- **Intuitiiviset työnkulut**  
Suurien tulostusmäärien käsittely tehokkaasti ohjelmistolla, joka neuvoo käyttäjää ja minimoi tulostusvirheet
- **Erinomainen kuvanlaatu**  
Canonin vedenkestävällä pigmenttimustejärjestelmällä voit tulostaa tarkkoja CAD-piirroksia ja näyttäviä julisteita

### TUOTEVALIKOIMA



Canon imagePROGRAF TZ-30000

## TEKNISET TIEDOT

# imagePROGRAF TZ-30000 MFP Z36

### SKANNAUSTEKNOLOGIA

Skannausteknologia	SingleSensor
Optinen tarkkuus (dpi)	1 200 dpi
Paperirata	Tasasävyinen
Skannausleveys	914 mm
vähintään skannausleveys	6" (150 mm)
Asiakirjan leveys	965 mm
Suurin skannauspituus	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
Skannerin paino	7,8 kg
Mitat (L x S x P)	1056 x 199 x 118 mm 1056 x 251 x 156 mm asiakirjan paluuhjaimen kanssa
Säädöstenmukaisuus	Eurooppa: CE-merkintä, Muut maat: CB-sertifiointi
Luovutus edestä/takaa	Takaa (etupoisto asiakirjan paluuhjaimen kautta)
Asiakirjankäsittely - tekstipuoli ylös/alas	Ylös
Asiakirjan paksuus <sup>(1)</sup>	0,07-1,0 mm
Skannausnopeus 8-bittinen harmaasävy- ja mustavalkoskannaus (200 dpi) <sup>(2)</sup>	13 ips
Skannausnopeus 24-bittisen värisävy- ja mustavalkoskannaus (200 dpi) <sup>(2)</sup>	3 in/s
Kopiointi: 24-bittisen värisävy- ja mustavalkoskannaus (200 dpi) <sup>(2)</sup>	6 ips
USB-liitäntä	3,0 (alaspäin yhteensopiva USB2:n kanssa)
Skannauskomennot	Pysäytys, kelaus eteenpäin/taaksepäin, LED-tila
Leimaus/väri	Ei mitään / Canon-musta
Mukana toimitettavat ohjelmistot	SmartWorks MFP V6
Pakkauksen sisältö	Z36-skanneri Kiinnityseline tulostimen ja järjestelmän ohjaimen kiinnitykseen 2 paperin reunaohjainta 3 asiakirjan paluuhjainta Kalibrointiohjelme Kokoonpano- ja aloitusopas USB3-kaapeli (2 metriä) Virransyöttö 15,6 tuuman järjestelmäohjain 3:1 Trident -virtajohto - tarvitaan verkkovirtakaapeli (ei tuotteen mukana).
Järjestelmäohjain	Windows 10 Enterprise LTSC 64-bittinen Suoritin: Intel i3-8100T. Kiintolevy: 256 Gt, RAM-muisti: 8 Gt DDR4. Näyttö: 15,6 tuuman monikosketusnäyttö 1366 x 768. 3 x USB3 & 1 x USB2, 1 x GbE (takana). Virtapainike ja 1 x USB3 (edessä).

### TULOSTUSTEKNOLOGIA

Tulostimen tyyppi	Viisi väriä 36 tuumaa
Tulostusteknologia	Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu (6 sirua tulostuspäissä x 1 tulostuspää)
Tulostustarkkuus	2 400 x 1 200 dpi
Suuttimien määrä	15,360 suutinta (MBK 5 120 suutinta, muut värin 2 560 suutinta)
Viivan tarkkuus	Enintään ±0,1 %
Suutintiheys	1 200 dpi x 2, toimimattomien suutinten tunnistus ja korjaus
Mustepisaroiden koko	5 pl kullekin värille
Mustekapasiteetti	Mukana tuleva aloituspakkaus: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y) Myyntipakkaus: 330 ml / 700 ml
Mustetyyppi	Pigmenttimusteet: 5 väriä MBK/BK/C/M/Y
Tuetut käyttöjärjestelmät	Microsoft Windows 32-bittinen: 7, 8.1, 10 64-bittinen: 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6-10.15
Tulostuskielet	HP-GL/2, HP RTL, PDF (versio 1.7), JPEG (versio JFIF 1.02)
Vakioliitäntät	USB A -portti: JPEG- ja PDF-tiedostojen tulostus suoraan USB-muistista USB B -portti: sisäinen Hi-Speed USB 2.0 -liitäntä Ethernet: 10/100/1000 base-T Langaton lähiverkko: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b <sup>*</sup> Katso langattoman lähiverkkoyhteyden käyttöönottoa ja käytöstä poistamista koskevat ohjeet käyttöoppaasta.
MUISTI	
Vakiomuisti	128 Gt (fyysinen muisti 2 Gt) Laajennuspaikka: ei
Kiintolevy	500 Gt (salattu)
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Materiaalin syöttö ja tulostus	Rullasyöttö: kaksi rullaa, ladataan edestä, tulostus eteen/ylös Arkkisyöttö: lisäys edestä, tulostus eteen (käsinsyöttö materiaalinlukuviivun avulla)
Materiaalin leveys	Rullapaperi: 203,2-917 mm Arkki: 203,2-917 mm
Materiaalin paksuus	Rulla/arkki: 0,07-0,8 mm
Tulosteen vähimmäispituus	Rullapaperi: 203,2 mm (tulostus eteen), 205 mm (tulostus ylös) Arkki: 203,2 mm
Tulosteen enimmäispituus	Rullapaperi: 18 m (vaihtelee käyttöjärjestelmän ja sovelluksen mukaan) Arkki: 610 mm
Materiaalirullan enimmäishalkaisija	175 mm
Rullan keskiön koko	Rullan hylsyn sisähalkaisija: 2"/3"

### Reunusten suositeltu alue

### Reunusten tulostusalue

### Materiaalien syöttökapasiteetti

### Reunattoman tulostuksen leveys (vain rulla)

### Tulosteiden enimmäismäärä

### VIRTA- JA KÄYTTÖVAATIMUKSET

#### Virransyöttö

#### Virrankulutus

#### Käyttöympäristö

#### Ääni (teho/paine)

#### Säännökset

#### Ympäristösertifikaatit

#### MITAT JA PAINO

#### Koko L x S x K (mm) ja paino (kg)

#### PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

#### Pakkauksen sisältö

#### Mukana toimitettavat ohjelmistot

#### VAIHTOEHTOJA

#### Lisävarusteet

#### TARVIKKEET

#### Kulutustarvikkeet

#### VASTUUVAPAUSLAUSEKE

<sup>(1)</sup> Paksujen asiakirjojen on oltava joustavia ja asiakirjan paluuhjain on poistettava. Asiakirjoja on ehkä tuettava. Jotkin materiaalit on skannattava pienemmillä nopeuksilla. Valmistaja ei voida taata, että kaikki materiaalit ja koot voidaan skannata.

<sup>(2)</sup> Skannausnopeus on suhteellinen skannerin tukemiin tarkkuuksiin verrattuna. Todelliset skannausnopeudet ja ilmoitetut huippunopeudet riippuvat laitteen tehokkuudesta eikä niitä taata kaikille materiaaleille. Ilmoitetut skannausajat on mitattu 200 x 200 dpi:n skannauksessa. RGB-skannausnopeus enintään: kopiointi 200/300/600 dpi = 6/4/2 kuvapintaa sekunnissa. Skannausnopeus 200/300/600 dpi = 3/2/2 kuvapintaa sekunnissa. Mustavalkoskannaus enintään: kopiointi 200/300/600 dpi = 13/8,6/4,3 kuvapintaa sekunnissa. Skannausnopeus 200/300/600 dpi = 13/8,6/4,3 kuvapintaa sekunnissa.

#### Huomautukset ja suositukset

Joitakin esitteen kuvia on muokattu paremman painolaadun saavuttamiseksi. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestausmenetelmiin. Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on kirjoitettu ennen tuotteen julkaisemista. Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.™ ja ®: kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä markkina-alueillaan ja/tai maissaan.

Parhaiden tulosten takaamiseksi Canon suosittelee käytettävän Canonin materiaaleja. Tarkista mitä paperia tai materiaaleja suositellaan materiaalin (paperin) yhteensopivuuksilista.



Rullapaperi: ylä 20 mm, ala 3 mm, sivu 3 mm  
Arkki: yläosa: 20 mm, alaosa: 20 mm, reuna: 3 mm

Rullapaperi: ylä - 3 mm, ala - 3 mm, sivu - 3 mm  
Rullapaperi (reunukseton): ylä: 0 mm, ala: 0 mm, Sivut: 0 mm  
Arkki: yläosa: 3 mm, alaosa: 20 mm, reuna: 3 mm

Rullasyöttö: kaksi rullaa. Automaattinen vaihto mahdollinen.  
Arkki: 1 arkki

[Suositeltu] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"  
[Tulostettava] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm ja mukautetut rullan leveydet (203,2-917 mm)

<sup>\*</sup>Tulostettava koko tarkoittaa, ettei skannaustekniikka käytä koko valotustasoa.

[Tulostus ylös (yläluovutustaso)]  
Pinonta enintään: 1397 mm  
(CAD, 3 tuuman päällystämätön paperi)  
AO pystysuunnassa: 100 arkkia

<sup>\*</sup>Voidaan pinota eri kokoisia asiakirjoja. Enintään: 100 arkkia.  
(CAD, 2 tuuman päällystämätön paperi)

AO pystysuunnassa: 50 arkkia  
<sup>\*</sup>Voidaan pinota eri kokoisia asiakirjoja. Enintään: 50 arkkia.

[Tulostus eteen (luovutuskori)]  
1 arkki (pinonta enintään: 1 219,2 mm)

100-240 V AC (50-60 Hz)

Käytön aikana enintään 157 W

Lepotila: enintään 2,2 W

Lepotilaan siirtymisen oletusaika: noin 5 minuuttia

Virta katkaistuna: enintään 0,3 W

Käyttölämpötila: 15-30 °C, suhteellinen ilmankosteus: 10-80 % (ei tiivistymistä)

Käytön aikana 52 dB (A) (tavallinen paperi, vakiotila, viivapiirros/tekstiliila) (mitattu ISO 7779 -standardin mukaan)  
Valmistilassa: enintään 35 dB (A)

Käytön aikana enintään 7,0 desibelä (tavallinen paperi, vakiotila, viivapiirros/tekstiliila) (mitattu ISO 7779 -standardin mukaan)

Eurooppa: CE-merkintä,

Muut maat: CB-sertifiointi

TUV, CB

imagePROGRAF TZ-30000 MFP Z36  
1581 x 960 x 1281 mm (luovutuskori suljettuna)  
1581 x 1293 x 1281 mm (luovutuskori auki)  
Paino: 222 kg

Tulostin, 1 tulostuspää, 3 tuuman materiaalisovittimet, 1 x aloitusmustesäiliöt, asennusopas, turva- ja ympäristöohjeet, ohjelmistot CD-levyllä (Windows), PosterArtist Lite -ohjelma CD-levyllä, EU:n biosidilehtinen, Eurasaasian talousliiton lehtinen, tärkeitä tietoja sisältävä lehtinen, 2 x rullapidikettä, luovutuskori, virtajohto

imagePROGRAF TZ -tulostinohjain ja PosterArtist Lite  
Muita ohjelmistoja voi ladata verkosta.

2/3 tuuman rullapidin: RH2-34

Mustesäiliöt: PFI-340 (330 ml), PFI-740 (700 ml)  
Tulostuspää: PF-06  
Hukkavärisäiliöt: MC-30



Canon Inc.  
canon.com

Canon Oy  
canon.fi

Finnish edition  
© Canon Europa N.V., 2021