

# imagePROGRAF TZ-30000 MFP Z36

## EN INTEGRERT MULTIFUNKSJONSSKRIVER FOR STORE FORMATER MED UOVERTRUFFEN HASTIGHET, ENESTÅENDE PRODUKTIVITET OG HØY EFFEKTIVITET

Utviklet for produksjon-, CAD- og plakatmarkeder som er ute etter raske utskrifter og smart, integrert skanning for utskrifter med store volumer.



- **Økt produktivitet**

Skriv ut større medievolument på opptil 4 sider per minutt med raskere utskriftshastighet og øyeblikkelig retur fra hvilemodus

- **Avansert utskriftsløsning**

Stableenhet med høy ytelse, opptil 100 sider med A0-DAK eller til og med 100 sider med forskjellige størrelser

- **Skanning med høy kvalitet**

Colortrac SingleSensor-teknologi og smart programvare i den integrerte 36-tommers skanneren muliggjør avansert skannekvalitet og -kontroll med en mer integrert følelse og økt brukervennlighet

- **Kontinuerlig utskrift**

Oppretthold hastigheten gjennom alle utskriftsjobber med medieruller og blekkassetter som kan skiftes mens systemet er i drift under utskrift

- **Intuitive arbeidsflyter**

Behandle jobber med store volumer på en effektiv måte med programvare som gir instruksjoner og minimerer mislykkede jobber

- **Fremragende bildekvalitet**

Lag imponerende grafikk og CAD-tegninger og plakater med høy presisjon med Canons vannbestandige, pigmentbaserte blekksystem

### PRODUKTSERIE



Canon imagePROGRAF TZ-30000

**Canon**

---

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imagePROGRAF TZ-30000 MFP Z36

## SKANNERTEKNOLOGI

Skanneteknologi	SingleSensor
Optisk oppløsning (dpi)	1200dpi
Papirbane	Flat
Skannebredde	36 tommer (914 mm)
Min. skannebredde	6 tommer (150 mm)
Dokumentbredde	38 tommer (965 mm)
Maks. skannelengde	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
Skannervekt	7,8Kg
Mål, B x D x L	1056 x 199 x 118 mm 1056 x 251 x 156 mm med returbane for dokumenter
Samsvar	Europa: CE-merke, Russland: EAC, Andre land: CB-sertifisering
Fremre/bakre utgang	Bak (frontutmating via returbane for dokumenter)
Dokumenthåndtering - forside opp/ned	Opp
Dokumenttykkelse <sup>(1)</sup>	0,07-1,0 mm
Skannehastighet for 8-biters gråtone og svart-hvitt ved 200 dpi <sup>(2)</sup>	13ips
Skanning til PC: Skannehastighet for 24-biters farge ved 200 dpi <sup>(2)</sup>	3ips
Kopiering: Skannehastighet for 24-biters farge ved 200 dpi <sup>(2)</sup>	6ips
Grensesnitt-USB	3.0 (bakoverkompatibel med USB2)
Skannerkontroller	Stopp, gå frem, spol tilbake, LED-status
Merking/farge	Ingen / Canon-svart
Medfølgende programvare	SmartWorks MFP V6
Innholdet i esken	Z36-skanner Opphengsfeste for skriver og feste for systemkontroller 2 papirkantbaner 3 returbaner for dokumenter Kalibreringsmål Monterings- og oppstartveiledning USB3-kabel (2 meter) Strømforsyning 15,6-tommers systemkontroller 3:1-strømledning med tre pinner - krever 1 lokal strømkabel (ikke inkludert).
Systemkontroller	Windows 10 Enterprise LTSC 64-biters. Prosessor: Intel i3-8100T. SSD: 256GB, RAM: 8GB DDR4. Skjerm: Flerberøring 15,6 tommer, 1366 x 768. 3 x USB3 og 1 x USB2, 1 x GbE (bak). Av/på-knapp og 1 x USB3 (foran).

## SKRIVERTEKNOLOGI

Skrivertype	5 farger 36 tommer
Utskriftsteknologi	Canon Bubble Jet on demand 6 farger, integrert type (6 brikker pr. skrivhode x 1 skrivhode)
Utskriftsoppløsning	2400 x 1200 dpi
Antall dyser	15 360 dyser (MBK 5120 dyser, andre farger 2560 dyser hver)
Linjenøyaktighet	±0,1 % eller mindre
Dyseavstand	1 200 dpi x 2 med system for registrering av og kompensasjon for dyser som ikke fungerer
Blekkdråpestørrelse	5 pl pr. farge
Blekkapasitet	Medfølgende startblekk: 330 ml (MBK) / 160 ml (BK, C, M, Y) Blekk i handel: 330/700 ml
Blekktype	Pigmentbasert blekk: 5 farger MBK/BK/C/M/Y
OS-kompatibilitet	Microsoft Windows 32-biters: 7, 8.1, 10 64-biters: 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6-macOS 10.15
Skriverspråk	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardgrensesnitt	USB A-port: Utskrift av JPEG-/PDF-filer direkte fra USB-minne USB B-port: Innebygget høyhastighets USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Trådløs LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket

## MINNE

Standard minne	128 GB (fysisk minne: 2 GB) Utvidelsesspor: Nei
Harddisk	500 GB (kryptert)

## MEDIAHÅNDTERING

Mediemating og utmating	Rullpapir: to ruller, frontinnmating, frontutmating, topputmating Enkle ark: frontinnmating, frontutmating (manuell mating med medielåsespak)
Mediebredde	Rullpapir: 203,2-917 mm Enkle ark: 203,2-917 mm
Medietykkelse	Rullpapir / enkle ark: 0,07-0,8 mm
Minste papirlengde for utskrift	Rullpapir: 203,2 mm (frontutmating), 205 mm (topputmating) Enkle ark: 203,2 mm
Største papirlengde for utskrift	Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet) Enkle ark: 610 mm
Maksimal diameter på rullpapir	175 mm
Kjernestørrelse på media	Innvendig diameter på rullkjerne: 2/3 tommer

## Marger for anbefalt område

## Marger for utskriftsområde

## Mediematingskapasitet

## Bredde for kant til kant-utskrifter (kun rull)

## Maksimalt antall leverte utskrifter

## KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ

### Strømforsyning

### Strømforsyning

### Driftsmiljø

### Akustisk lyd (Strøm/trykk)

### Forskrifter

### Miljøsertifisering

### MÅL OG VEKT

### INNHALD

### Innholdet i esken

### Medfølgende programvare

### ALTERNATIVER

### Tilleggsutstyr

### FORBRUKSARTIKLER

### Elementer som kan byttes ut av brukeren

### FORBEHOLD

<sup>(1)</sup> Tykkere dokumenter må være fleksible og returbanen for dokumenter må fjernes, og det kan være nødvendig med ekstra støtte. Noen medier må bli skannet i lavere hastigheter. Det er ikke mulig å garantere at alle medietyper og -størrelser kan skannes.

<sup>(2)</sup> Skannefrekvensen er proporsjonal over hele utvalget av oppløsninger som støttes av skanneren. Faktiske skannetider og oppgitte topphastigheter avhenger av vertens ytelse og er ikke garantert for alle medietyper. Angitte skannetider er de maksimale tidene for 200 x 200 dpi. Maksimal skannehastighet for RGB: kopiering ved 200/300/600 dpi = 6/4/2ips. Skanning ved 200/300/600 dpi = 3/2/2ips. Maks. skannehastighet for svart/hvitt: kopiering ved 200/300/600 dpi = 13/8,6/4,3ips. Skanning ved 200/300/600 dpi = 13/8,6/4,3IPS.

### Merknader og anbefalinger

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.™ og ®: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.

Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm  
Enkle ark: 610 mm

Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm  
Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm  
Enkle ark: topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm

Rullpapir: to ruller. Automatisk bytte er mulig.  
Enkle ark: 1 ark

[Anbefalt] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"  
[Utskrifbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm og tilpasset rullbredde (203,2-917 mm)

\*«Utskrifbar» størrelse er trykt som mikromarg-teknologi, det vil si at den ikke brukes med varmestempelet.

[Topputmating (øvre leveringskuff)]

Langste stablelengde: 1397 mm  
(CAD, 3-tommers kjerne ikke-bestrøket papir)

AO stående: 100 ark  
\*Stabling av blandet størrelse er mulig. Maksimalt 100 ark.

(CAD, 2-tommers kjerne ikke-bestrøket papir)  
AO stående: 50 ark  
\*Stabling av blandet størrelse er mulig. Maksimalt 50 ark.

[Frontutmating (kurv)]  
1 ark (langste stablelengde: 1219,2 mm)

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Driftsmodus: 157 W eller mindre  
Dvalemodus: 2,2 W eller mindre  
Standardinnstilling for tiden det tar før dvalmodus starter: ca. 5 minutter  
Strøm av: 0,3 W eller mindre

Temperatur: 15-30°C. Luftfuktighet: 10-80 % relativ fuktighet (ingen kondens)

Drift: 52 dB (A) (vanlig papir, standardmodus, strektegning/tekstmodus) (målt etter standarden ISO 7779)

Hvilemodus: 35 dB (A) eller mindre

Drift: 7,0 bel eller mindre (blankek papir, bilde, skriverprioritet: standard) (målt etter standarden ISO 7779)

Europa: CE-merke  
Andre land: CB-sertifisering

TUV, CB

imagePROGRAF TZ-30000 MFP Z36

1581 x 960 x 1281 mm (lukket kurv)

1581 x 1293 x 1281 mm (åpen kurv)

Vekt: 222 kg

Skriver, 1 x skrivhode, 3 tommer hylsterkartong, 1 sett med blekkpatroner, oppsettsveiledning, brosjyre for sikkerhet/standardmiljø, CD-ROM med brukerprogramvare (Win), PosterArtist Lite CD-ROM, EU-datablad for biocider, datablad for Den eurasiske økonomiske union, datablad med viktig informasjon, 2 x rullholdere (spoler), kurv, strømkabel

imagePROGRAF TZ-skriverdriver og PosterArtist Lite  
Annen programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettsted.

2-/3-tommers rullholder: RH2-34

Blekktank: PFI-340 (330 ml), PFI-740 (700 ml)  
Skrivehode: PF-06

Vedlikeholdskassett: MC-30



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2021