

imagePROGRAF TZ-30000 MFP Z36

NJË PRINTER SHUMËFUNKSIONAL FORMATI TË MADH ME SHPEJTËSI TË PAKONKURUESHME, PRODUKTIVITET TË JASHTËZAKONSHËM DHE EFIKASITET TË LARTË



- **Produktivitet më i lartë**
Printoni volume më të mëdha materialesh, deri në 4ppm, me shpejtësi të përshpejtuara printimi dhe kthim të menjëhershëm nga modaliteti pasiv
- **Zgjidhje të sofistikuara printimi**
Stivues me performancë të lartë deri në 100 faqe A0 CAD, apo edhe 100 faqe me përmasa të përziera
- **Skanim i cilësisë së lartë**
Teknologjia Colortrac SingleSensor dhe programi inteligjent në skanerin e integruar 36 inç mundëson cilësi dhe kontroll të përparuar të skanimit, me një ndjesi më të integruar dhe një funksionim të përmirësuar
- **Printim pa ndërprerje**
Ruani shpejtësinë gjatë punëve të printimit, me ndërrim të ruleve të materialeve dhe të depozitave të bojës gjatë punës
- **Cikle intuitive pune**
Procesoni punë me volum të lartë në mënyrë efikase me softuer që ofron udhëzime dhe minimizon printimet e gabuara
- **Cilësi e shkëlqyer figure**
Prodhoni grafikë dhe posterë mahnitës, si dhe vizatime CAD me precizion të lartë me sistemin e bojës me pigment të plotë, rezistent ndaj ujit, të Canon

Projektuar për produksion, tregjet për CAD dhe posterë kërkojnë printim të shpejtë dhe skanim inteligjent e të integruar për printime me volum të lartë.



GAMA E PRODUKTEVE



Canon imagePROGRAF TZ-30000

Canon

TEKNOLOGJIA E SKANERIT

Teknologjia e skanimit	SingleSensor
Rezolucioni optik (dpi)	1200dpi
Shtegu i letërës	1 shtrirë
Gjerësia e skanimit	36" (914mm)
Min. e skanimit	6" (150mm)
Gjerësia e dokumenteve	38" (965mm)
Maks. e skanimit	8 m (JPEG/PDF); 15,2 m (TIFF)
Pesha e skanerit	7,8Kg
Përmasat Gj x Th x L	1056 x 199 x 118mm 1056x251x156 mm me fletëkthyes
Pajtueshmëria	Evpopë: shenja CE, Shtetet e tjera: certifikim CB
Dalja përpara/prapa	Prapa (dalja përpara me fletëkthyes)
Administrimi i dokumenteve - pjesa e përparme lart/poshtë	Lart
Trashësia e dokumentit ⁽¹⁾	0,07-1,0 mm
Shpejtësia e skanimit shkalla gri dhe mono 8 bitë @200dpi ⁽²⁾	13ips
Skano në PC: Shpejtësia e skanimit me ngjyra 24 bitë @200dpi ⁽²⁾	3ips
Kopjo: Shpejtësia e skanimit me ngjyra 24 bitë @ 200dpi ⁽²⁾	6ips
Ndërfaqja USB	3.0 (mbështet dhe USB2)
Komandat e skanerit	Ndalim, avancim, rikthim, statusi LED
Marka/ngjyra	Asnjë / e zezë nga "Canon"
Softueri i përfshirë	SmartWorks MFP V6
Çfarë ka në kuti?	Skaneri "Z36" Bazament me suspension për printerin dhe bazament për kontrollorin e sistemit 2 orientuesë anësore të letërës 3 fletëkthyes Objektivi i kalibrimit Udhëzuesi i montimit dhe i konfigurimit Kablo USB3 (2 metra) Ushqimi me energji Kontrollor sistemit 15.6" Kordon elektrik 3:1 Trident - kërkon 1 kablo linje lokale (nuk përfshihet).
Kontrollor sistemi	Windows 10 Enterprise LTSC 64 bit. CPU: Intel i3-8100T. SSD: 256GB, RAM: 8GB DDR4. Ekрани: Multiprekje 15.6", 1366 x 768. 3 x USB3 & 1 x USB2, 1 x GbE (mbrapa). Buton ndezjeje dhe 1 x USB3 (para).

TEKNOLOGJIA E PRINTERIT

Lloji i printerit	5 ngjyra 36"
Teknologjia e printimit	Tip i integruar, 6-ngjyresh "Canon Bubblejet on Demand" (6 qarqe për kokë printimi, 1 kokë printimi)
Rezolucioni i printimit	2400x1200 dpi
Numri i spërkatëseve	15,360 spërkatëse (MBK 5,120 spërkatëse, ngjyrat e tjera 2,560 spërkatëse secila)
Përpikëria e vizës	±0,1% e poshtë
Hapi i spërkatësës	1.200 dpi x 2 përfshin zbulimin e mosshkrepjes të vrimës spërkatëse dhe sistemin e kompensimit
Madhësia e pikës së bojës	5 pl për ngjyrë
Kapaciteti i bojës	Boja fillestare e përfshirë: 330ml(MBK)/160ml (BK, C, M, Y) Boja në shtetje: 330 ml/700 ml
Tipi i bojës	Bojërat me pigment: 5 ngjyra MBK/BK/C/M/Y
Pajtueshmëria me sistemet operative	Microsoft Windows 32 Bit: 7, 8.1, 10 64 Bit: 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - 10.15
Gjuhët e printerit	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Ndërfaqe standarde	Porta USB A: Printimi i drejtpërdrejtë i memories USB për skedarët JPEG/PDF Porta USB B: USB 2.0 e integruar me shpejtësi të lartë Ethernet: 10/100/1000 base-T LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/caktivizimin e LAN me valë

MEMORIA

Memorie standarde	128 GB (memoria fizike 2 GB) Fole zgjerimi: Jo
Njësia e diskut	500 GB (e enkriptuar)
PËRDORIMI I MATERIALIT	
Vënia e materialit dhe nxjerrja	Letër ruli: dy rule, mbushje përpara, dalje përpara/dalje sipër Fletë e prerë: mbushje përpara, dalje përpara (mbushje manuale me levën e bllokimit të materialit)
Gjerësia e materialit	Letër ruli: 203.2mm - 917mm Fletë e prerë: 203.2mm - 917mm
Trashësia e materialit	Rul/e prerë: 0.07mm - 0.8mm
Gjatësia minimale e printueshme	Letër ruli: 203.2mm (dalje përpara), 205mm (dalje sipër) Fletë e prerë: 203.2 mm
Gjatësia maksimale e printueshme	Letër ruli: 18 m (ndryshon sipas sistemit operativ dhe aplikacionit) Fletë e prerë: 610 mm
Diametri maksimal i rullit të materialit	175 mm
Madhësia e qendrës së materialit	Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2"/3"

Zona e rekomanduar e marzheve

Zona e rekomanduar e marzheve	Letër ruli: lart: 20 mm; poshtë: 3 mm; anë: 3 mm Fletë e prerë: lart: 20 mm, poshtë: 20 mm, anash: 3 mm
Zona e printueshme e marzheve	Letër ruli: lart: 3 mm, poshtë: 3 mm, anash: 3 mm Letër ruli (pa bordura): lart: 0 mm, poshtë: 0 mm, anash: 0 mm Fletë e prerë: lart: 3 mm, poshtë: 20 mm, anash: 3 mm
Kapaciteti i furnizimit të materialit	Letra e rullit: dy rula. Ndërimi automatik është i mundur. Letra e prerë: 1 fletë
Gjerësia e pritimit pa bordura (vetëm ruli)	[Rekomandohet] 515mm(JIS B2), 594mm(ISO A1), 728mm (JIS B1), 841mm(ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Të printueshme] 257mm(JIS B4), 297mm(ISO A3), 329mm(ISO A3+), 420mm(ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300mm, 500mm, 600mm, 800mm dhe gjerësi e lirë ruli (203.2 - 917mm) * Madhësia "Të printueshme" printohet me teknologji mikromargjinash, që d.m.th. nuk përdoret me vrimën e pillakës.
Numri maksimal i printimeve të nxjerra	[Dalje sipër (sirtari i nxjerrjes lart)] Gjatësia maksimale e stivimit: 1397mm (CAD, letër e paveshur mes 3 inc) A0 portret: 100 fletë * Mund të kryhet stivim me madhësi të ndryshme. Maksimumi 100 fletë. (CAD, letër e paveshur mes 2 inc) A0 portret: 50 fletë * Mund të kryhet stivim me madhësi të ndryshme. Maksimumi 50 fletë. [Dalje e përparme (kosh)] 1 fletë (Gjatësia maksimale e stivimit: 1219.2mm)

KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS

Ushqimi me energji	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Konsumi i energjisë	Funksionimi: 157 W e poshtë Modaliteti pasiv: 2.2 W e poshtë Parametri standard për kalimin në modalitet pasiv: afro 5 minuta Filjka: 0,3 W e poshtë
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 15-30°C, Lagështia: 10-80% RH (pa kondensim)
Zhurma (fuqia/presioni)	Përdorimi: 52 dB (A) (letër e thjeshtë, modalitet standard, modalitet kontur/teksti) (matur me standardin ISO 7799) Në pritje: 35 dB (A) e poshtë Përdorimi: 7,0 bel e poshtë (letër e thjeshtë, modalitet standard, modalitet kontur/teksti) (matur me standardin ISO 7799)
Rregulloret	Evpopë: shenja CE, Shtetet e tjera: certifikim CB
Certifikatat e Mjedisit	TUV, CB

PËRMASAT DHE PESHA

Përmasat fizike gjer.xthell.xlart. (mm) dhe pesha (kg)	imagePROGRAF TZ-30000 MFP Z36 1581x960x1281 mm (shporta e mbyllur) 1581 x 1293 x 1281 mm (koshi i hapur) Pesha: 222 kg
Çfarë përfshihet	Printeri, 1 kokë printimi, aksesori bazë letre 3 in, 1 komplet bojërash fillestare, manuali i konfigurimit, fletëpalosja e sigurisë/standardeve mjedisore, CD-ROM (Win) me softuerin e përdorimit, CD-ROM me "PosterArtist Lite", fleta e biocideve e BE-së, fleta e Bashkimit Ekonomik Euraziatik, fleta e informacionit të rëndësishëm, 2 mbajtëse ruli (spool), kosh, kordon elektrik
Softueri i përfshirë	"imagePROGRAF TZ Printer Driver" dhe "PosterArtist Lite" Softuer të tjerë ofrohen si shkarkime nga internet.
OPSIONET	
Elementet opsionale	Mbajtëse ruli 2"/3": RH2-34
PJESËT E KONSUMIT	
Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi	Depozita e bojës: PFI-340 (330 ml), PFI-740 (700 ml) Koka e printimit: PF-06 Kutia e mirëmbajtjes: MC-30

MOHIMI I PËRGJEGJËSISË

- ⁽¹⁾ Dokumentet më të trasha duhet të jenë fleksibël dhe udhëzuesit e kthimit të letërës të hiqen dhe mund të kërkojnë mbështetje shtesë. Disa materiale duhet të skanohen me shpejtësi të vogël. Nuk është e mundur të garantohet se mund të skanohen të gjitha llojet dhe masat e materialeve.
- ⁽²⁾ Niveli i skanimit është në raport të drejtë me të gjithë gamën e rezolucioneve që mbështeten nga skaneri. Kohët konkrete të skanimit dhe shpejtësitë maksimale të përmendura varen nga rendimenti i pajisjes pritëse dhe nuk garantojnë për të gjitha llojet e materialeve. Kohët e cituara të skanimit janë maksimumi për regjistrim imazhi real 200 x 200 dpi. Shpejtësia maksimale e skanimit për RGB: Kopjimi në 200/300/600dpi = 6/4/2ips. Skanimi në 200/300/600dpi = 3/2/2ips. Shpejtësia maks. e skanimit bardhezi: Kopjimi në 200/300/600dpi = 13/8,6/4,3ips. Skanimi në 200/300/600dpi = 13/8,6/4,3ips.

Shënime dhe rekomandime

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim. ^(*) dhe ^(#): Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit (letërës), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2021