

imagePROGRAF TZ-30000 MFP Z36

INTEGRISANI VIŠEFUNKCIONALNI ŠTAMPAČ ZA VELIKE FORMATE SA NEPRIKOSNOVENOM BRZINOM, IZVANREDNOM PRODUKTIVNOŠĆU I VISOKOM EFIKASNOŠĆU



- **Povećana produktivnost**
Štampajte na velikim količinama medija brzinom do 4 stranice u minuti, uz povećane brzine štampe i trenutno aktiviranje iz režima mirovanja
- **Prefinjeno rešenje za štampanje**
Slagač visokih performansi za do 100 stranica A0 CAD crteža, pa čak i 100 stranica mešanih formata
- **Visok kvalitet skeniranja**
Tehnologija Colortrac SingleSensor i pametni softver u integrisanom skeneru od 36 inča omogućava napredni kvalitet i kontrolu skeniranja, uz dodatno integrisano iskustvo i bolju upotrebljivost
- **Uzastopno štampanje**
Održite brzinu tokom zadataka štampe uz rolne sa medijima i kartridže sa mastilom koji mogu da se menjaju u toku rada
- **Intuitivni radni procesi**
Efikasno obrađujte zadatke velikog obima uz softver koji pruža uputstva i maksimalno smanjuje broj pogrešnih otisaka
- **Izuzetan kvalitet slike**
Kreirajte zadivljujuću grafiku i izuzetno precizne CAD crteže i postere uz sistem voodootpornog, potpuno pigmentnog mastila kompanije Canon

Napravljen je za primenu u proizvodnoj štampi, štampanju CAD crteža i postera, gde se traži velika brzina štampe i pametno, integrisano skeniranje za zadatke velikog obima.



ASORTIMAN PROIZVODA



Canon imagePROGRAF TZ-30000

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TZ-30000 MFP Z36

TEHNOLOGIJA SKENERA

Tehnologija skeniranja	Jedan senzor
Optička rezolucija (tpi)	1.200 tpi
Putanja za papir	Ravno
Širina za skeniranje	36" (914 mm)
Min. širina za skeniranje	6" (150 mm)
Širina dokumenta	38" (965 mm)
Maks. dužina za skeniranje	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
Težina skenera	7,8 kg
Dimenzije (Š x D x V)	1.056 x 199 x 118 mm 1.056 x 251 x 156 mm sa vodicom za vraćanje dokumenata
Usaglašenost	Evropa: CE oznaka Ostale zemlje: CB sertifikati
Prednji/zadnji izlaz	Zadnje (izbacivanje spređa uz vodicu za vraćanje dokumenata)
Manipulisanje dokumentima - licem nagore/nadole	Nagore
Debljina dokumenta ⁽¹⁾	0,07-1 mm
Brzina skeniranja 8-bitno nijanse sive i monohromatski pri 200 tpi ⁽²⁾	13 slika u sekundi
Skeniranje na računar: Brzina skeniranja 24-bitno u boji pri 200 tpi ⁽²⁾	3 slike u sekundi
Kopiranje: Brzina skeniranja 24-bitno u boji pri 200 tpi ⁽²⁾	6 slika u sekundi
USB interfejs	3 (unazad kompatibilno sa USB2)
Komande skenera	Zaustavljanje, premotavanje unapred/unazad, LED status
Brendiranje/boja	Nijedno / Canon crna
Isporučeni softver	SmartWorks MFP V6
Šta je u pakovanju?	Skener Z36 Nosac sa suspenzijom za štampač i nosač za sistemski komander 2 bočne vodice papira 3 vodice za vraćanje dokumenata Šablon za kalibraciju Vodič za sklapanje i početak rada USB 3 kabl (2 metra) Napajanje Sistemski komander od 15,6 inča 31 trokraki kabl za napajanje - zahteva 1 lokalni kabl za napajanje (nije priložen).
Sistemski komander	Windows 10 Enterprise LTSC 64-bitni. Procesor: Intel i3-8100T. SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4. Ekran: Višedodirni od 15,6", 1366 x 768. 3 x USB3 i 1 x USB2, 1 x GbE (pozadi). Dugme za uključivanje i 1 x USB3 (napred).

TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA

Tip štampača	5 boja, 36"
Tehnologija štampe	Canon Bubblejet on Demand sa 6 boja, integrisani tip (6 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)
Rezolucija štampe	2400 x 1200 tpi
Broj mlaznica	15.360 mlaznica (MBK 5.120 mlaznica, ostale boje, po 2.560 mlaznica)
Tačnost linije	±0,1% ili manje
Veličina mlaznice	1.200 tpi x 2 (obuhvata sistem za detektovanje neaktivnih mlaznica i kompenzaciju)
Veličina kapljice mastila	5 pl po boji
Kapacitet mastila	Priloženo početno mastilo: 330 ml (MBK) / 160 ml (BK, C, M, Y) Komercijalno mastilo: 330 ml / 700 ml Pigmentno mastilo: 5 boja - MBK/BK/C/M/Y
Tip mastila	Microsoft Windows 32-bitni: 7, 8,1, 10 64-Bitni: 7, 8,1, 10, Server 2008 / R2, Server 2012, Server 2012 / R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - 10.15
OS kompatibilnost	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Jezici štampača	
Standardni interfejsi	USB port tipa A: direktno štampanje sa USB memorijskog uređaja za JPEG/PDF datoteke USB port tipa B: ugrađeni Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 Base-T Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b ¹ Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija	128 GB (fizička memorija 2 GB) Otvor za proširenja: Ne
Čvrsti disk	500 GB (šifrovano)
RAD SA MEDIJIMA	
Uvlačenje i izlaz medija	Papir u rolni: dve rolne, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje/gornje strane Tabak: punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane (ručno punjenje pomoću poluge za zaključavanje medija)
Širina medija	Papir u rolni: 203,2-917 mm Tabak: 203,2-917 mm
Debljina medija	Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm
Minimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 203,2 mm (izlaz sa prednje strane), 205 mm (izlaz gore) Tabak: 203,2 mm
Maksimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 18 m (razlikuje se u zavisnosti od OS-a i aplikacije) Tabak: 610 mm
Maksimalni prečnik rolne	175 mm
Veličina jezgra medija	Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3"

Preporučena površina margina

Površina margina za štampu

Kapacitet prenosa medija

Širina za štampanje bez margina (samo rolna)

Maksimalni broj otisaka

NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

Napajanje

Potrošnja energije

Radno okruženje

Nivo buke (snaga/pritisak)

Propisi

Sertifikati za zaštitu životne sredine

DIMENZIJE I TEŽINA

Fizičke dimenzije Š x D x V (mm) i težina (kg)

ŠTA JE U PAKETU

Šta se nalazi u pakovanju?

Isporučeni softver

OPCIJE

Opcione stavke

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može da zameni

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

- ⁽¹⁾ Deblji dokumenti moraju da budu savitljiviji, uz uklonjenu vodicu za vraćanje papira, a može da se javi i potreba za dodatnom podrškom. Neke medije bi trebalo skenirati smanjenom brzinom. Nije moguće garantovati da će biti moguće skeniranje svih tipova i veličina medija.
- ⁽²⁾ Brzina skeniranja održava se za kompletan opseg rezolucija koje skener podržava. Stvarna vremena skeniranja i navedene najveće brzine zavise od performansi hosta i ne garantuju se za sve tipove medija. Navedena vremena skeniranja predstavljaju maksimum za pravo snimanje slike od 200 x 200 tpi. Maks. brzina skeniranja za RGB: Kopiranje pri 200/300/600 tpi = 6/4/2 slika u sekundi. Skeniranje pri 200/300/600 tpi = 3/2/2 slika u sekundi. Maks. brzina skeniranja za crno-belo: Kopiranje pri 200/300/600 tpi = 13/8,6/4,3 slike u sekundi. Skeniranje pri 200/300/600 tpi = 13/8,6/4,3 slike u sekundi.

Napomene i preporuke

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. TM i [®]: Imena kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama. Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2021.

