varioPRINT 140 series QUARTZ الفئة

أداء رائع على مدار الساعة: طابعة عالية الإنتاجية رائدة في فئتها ذات وقت تشغيل رائع وجودة فائقة للصور

تقدم الفئة varioPRINT 140 series QUARTZ موثوقية لا مثيل لها وجودة مذهلة وبيانات اعتماد بيئية قوية وسرعات إخراج ممتازة لوضع معيار جديد للطباعة العالية الإنتاجية الأحادية اللون.



- مطبوعات عالية الجودة باستمرار بفضل تقنية DirectPress
- سرعات الطباعة تصل إلى 143 صورة في الدقيقة
- الحد الأقصى لكمية المطبوعات يصل إلى 800000 صورة شهريًا
- موثوقية لا مثيل لها تعني أن الطابعة لا تتطلب إلا أدنى حد من الصيانة
- شركة EnergyLogic توفر استخدامًا ذكيًا للطاقة من دون أي انبعاثات للأوزون
- ترقية السرعة بواسطة التراخيص المؤقتة أو الدائمة، مما يوفر المرونة للاستجابة للتغييرات على مستويات الطلب

- تقنية HeatXchange تقلل استهلاك الطاقة الى أقصى حد ممكن
- وحدة التحكم PRISMAsync المضمنة توفر سهولة التشغيل وبساطة الجدولة
- تكامل سهل في آلية العمل للحصول على إنتاج سلس وشامل
- مجموعة من الملحقات المضمنة ودعم DFD للإنهاء عبر الإنترنت
- تسجيل رائع مع وضوح ممتاز للخطوط وتوحيد الألوان النصفية

Canon

المواصفات التقنية

varioPRINT 140 series QUARTZ الفئة

التقنية	
الوصف	طابعة / ماسحة ضوئية / ناسخة أبيض وأسود
تقنية التصوير	DirectPress®
مسحوق الحبر	مسحوق حبر أحادي اللون
دقة المحرك	600 × 2400 نقطة/بوصة
الميزات	تقنية صهر نقل مسحوق الحبر (TTF) وتقنية HeatXchange وإعادة تعبئة الحبر والورق عند الحاجة الطباعة التلقائية على الوجهين (ما يصل إلى 300 جم/م²)، التسجيل النشط
الخيارات	مصباح تنبيه المشغل المزوّد بوظائف تحذير قابلة للضبط، وواجهة CCD

	على الوجهين مقاس A4	على الوجهين مقاس A3	على الوجهين مقاس SRA3
سرعة الطباعة			
varioPRINT 140	143 صورة في الدقيقة	75 صورة في الدقيقة	70 صورة في الدقيقة
varioPRINT 130	133 صورة في الدقيقة	69 صورة في الدقيقة	65 صورة في الدقيقة
varioPRINT 115	117 صورة في الدقيقة	61 صورة في الدقيقة	58 صورة في الدقيقة

التقسيم	
متوسط حجم الطباعة الموصى به (A4)	800000 - 200000 :varioPRINT 140 650000 - 150000 :varioPRINT 130 500000 - 80000 :varioPRINT 115
دورة التشغيل	varioPRINT 115 تطبع ما يصل إلى 1800000 صورة شهريًا varioPRINT 130 تطبع ما يصل إلى 2100000 صورة شهريًا varioPRINT 140 تطبع ما يصل إلى 2300000 صورة شهريًا
عام	
التشغيل من جانب المستخدم	لوحة مشغل مدمجة ومزودة بشاشة لمس ملونة كاملة بحجم 15 بوصة؛ تكامل تام للمحرك / وحدة التحكم مع نقطة تحكم واحدة وحدة التحكم PRISMAsync التحكم عن بُعد: تطبيق iOS/Android المراقبة عن بُعد: على سطح المكتب عن طريق واجهة المستخدم عن بُعد قراءة العداد عن بُعد: نقل آمن وسهل لقراءات العداد التشخيص عن بُعد: للحصول على الحد الأقصى لوقت تشغيل الطابعة ترقية البرامج عن بُعد: تتوافر أحدث البرامج والوظائف دائمًا
وقت الإحماء	150 - 270 ثانية وفقًا لكمية مسحوق الحبر الموجودة في وحدة التنظيف
وقت النسخة الأولى	طباعة مفردة: 3,9 ثوانٍ
وقت طباعة الصفحة الأولى	مفردة ومقسمة: 5,1 ثانية
إمكانية التسجيل	الحد الأقصى +/- 0,5 مم (صور A4)
أبعاد المحرك الرئيسي (العرض × العمق × الارتفاع)	1130 × 765 × 1040 مم (باستثناء واجهة المستخدم) 1130 × 765 × 1430 مم (بما في ذلك واجهة المستخدم)
وزن المحرك الرئيسي	263 كجم (مع المواصفة الضوئي/وحدة التغذية التلقائية بالمستندات)
الشهادات	الامتثال لمعايير TEC/EPA Energy Star®، توجيهات RoHS، Cetecom/ CE الفئة أ، FCC الفئة أ، CE/TüV/UL، REACH
سلامة المنتج والحفاظ على البيئة	EPA/TEC، الامتثال لتوجيهات RoHS، Cetecom / CE، الفئة A، FCC الفئة A، توجيهات UL / TüV / CE، توجيهات VCCI، توجيهات ErP، توجيهات China RoHS، توجيهات CRDH FDA (USA)، توجيهات WEEE، معايير المشتريات المحافظة على البيئة، توجيهات EAC، KC، RCM، برنامج International Energy Star
أدلّة الامتثال الأخرى	الفقرة 508، معيار EPEAT SILVER، شهادة De-inkability
نظام التشغيل	Windows 10
المعالج (وحدة المعالجة المركزية)	Core i3-9100TE
سرعة الساعة (ما يصل إلى)	3,2 جيجاهرتز
الذاكرة	ذاكرة DDR4 سعة 8 جيجابايت
محرك الأقراص الثابتة	قرص SSD سعة 500 جيجابايت
الواجهة	Base-T 1000/100/10
لغة وصف الصفحات	APPE :(Adobe® PDF Print Engine)/ Adobe® PostScript® 3TM PPML/GA؛ إصدارات PPML 1.5 و2.1 و2.2 PDF 1.7؛ PCL 6؛ IPDS (خيارات)؛ دعم Xerox® PPP
الخطوط	136 خط Type1 للغات الرومانية استخدام خطوط PostScript من خلال Settings Editor (محرر الإعدادات)
البروتوكولات	TCP/IP (LPR/LPD) والمأخذ) وIP ثابت/تلقائي للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB) (بواسطة DHCP) وSNMP الإصدار 1/الإصدار 2/الإصدار 3 (طابعة MIB وMIB الخاص) ومراقبة المهام بـ MIB وIPP
برامج تشغيل الطابعة	Windows Server/Vista/Windows Server 2003(R2) - PS3 UPD /Windows 8/Windows Server 2008 R2/Windows 7/2008 /Windows 2012 R2/Windows 8.1/Windows server 2012 Windows Server 2016/Windows 10 PS3 PPD - نظام تشغيل Windows وLinux-CUPS/MAC القديم/غير ذلك /10.11 /10.10/10.9/10.8/10.7/Mac OS 10.6) Macintosh - PS3 (10.13 /10.12 /Vista/Windows Server 2003(R2) - PCL6 UPD Windows Server 2008/Windows 7/Windows Server 2008 /Windows 8.1/Windows server 2012/Windows 8/R2 Windows Server 2016/Windows 10/Windows 2012 R2 PCL6 GPD - نظام تشغيل Windows وLinux-CUPS/MAC القديم/غير ذلك /Microsoft Windows Client Vista – MicroSoft XPS UPD Windows Server 2008/Windows 7/Windows Server 2008 /Windows 8.1/Windows server 2012/Windows 8/R2 Windows Server 2016/Windows 10/Windows 2012 R2 نوع جهاز SAP R/3 4.6) والإصدارات الأحدث)

الأمان	معيار +2 EAL المشترك، HTTPs، جدار الحماية، PIN لـ Doc Box، مصادقة المستخدم لـ SDS، IPv6، رخصة حماية البرامج (مدقق السلامة)، مصادقة المستخدم لكل دور من أدوار المستخدم: المشغل الرئيسي وممسؤول النظام وممثل الخدمة
الميزات	جدول المهام (8 ساعات مقدمًا)، DocBox لعمليات تحرير المهام المتقدمة، قائمة انتظار واحدة وإدارة مهام النسخ والطباعة، التخزين المؤقت أثناء التقسيم وأثناء الطباعة وأثناء التنظيف، معالجة متعددة المهام، تعدد المهام (الطباعة/النسخ/المسح الضوئي)، توافق موصل JDF، تجميع البيانات عن بُعد، عمليات التشخيص عن بُعد، ترقية البرامج عن بُعد، والتحكم عن بُعد
التراخيص الاختيارية	DocBox، الجدولة، المسح الضوئي بالألوان إلى الملف/البريد الإلكتروني، الحذف النهائي للبيانات الرقمية، قوائم الانتظار المتعددة، الطباعة المتفقدة، المحاسبة، DPlink (التكامل في بنية Xerox الأساسية للعميل)، KDKlink (التكامل في بنية Kodak الأساسية للعميل)، لوحة تحكم PRISMAlytics مجموعات الخطوط: الكورية، اليابانية، الصينية المبسطة، الصينية التقليدية
البيئية	
مستوى طاقة الصوت	وضع الاستعداد: 33 ديسيبل بحد أقصى وضع الطباعة: 64 ديسيبل بحد أقصى
انبعاثات الأوزون	بلا (المحرك)
متطلبات الطاقة	أحادي الطور، 200 - 240 فولت، 60/50 هرتز
معدل استهلاك الطاقة	وضع الاستعداد: 270 وات وضع الطاقة المنخفضة: 150 وات وضع السكون: 4,3 وات (باستثناء وحدة التحكم) وضع التشغيل (على الوجهين): vP115: 1,9 كيلووات vP130: 2,0 كيلووات vP140: 2,2 كيلووات
درجة الحرارة المثلى والرطوبة النسبية	17 درجة مئوية - 30 درجة مئوية / 20% - 80%
تهوية الغرفة	50 م³ أو > ضعف التيار المتردد/ساعة في حجم الغرفة > 50 م³
وحدة الورق الداخلية	
أدراج الورق	2 × 1500 ورقة (80 جم/م²) 2 × 500 ورقة (80 جم/م²)
حجم ووزن الورق*	50 - 300 جم/م² A4 وB5 وA5 (الدرجان 1+2) 140 × 182 مم - حتى 320 × 432 مم (الدرج 3) 140 × 182 مم - حتى 320 × 488 مم (الدرج 4) *تم التحقق من المواصفات للوسائط الموصى بها من Canon
تقنية تغذية الورق	تغذية الاحتكاك، تقنية Paper Logic من كل الأدراج
وحدة الورق الخارجية	
الوصف	وحدة إدخال ورق خارجية اختيارية مع أدراج ورق فردية أو مزدوجة
الوحدة الأولى	2 × 1700 ورقة (80 جم/م²، كل الأحجام) 2 × 600 ورقة (80 جم/م²، كل الأحجام) تكوين مزدوج: ما يصل إلى 3400 ورقة (80 جم/م²، مقاس A4) 2 × 600 ورقة (80 جم/م²، كل الأحجام)
الحد الأقصى لسعة الورق	8000 ورقة (80 جم/م²، مقاس A4)/4600 ورقة (كل الأحجام)
حجم ووزن الورق*	50 - 300 جم/م² 203 × 203 مم - 320 × 488 مم (كل الأدراج) *تم التحقق من المواصفات للوسائط الموصى بها من Canon
تقنية تغذية الورق	تغذية الشفط، فصل الهواء، تقنية Paper Logic من كل الأدراج
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	987 × 743 × 1056 مم
وزن الوحدة	203 كجم
متطلبات الطاقة	264-90 فولت، 40-67 هرتز، 200 وات
الميزات	الكشف التلقائي عن حجم الورق، الكشف التلقائي عندما يكون الدرج فارغًا، دعم تحميل الورق عند الحاجة، مؤشر مستوى الورق، معالجة الورق بالعلامات، دعم حجم الورق المخصص، أدراج الورق المزدوجة الاختيارية
الطباعة	
إدارة المهام	DocBox، Queue and History، Waiting Room
دقة الطباعة	Adobe PostScript 3: 1200 × 1200 نقطة/بوصة، 600 × 2400 نقطة/بوصة PCL: 600 × 600 نقطة لكل بوصة
الحد الأقصى للمساحة القابلة للطباعة	Adobe PostScript 3: 3 مم من الجانب بحد أقصى 308 × 484 مم PCL: 6 مم
تردد الشاشة	PCL: بحد أقصى 106 خطوط لكل بوصة Adobe PostScript 3: بحد أقصى 200 خط لكل بوصة
مستويات الرمادي	Adobe PostScript 3: 200 PCL: 125
الميزات	معالجة الصورة النقطية (RIP) بسرعة محرك محددة، الطباعة-أثناء-التقسيم-أثناء-التخزين المؤقت (التدفق)، الطباعة المختلطة، دعم المجلد الفعال وقوائم الانتظار المتعددة

varioPRINT 140 series QUARTZ الفئة

المواصفات التقنية

النسخ

دقة النسخ
600 × 1200 نقطة لكل بوصة

التحكم في درجة الإضاءة
تلقائي / يدوي (مقياس على 9 مراحل)، نص، نص / صورة، صورة

التكبير/التصغير
25 - 400%؛ تلقائي

تردد الشاشة
200 خط/بوصة

مستويات الرمادي
200

الميزات
تحسين الجودة التلقائية للنص/الصورة

المسح الضوئي

الدقة
75، 100، 150، 200، 300 (افتراضي)، 600 نقطة/بوصة

مسح ضوئي بالألوان
التخييص الاختياري

الوجهة
المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني، المسح الضوئي إلى DocBox، المسح الضوئي إلى FTP، المسح الضوئي إلى USB، المسح الضوئي إلى PDF (DocBox)، المسح الضوئي إلى SMB

تنسيق الملفات
PDF (صفحة واحدة، متعدد الصفحات)، TIFF، JPEG / sRBG (المسح الضوئي بالألوان)

الميزات
معاينة الصورة المصغرة (DocBox)، ملفات تعريف المسح الضوئي، نظرة عامة على الحالة، مسح المستوى الرمادي
المسح ضوئي مرة واحدة والطباعة عدة مرات، المسح الضوئي في أثناء الإحماء، المسح الضوئي في أثناء الطباعة، المسح الضوئي لمجموعة فرعية، المسح الضوئي بألوان RGB، المسح الضوئي إلى ملفات بأحجام مختلفة، واجهة المستخدم المتعددة المهام، اكتشاف ورقة مزدوجة

قارئ الصور الملونة على الوجهين

السعة
200 ورقة (80 جم/م²)

الحد الأقصى للدقة
600 × 600 نقطة لكل بوصة

الحد الأقصى لسرعة المسح الضوئي (على الوجهين)
مقاس A4، بالأبيض والأسود/بالألوان، 300 × 300 نقطة لكل بوصة: ما يصل إلى 139 صورة في الدقيقة/ 136 صورة في الدقيقة
مقاس A4، بالأبيض والأسود، 600 × 600 نقطة لكل بوصة: ما يصل إلى 139 صورة في الدقيقة
مقاس A4، بالألوان، 600 × 600 نقطة لكل بوصة: ما يصل إلى 36 صورة في الدقيقة

الحجم الأصلي القابل للاكتشاف تلقائيًا
A3، A4، A4R، A5، A5R، الأحجام الحرة (العرض × الطول):
الحد الأدنى 140 مم × 128 مم، الحد الأقصى 432 مم × 305 مم

وزن الورق
جانب واحد: 38 - 220 جم/م²
على الوجهين: 38 - 220 جم/م²

وحدة إدخال المستندات

عدد الأدراج
حاويتان

سعة الدرج
200 ورقة/علبة

وزن الورق
52 - 300 جم/م²

حجم الورق
A3، A4، A4R، SRA3، 13 بوصة × 19 بوصة، المقاس الحر (182 × 182 مم إلى 330,2 × 487,7 مم)

مصدر/استهلاك الطاقة

230 فولت 10 أمبير

الأبعاد
336 مم (746 مم، بما في ذلك الدرج) × 793 مم × 1407 مم

الوزن
حوالى 61 كجم

وحدة تكديس عالية السعة

سعة درج التجميع
درج التكديس: 6000 ورقة (80 جم/م²) في رزمتين سعة كلّ منهما 3000 ورقة

سعة الدرج العلوي
الدرج العلوي: 200 ورقة

الوزن المقبول للورق
50 - 300 جم/م²

حجم الورق المقبول
الحد الأقصى المحدد للمحرك الرئيسي. أحجام مخصصة بين الحد الأدنى 140 × 182 مم حتى 320 × 488 مم، أحجام مختلفة، ورق علامات التبويب والورق المطوي 230 فولت 10 أمبير (يمكن لوحدة تجميع الورق الثانية الحصول على الطاقة من وحدة التجميع الأولى)

الملحقات الاختيارية
مجموعات واجهة DFD للمقاس 860 مم و1002 مم

الأبعاد
899 × 745 × 1040 مم

الوزن
حوالى 210 كجم

وحدة طي الورق

معلومات أساسية
طي على شكل حرف Z وطي على شكل حرف C والطي المتعرج والطي مزدوج التوازي

الوزن المقبول للورق
50 - 105 جم/م²
طي مزدوج التوازي: 50 - 90 جم/م²

حجم الورق المقبول
A4R
طي على شكل حرف Z: A3، B4

مصدر الطاقة
من وحدة الإنهاء W1 أو وحدة إنهاء الكتيبات W1

الأبعاد
336 × 793 × 1190 مم

الوزن
حوالى 71 كجم

وحدة إنهاء التدبيس

معلومات أساسية
وحدة الإنهاء بالتدبيس والتجميع

عدد الأدراج
2

سعة الدرج (A) العلوي
1000 ورقة مقاس A4، A5R/A4R/A4، 1000 ورقة مقاس A3، 1000 ورقة مقاس 13/SRA3 بوصة × 19 بوصة

سعة الدرج (B) السفلي
4000 ورقة مقاس A4، و2000 ورقة مقاس A4R، و1500 ورقة مقاس A3، و1000 ورقة مقاس SRA3

سعة التكديس بالتدبيس
200 مجموعة مقاس A4 أو بحد أقصى 3000 ورقة

موضع التدبيس
زاوية، مزدوج

الوزن المقبول للورق
50 - 300 جم/م²

سعة التدبيس:
A4: 100 ورقة، A3/A4R: 50 ورقة

مصدر الطاقة
230 فولت × 10 أمبير

الأبعاد
800 × 792 × 1239 مم

الوزن
130 كجم

وحدة إنهاء الكتيبات

معلومات أساسية
نفس وظيفة وحدة الإنهاء W1 بالإضافة إلى وظيفة التجليد بالخياطة وتجليد الكتيبات
كتيب يصل إلى 100 صفحة (2 - 25 ورقة)
قدرة تكديس تصل إلى 5000 ورقة و100 ورقة مدببة

عدد الأدراج
2

سعة الدرج (A) العلوي
1000 ورقة مقاس A4، A5R/A4R/A4، 1000 ورقة مقاس A3، 1000 ورقة مقاس 13/SRA3 بوصة × 19 بوصة

سعة الدرج (B) السفلي
4000 ورقة مقاس A4، و2000 ورقة مقاس A4R، و1500 ورقة مقاس A3، و1000 ورقة مقاس SRA3

سعة التكديس بالتدبيس
200 مجموعة مقاس A4 أو بحد أقصى 3000 ورقة

موضع التدبيس
زاوية، مزدوج

الوزن المقبول للورق
50 - 300 جم/م²

حجم ورق تجليد الكتيبات
A3، A4R، SRA3، 13 بوصة × 19 بوصة،
المقاس الحر من 210 × 279,4 مم إلى 330,2 × 487,7 مم

الطي على شكل حرف V
حتى 5 ورقات

مصدر الطاقة
230 فولت × 10 أمبير

الأبعاد
800 × 792 × 1239 مم

الوزن
حوالى 180 كجم

وحدة تثذيب الكتيبات

التثذيب أحادي الحواف
الحافة الأمامية

عرض التثذيب
من 2 إلى 28 مم

سُمك التثذيب
حتى 50 ورقة (يشمل الغلاف، بحسب الطي النصفي)

الوزن المقبول للورق
50 - 300 جم/م²

سعة درج الإخراج
30 كتيبًا

مصدر الطاقة
وحدة إنهاء الكتيبات W1

الأبعاد
2095 مم (بما في ذلك المشترك والناقل ودرج الإخراج: 162 مم) × 790 مم × 1040 مم

الوزن
حوالى 152 كجم

وحدة تثذيب الكتيبات ذات الشفرتين

معلومات أساسية
تثذيب الحافتين العلوية والسفلية

عرض التثذيب
2 - 15 مم

سُمك التثذيب
حتى 50 ورقة (يشمل الغلاف، بحسب الطي النصفي)

الوزن المقبول للورق
50 - 300 جم/م²

سعة درج الإخراج
30 كتيبًا

مصدر الطاقة
230 فولت × 10 أمبير

الأبعاد
536 × 770 × 1040 مم

الوزن
حوالى 145 كجم

varioPRINT 140 series QUARTZ الفئة

المواصفات التقنية

وحدة الثقب

معلومات أساسية
تتطلب إما وحدة إنهاء الكتيبات W1 أو وحدة الإنهاء بالتدبيس W1

نوع فتحة الثقب
BT1: فتحتان و4 فتحات (فرنسية) قابلة للتحديد، BU1: 4 فتحات (سويدية)

الوزن المقبول للورق المثقوب
52 - 300 جم/م²

الحجم المقبول للورق المثقوب
فتحتان: A3، A4، A4R، المقاس الحر (182 × 182 مم إلى 297 × 432,0 مم)
4 فتحات: A3، A4، المقاس الحر (257 × 182 مم إلى 297 × 432 مم)

الوزن:
حوالى 7,7 كجم

وحدة الثقب الاحترافية المتعددة الوظائف

معلومات أساسية
وحدة تثقيب خارجية مدمجة

الوزن المقبول للورق
75 - 300 جم/م² (ورق عادي)، 118 - 300 جم/م² (ورق مغلف)،
157 - 300 جم/م² (التجعيد/ورق عادي وورق مغلف)

حجم الورق المقبول
الثقب: A4، A4R، SRA4، A3، SRA3
التجعيد: A4R، A3، SRA3، 13 × 19

أدوات الثقب
مشط بلاستيكي ذو 21 فتحة، حلقة مزدوجة ذات 23 فتحة (دائرية/مستطيلة)، حلقة مزدوجة ذات 34 فتحة (دائرية/مربعة)، ملف بالألوان ذو 47 فتحة، تجليد Velo ذو 12 فتحة، وحدة ثقب رباعية الفتحات للورق السائب، وحدة ثقب ثنائية الفتحات للورق السائب، وحدة ثقب رباعية الفتحات للورق السائب (سويدية)، وحدة ثقب-ثلاثية الفتحات للورق السائب، التجعيد

مصدر الطاقة
230 فولت × 2 أمبير

الأبعاد
445 مم × 795 مم × 1040 مم

الوزن
حوالي 102 كجم

مهايئ DFD

معلومات أساسية
تمكين توصيل DFD مباشرة إلى جانب المحرك

الوزن المقبول للورق
مثل المحرك

حجم الورق المقبول
مثل المحرك

الملحقات الاختيارية
مجموعة واجهة DFD للمقاس 1002 مم ارتفاع DFD القياسي هو 860 مم.

مصدر الطاقة
230 فولت × 10 أمبير

الأبعاد
300 مم × 745 مم × 1040 مم

الوزن
حوالي 60 كجم

وحدة الإنهاء المتطورة

معلومات أساسية
توفر إمكانية توصيل وحدة الإنهاء W1 ووحدة إنهاء الكتيبات W1 بوحدات إنهاء DFD لجهات أخرى. دائمًا جنبًا إلى جنب مع مهايئ DFD-A1

الوزن المقبول للورق
مثل المحرك

حجم الورق المقبول
مثل المحرك

مصدر الطاقة
الطاقة والتحكم من مهايئ DFD-A1

الأبعاد
600 مم × 745 مم × 150 مم

الوزن
حوالي 30 كجم

درج الإخراج

معلومات أساسية
تكديس أساسي والدرج إلى أعلى/إلى أسفل

حجم الورق
كل الحجم المتوفر على محرك العلامات

وزن الورق
50 إلى 300 جم/م²

سعة الإخراج
250 ورقة في الطباعة على وجه واحد/100 ورقة في الطباعة على الوجهين

الأبعاد
360 مم × 547 مم × 256 مم

الوزن
حوالى 4,2 كجم

وحدة إنهاء لجهة خارجية

معلومات أساسية
يُمكن تكوين مجموعة varioPRINT 140 أيضًا بلمسات الطرف الخارجي النهائية.

يُرجى التحدث مع ممثل Canon لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
حقوق النشر © لعام 2023 محفوظة لصالح
Canon Europa N.V. شركة